



wwwiranpotk.com




خط مشی شرکت ایران پتک

شرکت ایران پتک به عنوان نخستین و یگانه تولیدکننده بیش از ۱۱۰۰ سایز و گونه انواع ابزارآلات دستی به روش فورج (آهنگری گرم) در کشور، خط مشی خود را شامل اهداف، باورها و سیاستهای تعیین شده به شرح زیر اعلام می دارد :

- ۱- جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان محترم
- ۲- افزایش تولید و میزان فروش
- ۳- بهبود مستمر کیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
- ۴- همکاری با بهترین تامین کنندگان مواد و قطعات و بهره کیری از جدیدترین تجهیزات و فناوری ها به منظور تثیت و توسعه کیفیت ابزارآلات تولیدی
- ۵- ایجاد ارتباط منظم و برنامه ریزی شده با مشتریان و مصرف کنندگان محترم و تجزیه و تحلیل پیشنهادات و انتقادات آنها در جهت بهبود خدمات و تولیدات
- ۶- توسعه و باوری روزافزون بخش تحقیق و توسعه بمنظور تقویت اطلاع رسانی بیشتر ، ارائه خدمات بهتر و ارتقاء دانش فنی افزارمندان از دستورالعمل های بکارگیری ، موارد ایمنی ، مصارف و ... محصولات
- ۷- انطباق با کلیه قوانین ، مقررات و استانداردهای مرتبط با فعالیت های شرکت و سایر الزامات ملی و بین المللی

مدیر عامل نیز خود را متعهد به بهبود مستمر و ارتقاء پیوسته سطح سازمان دانسته و همواره بر تحقق اهداف کیفیتی بلند مدت و کوتاه مدت نظارت می نماید.



ایران پتک در یک نگاه

Iran Potk at a glance

Iran potk, tools company, founded in 1984, manufactures about 1100 types and sizes of hand tools in 15 professional categories.

The production line is located in Arak with approximately 360 employees. As a trusted name in hand tools industry, Iran potk is proud of its high quality products.

We are dedicated to continually testing and improving our products to ensure quality.

Our products confirm to Iranian, American and German (DIN) standards. Our vision is to maintain quality, provide good service and offer new innovative products.

گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک، با هدف بی نیازسازی افزارمندان محترم کشور از واردات ابزارهای خارجی، در سال ۱۳۶۲ تأسیس و پایه گذاری شد اما بدليل وجود جنگ تحمیلی و فقدان ارز مورد نیاز، تامین و واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز از خارج از کشور تا سال ۱۳۶۹ به تعویق افتاد.

این مجموعه در سال ۱۳۷۴ به مرحله تولید آزمایشی گام نهاد و پس از آن همواره به گستره نوع و تیراژ تولیدات خود افزود به گونه ای که در حال حاضر بیش از ۱۱۰ سایز و گونه ابزار آلات در ۱۵ گروه تخصصی که عمدتاً به روش فورج (آهنگری گرم) تولید می شوند ارائه شده و در امور صنعتی، خانگی و خدماتی قابل به کار گیری هستند.

کارخانه ایران پتک در شهرک صنعتی شماره یک شهر اراک واقع است. از جمله ویژگیهای بر جسته ایران پتک برخورداری از کلیه واحدهای مرتبط - مکمل یا موارزی با تولید است که همکی در تسريع تولید و ارتقاء کیفیت محصولات نقش ویژه ای ایفا می کنند.

دفاتر مرکزی در چهار شعبه مختلف در تهران واقع هستند که به پشتیبانی خطوط تولید، تحقیقات، فروش، ارتباطات، امور مالی، امور اداری، تدارکات و امور فرهنگی اشتغال دارند. این مجموعه به حضور ۳۶۰ نفر نیروهای انسانی متخصص، کارآزموده و متعدد نیز مقتدر است که همگی با برخورداری از دانش و تجربه غنی به صورت یکخانواده به هم پیوسته و مشتاق به خدماتگزاری، برای تولید محصولاتی مرغوب، این و در خور شان مصرف کنندگان ارجمند تلاش می کنند.



واحدهای مستقر در کارخانه

از جمله ویژگیهای برجسته ایران پتک برخورداری از کلیه واحدهای مرتبط - مکمل یا موازی با تولید است که همگی در تسريع تولید و ارتقاء کیفیت محصولات نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند.
واحدهای مستقر در کارخانه عبارتند از:

▪ واحد آبکاری
▪ واحد رنگ

▪ واحد ماشین سازی
▪ واحد ابزارسازی

▪ واحد ماشین کاری
▪ واحد عملیات حرارتی

▪ واحد طراحی - مهندسی
▪ واحد قالبسازی



واحدهای مستقر در کارخانه

▪ واحد جوشکاری
▪ واحد حکاکی

▪ واحد تزییق پلاستیک
▪ واحد فورج (آهنگری گرم)

▪ واحد پرسکاری
▪ واحد دایکست آلمینیوم

▪ واحد سیاهکاری
▪ واحد درودگری



واحدهای مستقر در کارخانه

7

- واحد تعمیر و نگهداری
- واحد مونتاژ و بسته بندی

- واحد آزمایشگاه
- واحد کترل کیفی

- واحد سباده و پولیش
- واحد آجرنی (سوهان سازی)



آزمایشگاه متالورژی ابزار



در کنار واحدهای فنی، واحدهایی نظیر واحد برنامه ریزی و تولید، تحقیق و توسعه و آرشیو فنی نیز در کاوش زمان پروره و ارتقاء کیفیت تولیدی نقش آفرینی می‌کنند. مرکز تخصصی آزمون ابزار و آزمایشگاه متالورژی شرکت ایران پتک نیز در سال ۱۳۸۵ در کارخانه ایران پتک راه اندازی گردید و به منظور ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی و ارائه خدمات آزمایشگاهی به هم میهنان ارجمند با پیشرفت ترین دستگاهها تجهیز شد. این آزمایشگاه در سال ۱۳۹۰ موفق به اخذ گواهی تأیید صلاحیت (آکرودیت) از طرف سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و در سال ۱۳۹۲ نیز موفق به اخذ گواهینامه استاندارد IEC/ISO 17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گردید.



خدمات و توانمندی‌های مرکز تخصصی آزمون ابزار و آزمایشگاه متالورژی شرکت ایران پتک عبارتند از:

- ▶ آزمون ابزار
- ▶ آزمون متالوگرافی
- ▶ آزمون خواص مکانیکی
- ▶ آزمون خواص شیمیابی



Certificates

استانداردها و گواهینامه ها

کلیه محصولات ایران پتک منطبق بر استانداردهای ملی ایران و یا کشورهای پیشرفته همچون آمریکا، آلمان، انگلیس و ژاپن و ... تولید می گردند و اکثر آنها موفق به کسب نشان استاندارد از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شده اند. کیفیت تولید، مسائل پیرامون بهداشت، محیط زیست، امور ایمنی و ... شرکت نیز منطبق بر استانداردهای جهانی HSE، ISO 14001، OHSAS 18001 و ISO 9001 می باشد.



در فرآیند ساخت تا عرضه این محصولات، همواره از مرحله طراحی تا بسته بندی، با نظارت مستمر و عالی، کارائی، استحکام و ایمنی مورد نظر ما بوده است. خانواده عظیم ایران پتک تعهد و توجه عمیق دارد که چشم انداز روشمندی را در صنعت ابزار نمایان سازد و ابزار آلاتی مرغوب برای آنان که خواهان ایمنی، سرعت، دقیقت و کیفیت کار هستند، ارائه کند.

پشتونه خانواده ایران پتک، رضایتمندی افزار متدانی است که ایران فردار ابا ابزارهای ایران پتک می سازند.

INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشتی ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)



ابزار آلات کوبشی

Striking Tools

wwwiranpotk.com

Hammers



- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face and pein polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ As per ISIRI Standard No. 8120 & 8121
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

چکش ها


چکش مهندسی

Engineer's hammer

Code No.	Size(gr)	L(mm)	وزن (gr)	□
AB 2010	50	250	75	12
AB 2210	100	260	125	12
AB 2410	200	280	250	12
AB 2610	300	300	375	12
AB 3010	500	320	625	12
AB 3610	800	350	950	12
AB 3810	1000	360	1100	12
AB 4210	1500	380	1650	8
AB 4610	2000	400	2175	6

چکش سستگین

Code No.	Size(kg)	L(mm)	وزن (gr)	□
AB 4810	3	600	3375	2
AB 5210	5	800	5675	2



دسته و گوه

Code No.	For hammer size (gr)	□
AB 2010-53	50	20
AB 2210-53	100	20
AB 2410-53	200	20
AB 2610-53	300	20
AB 3010-53	500	20
AB 3610-53	800	20
AB 3810-53	1000	20
AB 4210-53	1500	20
AB 4610-53	2000	20

Code No.	For hammer size (kg)	□
AB 4810-53	3	10
AB 5210-53	5	10

سری پلاستیکی چکش مهندسی

Soft face cap

Code No.	For hammer size (gr)	□
AB 2610-54	300	6
AB 3010-54	500	6
AB 3610-54	800	6
AB 3810-54	1000	6



- ▶ For soft striking
- ▶ Made of polyethylene



از مواد پلی اتیلن ساخته می شوند.

جهت اعمال ضربه به سطوح و قطعات آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرند.

بر روی چکش های مهندسی نصب می شوند.



چکش مهندسی با دسته پلاستیکی

Code No.	Size(gr)	L(mm)	وزن (gr)	قیمت (ریال)
AS 2210	100	260	175	12
AS 2410	200	280	275	12
AS 2610	300	300	475	12
AS 3010	500	320	700	12
AS 3610	800	350	1100	12
AS 3810	1000	360	1275	12
AS 4210	1500	380	1800	8
AS 4610	2000	400	2400	6

- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face and pein polished
- ▶ With glass fiber reinforced polyamide handle
- ▶ As per ISIRI standard No. 8121

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دسته ها از مواد پلی آمید الیاف دار ساخته می شوند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۲۱ تولید می شود.



چکش مهندسی غلاف دار

Code No.	Size(gr)	وزن (gr)	قیمت (ریال)
AZ 3010	500	700	12
AZ 3610	800	1000	12
AZ 3810	1000	1220	12

Heavy hammer with protective steel sleeve

Code No.	Size(kg)	وزن (gr)	قیمت (ریال)
AZ 4810	3	3670	4
AZ 5210	5	6075	4

- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face and pein polished
- ▶ With ash handle
- ▶ The protective steel sleeve is hardened and protects the hammer handle from damage
- ▶ A wood screw, a tapered collar and fixing plate ensure a permanent and safe joint
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available
- ▶ As per ISIRI 8121

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لامک می خورند.
- ▶ مجهر ب غلاف فلزی سخت کاری شده جهت جلوگیری از آسیب دسته چوبی می باشند.
- ▶ استفاده از یک واشر نگهدارنده، پیچ خودکار چوب و گوه فولادی باعث اتصال بسیار پایدار دسته به وزنه می شود.
- ▶ وزنه و دسته چوبی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۲۱ تولید می شوند.
- ▶ مجموعه کامل دسته، گوه، پیچ و صفحه نصب قابل ارائه است.



Spare handle and tapered collar

Code No.	For hammer size (gr)	قیمت (ریال)
AZ 3010-53	500	2
AZ 3610-53	800	2
AZ 3810-53	1000	2

Code No.	For hammer size (kg)	قیمت (ریال)
AZ 4810-53	3	2
AZ 5210-53	5	2



چکش پوسته زدا

Code No.	Size(gr)	L(mm)	QTY (gr)	Box
AC 3410	340	300	400	12

وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.


دارای دو لبه تیز افقی و عمودی جهت پوسته زدایی سطوح هستند.

لبه تیز وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.

دسته ها از جوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند.

دسته و گوشه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.

- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking faces polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available



دسته و گوه

Code No.	Box
AB 2610-53	20


چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی

Code No.	Size(gr)	L(mm)	QTY (gr)	Box
AC 3420	340	300	550	12

مشخصات این چکش کاملاً مشابه چکش پوسته زدا بوده با این تفاوت

که دسته ها از مواد پلی آمید الیاف دار ساخته می شوند.

- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking faces polished
- ▶ With glass fiber reinforced polyamide handle



Welding scaling hammer

Code No.	Size(gr)	L(mm)	QTY (gr)	Box
AD 3010	300	300	360	12

وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.

دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.

دارای یک انتهای نوک تیز و یک لبه مستقیم تیز هستند و عموماً برای تمیز کردن سطوح بعد از جوشکاری به کار می روند.

دسته ها از جوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند.

دسته و گوشه به صورت مجزا قابل ارائه است.

- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking faces polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available



دسته و گوه

Code No.	Box
AB 2610-53	20

چکش پوسته زدای جوش با دسته پلاستیکی

Code No.	Size(gr)	L(mm)	QTY (gr)	Box
AD 3020	300	300	475	12

مشخصات این چکش کاملاً مشابه چکش پوسته زدای جوش بوده با این

تفاوت که دسته ها از مواد پلی آمید الیاف دار ساخته می شوند.

- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking faces polished
- ▶ With glass fiber reinforced polyamide handle



Copper hammer

چکش مسی

Code No.	Size(gr)	L(mm)	وزن (gr)	قیمت
AE 1810	500	320	630	4
AE 2210	1000	360	1225	4



- ▶ Hammer head forged from copper
- ▶ Striking faces polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ As per ISIRI Standard No. 11907
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

- ▶ وزنه ها از مس خالص و به روش آهنگری (فوج) تولید می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها پرداخت شده و سنج می خورند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لامپ می خورند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۹۰۷ تولید می شود.
- ▶ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.



Spare handle and tapered collar

دسته و گوه

Code No.	For hammer size (gr)	قیمت
AB 3010-53	500	20
AB 3810-53	1000	20



Aluminum hammer

چکش آلومینیومی

Code No.	Size(gr)	L(mm)	وزن (gr)	قیمت
AH 2010	1000	360	1275	1

- ▶ Striking faces polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ As per ISIRI Standard No. 11905
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

- ▶ وزنه ها به روش ریخته گری تولید می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها پرداخت می شوند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لامپ می خورند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۹۰۵ تولید می شود.
- ▶ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.



Spare handle and tapered collar

دسته و گوه

Code No.	قیمت
AB 3810-53	20

چکش سربی



- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

Lead hammer

Code No.	Size(gr)	L(mm)	وزن (gr)	
AF 3810	1000	320	1125	4
AF 4210	1500	360	1625	4

▪ وزنهای بر روی ریخته گری تولید می شوند.

▪ دسته های از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لامپ خورند.

▪ دسته و گوشه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.



Spare handle and tapered collar

Code No.	For hammer size (gr)	
AB 3010-53	1000	20
AB 3810-53	1500	20



- ▶ Mallet head made of red-beech-wood
- ▶ With round ash handle
- ▶ As per ISIRI No. 11906

Wooden mallet

Code No.	Ø(mm)	L(mm)	وزن (gr)	
AP 5010	50	280	150	6
AP 6010	60	300	250	6
AP 8010	80	360	450	6

▪ وزنهای از چوب راش و دسته از چوب زبان گنجشک تولید می شوند.

▪ دارای دسته و وزنهای لامپ خورده و پولیش شده هستند.

▪ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۹۰۶ تولید می شود.



- ▶ Mallet head made of red-beech-wood
- ▶ With round ash handle
- ▶ As per DIN No.7461

Carpenter's mallet

Code No.	(mm)	L(mm)	وزن (gr)	
AP 1010	180	380	850	1



▪ مشخصات این پتک کاملاً مشابه چکش چوبی است.

▪ مطابق با استاندارد DIN 7461 آلمان تولید می شود.




- ▶ Hammer head forged from carbon steel
- ▶ With hardened steel tube handle and plastic grip
- ▶ As per DIN No. 7239

چکش درودگری (با آهنگری)

Code No.	Size(gr)	L(mm)	Q(gr)	□
AR 6020	600	300	775	10



- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ این چکش به واسطه داشتن آهنگری، قابلیت نصب میخ بر روی وزنه را دارد. این ویژگی، سرعت، سهولت و ایمنی را در هنگام کوبیدن میبخشد.
- ▶ خصوصاً در کناره ها و کنج ها فراهم می آورد.
- ▶ دسته ها فولادی و دارای پوشش کروم بوده و پولیش می شوند.
- ▶ انتهای دسته ها دارای پوشش پلاستیکی بوده که سهولت کار و ایمنی کاربر را فراهم می کند.
- ▶ مطابق با استاندار DIN 7239 آلمان تولید می شود.



Rubber mallet, two flat surfaces

Code No.	Size(gr)	Hardness	□(mm)	L1(mm)	L2(mm)	Q(gr)	□
AN 6050	100	Soft نرم	40	80	260	125	6
AN 9050	100	Hard سخت	40	80	260	150	6
AN 6020	200	Soft نرم	54	90	320	325	6
AN 9020	200	Hard سخت	54	90	320	340	6
AN 6030	400	Soft نرم	64	113	340	500	6
AN 9030	400	Hard سخت	64	113	340	525	6
AN 6010	600	Soft نرم	74	127	380	700	4
AN 9010	600	Hard سخت	74	127	380	750	4
AN 6040	900	Soft نرم	90	139	380	1075	4
AN 9040	900	Hard سخت	90	139	380	1150	4

چکش لاستیکی یک سرتخت - یک سرکروی

Code No.	Size(gr)	Hardness	□d(mm)	L1(mm)	L2(mm)	Q(gr)	□
AN 6031	400	Soft نرم	64	113	340	500	6
AN 9031	400	Hard سخت	64	113	340	525	6
AN 6041	900	Soft نرم	90	139	380	1075	4
AN 9041	900	Hard سخت	90	139	380	1150	4

- ▶ قابل ارائه در دو مدل "دوسرتخت" و "یکسرتخت- یکسرکروی" می باشد.
- ▶ وزنه ها از لاستیک مخصوص در دو نوع نرم (60 shore) و سخت (90 shore) تولید می شوند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۹۰۸ تولید می شوند.
- ▶ دسته به صورت مجزا قابل ارائه است.



Spare handle

Code No.	For hammer size (gr)	□
AN 6050-53	100	1
AN 6020-53	200	1
AN 6030-53	400	1
AN 6010-53	600&900	1



Claw hammer

Code No.	Size(oz)	L(mm)	وزن (gr)	□
AM 0810	8	270	390	12
AM 1310	13	310	550	12
AM 1610	16	315	750	12



چکش میخ کش

- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face polished
- ▶ With hardened steel tube handle chromium plated with plastic grip
- ▶ As per ISIRI Standard No. 8121

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگری شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دسته ها فولادی و دارای پوشش کروم بوده و پولیش می شوند.
- ▶ انتهای دسته ها دارای پوشش پلاستیکی بوده که سهولت کار و ایمنی کاربر را فراهم می کند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۲۱ تولید می شود.



Ball pein hammer

Code No.	Size(oz)	L(mm)	وزن (gr)	□
AK 0810	8	310	330	8
AK 1610	16	370	575	8
AK 2410	24	390	800	8
AK 3210	32	400	1100	8

- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face & pein polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ As per ISIRI Standard No. 8121
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگری شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ جهت اعمال پیچ کاری، سنبه کاری، خمکاری، فرم دهی به فلزات و اعمال ضربات به صورت نقطه ای، مناسب هستند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می اورند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۲۱ تولید می شود.
- ▶ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.



دسته و گوه

Spare handle and tapered collar	For hammer size (oz)	□
AK 0810-53	8	8
AK 1610-53	16	8
AK 2410-53	24	8
AK 3210-53	32	8



- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face & pein polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available
- ▶ A veneer hammer is used in conjunction with hot hide glue in applying veneer to a substrate. It's used like a squeegee to squeeze out excess glue and air from under fresh laid veneer.

چکش سرپهن (رویه کاری)					
Veneer hammer	Code No.	Size(gr)	L(mm)	وزن (gr)	قیمت (ریال)
	AU 1010	500	320	575	6

- وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فوج) ساخته می‌شوند.
- دو انتهای وزنه‌ها سنگ‌زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند.
- جهت اعمال ضربه به صورت خطی به کار می‌روند.
- از این ابزار برای بهتر چسباندن یک لایه روی یک سطح، مثل چوب (المینیت کردن) استفاده می‌شود؛ بدین ترتیب که لبه پهن ابزار را روی لایه مورد نظر حرکت می‌دهند تا هوا و چسب اضافه موجود بین لایه و سطح مورد نظر خارج شود.
- دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لامک می‌خورند.
- دسته‌و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می‌باشد.



دسته و گوه		
Spare handle and tapered collar	Code No.	قیمت (ریال)
	AB 3010-53	20

Sledge hammers



- ▶ Sledge hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking faces are polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ As per ISIRI Standard No. 8118
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

پتک ها	
پتک دوسرتخت	
Sledge hammer	
Code No.	Size(Kg)
AT 1610	2
AT 1810	3
AT 2010	4
AT 2210	5
AT 2410	6
AT 2610	8
	وزن (gr)
	6
	4
	4
	4
	4
	1

- وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فوج) ساخته می‌شوند.
- دو انتهای وزنه‌ها سنگ‌زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند.
- دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لامک می‌خورند.
- مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۱۸ تولید می‌شود.
- دسته‌و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می‌باشد.



دسته و گوه			
Spare handle and tapered collar	Code No.	For sledge hammer size (kg)	قیمت (ریال)
	AT 1610-53	2	10
	AB 4810-53	3	10
	AB 4810-53	4	10
	AB 5210-53	5	10
	AB 5210-53	6	10
	AT 2610-53	8	10



پتک صلیبی (سنگ شکن) Cross pein hammer

Code No.	Size(kg)	L(mm)	وزن (gr)	Stock
AG 2210	5	800	5625	4


- ▶ Stone sledge hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face & pein are polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ As per ISIRI Standard No. 8120

- ▶ مشخصات این پتک کاملاً مشابه پتک دوسر تخت بوده با این تفاوت که یک انتهای وزنه تخت نمی باشد.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۲۰ تولید می شود.
- ▶ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.



دسته و گوه Spare handle and tapered collar

Code No.	Stock
AB 5210-53	10



تیشه بنایی Bricklayer's hammer

Code No.	Size(gr)	L(mm)	وزن (gr)	Stock
AQ 3410	600	300	675	12

- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face and pein polished
- ▶ With ash handle
- ▶ As per ISIRI Standard No. 8121
- ▶ Spare handle is also available

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فوج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لامپی خورند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۲۱ تولید می شود.
- ▶ دسته به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.




دسته Spare handle

Code No.	Stock
AQ 3410-53	20

تبرها

تبر



Axe

Code No.	Size(gr)	L(mm)	وزن (gr)	□
AW 1010	1000	600	1700	1
AW 1020	1250	700	2100	1
AW 1030	1600	800	2700	1

Hatchet

Code No.	Size(gr)	L(mm)	وزن (gr)	□
AW 2010	600	360	1000	1
AW 2020	800	380	1260	1
AW 2030	1000	400	1450	1



- ▶ Hatchet and axe heads forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Cutting edges polished
- ▶ With ash handle, one tapered collar and one wooden wedge
- ▶ As per DIN No. 7294 (Hatchet) & DIN No. 5131 (Axe)

▪ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فوج) ساخته می شوند.

▪ لبه برشی وزنه تبرها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.

▪ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند و از یک گوه فلزی و یک گوه چوبی برای اتصال بین دسته و وزنه استفاده شده است.

▪ جهت رعایت اصول ایمنی لبه برشی تبرها توسط یک محافظ چرمی پوشیده شده است.

▪ مطابق با استاندارد DIN 7294, DIN 5131 آلمان تولید می شوند.

مجموعه کامل دسته تبر

Spare handle & wedges of axe

Code No.	For axe size(gr)	L(mm)	□
AW 1010-53	1000	600	1
AW 1020-53	1250	700	1
AW 1030-53	1600	800	1

مجموعه کامل دسته تبرچه

Spare handle & wedges of hatchet

Code No.	For hatchet size(gr)	L(mm)	□
AW 2010-53	600	360	1
AW 2020-53	800	380	1
AW 2030-53	1000	400	1



▪ این مجموعه شامل یک دسته، یک گوه فلزی و یک گوه چوبی است.

INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشتی ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)



آچارها و انبرقفلی ها

Pliers & Wrenches

wwwiranpotk.com

Pliers

انبر قفلی ها
مشخصات فنی

Technical data

- ▶ High-grade alloy steels heat treated for maximum toughness and durability
- ▶ Easy locking and quick release action
- ▶ Powerful locking mechanism
- ▶ Nickel plated
- ▶ As per ISIRI Standard No. 9223

- ▶ در تولید آنها از فولادهای آلیاژی خاص که کاملاً عملیات حرارتی شده اند، استفاده شده تا از حداکثر چرگمگی و دوام برخوردار باشد.
- ▶ فکها به روش آهنگری (فوج) تولید می شوند.
- ▶ به آسانی قفل شده و به راحتی از حالت قفل رها می شوند.
- ▶ دارای مکانیزم قفل نیرومند هستند.
- ▶ تمام قطعات دارای پوشش نیکل هستند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۹۲۲۳ تولید می شوند.



انبر قفلی معمولی (مدل آمریکایی)

Code No.	Size(in)	(mm)	(gr)	
HB 1010	10	0-48	475	24



- ▶ Involute jaw curve permits user to put tremendous pressure on four points of any style nut or bolt head

- ▶ شکل انحصاری فکها به نحوی است که کاربر می تواند فشار زیادی را بدرودی چهار نقطه مهره یا کل پیچ (با هر طرحی) وارد تماید.



Locking plier with wire cutter

Code No.	Size(in)	(mm)	(gr)	
HC 1010	10	0-48	475	24



- ▶ Convenient wire cutter cuts wires up to 6 mm diameter
- ▶ Involute jaw curve permits user to put tremendous pressure on four points of any style nut or bolt head

- ▶ کلیه مشخصات این انبرقفلی مشابه انبر قفلی معمولی (مدل آمریکایی) بوده و تنها نقطه تمایز آن، امکان برش سیمهای فولادی نرم با قطر حداکثر ۶ میلی متر توسط انتهای فکهای آن است.


Locking wrench
انبر قفلی مهره گیر

Code No.	Size(mm)	Size(in)	(mm)	(gr)	
HK 1010	220	10	15-28	575	12



- ▶ Twists hexagonal fasteners
- ▶ Locks on to three sides and will not slip or mar
- ▶ Cuts wires up to 6 mm diameter

▪ جهت چرخاندن یا نگهداشتن اتصالاتی نظیر پیچ‌ها و مهره‌ها که دارای مقطع شش‌گوش باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

▪ فکها بر روی سه وجه از مقطع شش‌گوش قفل شده و امکان هیچگونه لغزش و آسیب وجود نخواهد داشت.

▪ قسمت انتهای فکهای این انبر قفلی قابلیت برش سیم‌های فولادی نرم با قطر حداقل ۶ میلی‌متر را دارد.


Locking clamp with regular tips
انبر قفلی C شکل

Code No.	Size(in)	(mm)	(mm)	(gr)	
HD 1110	11	65	0-100	710	12

- ▶ Wide-opening jaws provide greater versatility in clamping a wide variety of shapes

▪ دهانه باز فکها، امکان تطبیق پذیری بیشتری را در زمان قفل کردن قطعات با اشکال متنوع فراهم می‌آورد.



- ▶ Moveable jaw slides open to extend clamping capabilities

Locking bar clamp
انبر قفلی تسمه دار

Code No.	Size(in)	(mm)	(mm)	(gr)	
HM 1010	10	67	0-250	1100	1



▪ از قابلیت تنظیم دهانه کارگیر برای گرفتن قطعات با ضخامت بالا برخوردار است.

انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده


Code No.	Size(in)	(mm)	(mm)	(gr)	
HE 1110	11	65	0-100	750	12
HE 1810	18	240	0-200	1230	6

- این مدل انبر قفلی همانند انبر قفلی C شکل بوده و تنها نقطه تفاوت آن، داشتن پایه های چرخان است که بدون آسیب به سطوح کاری، آنرا رنگه نمی دارد.

► Swivel pads for holding without damaging work surfaces


روکش پلاستیکی فک انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده
Soft pads for locking clamp

Code No.	For locking clamp size(in)	
HE 111050	11	12
HE 181050	18	12

- از مواد پلی اتیلن ساخته می شوند.
▪ جهت اعمال فشرار و نگهداری سطوح و قطعات آسیب پذیر مورد استفاده قرار میگیرند.

Wrenches

آچارها
آچار شلاقی (مدل آمریکایی)

Code No.	Size(mm)	Size(in)	(in)	(mm)	(gr)	
DB 1010	250	10	1½	48	840	12
DB 1210	300	12	2	60	1350	12
DB 1410	350	14	2	60	1750	12
DB 1810	450	18	2½	76	2750	6
DB 2410	600	24	3	90	4650	6
DB 3610	900	36	5	140	7750	1
DB 4810	1200	48	6	166	16300	1

- Cast body with high strength
► Forged steel jaw and hook, carefully hardened
► Hook and heel jaw can be purchased separately
► As per ISIRI Standard No. 9221

- دارای دسته ریخته گری شده از چدن تشکن هستند.
▪ فک ثابت و متحرک فولادی بوده و به دقت ساختکاری می شوند.
▪ فک متحرک، آهنگری (فوج) می شود.
▪ فکها قابل تعویض بوده و به طور جداگانه قابل ارائه هستند.
▪ جهت اعمال گشتاورهای آنی یا به عبارت دیگر وارد آوردن شوک به لوله ها، می توان از این نوع آچار شلاقی استفاده کرد.
▪ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۹۲۲۱ تولید می شود.


فک متحرک و مهره آچار شلاقی مدل آمریکایی

Code No.	Size(in)	وزن (gr)	قیمت
DB 1010-52	10	240	1
DB 1210-52	12	375	1
DB 1410-52	14	425	1
DB 1810-52	18	725	1
DB 2410-52	24	1100	1
DB 3610-52	36	2075	1
DB 4810-52	48	3775	1

فک ثابت و پین آچار شلاقی مدل آمریکایی

Code No.	Size(in)	وزن (gr)	قیمت
DB 1010-54	10	60	1
DB 1210-54	12	70	1
DB 1410-54	14	70	1
DB 1810-54	18	105	1
DB 2410-54	24	150	1
DB 3610-54	36	270	1
DB 4810-54	48	335	1



- ▶ Made of steel, forged and hardened
- ▶ As per ISIRI Standard No. 8119

Pipe wrench 90°

Code No.	Size(in)	حجم (mm)	L (mm)	وزن (gr)	قیمت
MA 1610	1	0-42	310	775	12
MA 1810	1.5	0-60	420	1450	12
MA 2010	2	0-75	550	2525	6
MA 2210	3	10-105	650	3450	4
*MA 2410	4	10-130	750	4925	1

* سایز "4" ساخت کشور آلمان می باشد.

- ◀ کلیه قطعات فولادی بوده و سخت کاری می شوند.
- ◀ دسته و فک متحرک این آچار، آهنگری (فورج) می شوند.
- ◀ این ابزار طوری طراحی شده که می توان فک های آچ دار آن را به موازات یکدیگر تنظیم نمود. این ویژگی باعث می شود که فک های لوله گیر به راحتی مهره های شش گوش را گرفته و با اعمال گشتاورهای مناسب آنها را باز کند و بینند.
- ◀ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۱۹ تولید می شود.



- ▶ For soft gripping
- ▶ Made of polyethylene

Soft pads for pipe wrench

Code No.	For pipe wrench size(in)	قیمت
MA 161051	1	12

- ◀ از مواد پلی اتیلن ساخته می شوند.
- ◀ جهت اعمال فشار و نگهداری سطوح و قطعات آسیب پذیر مورد استفاده قرار میگیرند.



- ▶ Made of steel and forged
- ▶ Carefully hardened
- ▶ Nickel-Chrome plated and polished
- ▶ As per ISIRI Standard No. 5185

Adjustable Wrench

آچار فرانسه

Code No.	Size(mm)	Size(in)	(mm)	(gr)	
EA 1010	250	10	29	450	24
EA 1210	300	12	33	675	12
EA 1510	375	15	42	1200	6

- ▶ از فولاد آلیاژی ویره تولید شده و کاملاً سخت کاری می شوند.
- ▶ دسته و فک متحرک به روش آهنگری (فوج) تولید می شوند.
- ▶ دسته و فک های آنها سنتگ خورده و پولیش می شوند.
- ▶ کلیه قطعات، آبکاری نیکل - کروم می شوند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۵۱۸۵ تولید می شود.



Miniature flat nose plier

انبردست ظریف کاری

Code No.	L(mm)	(gr)	
GB 1010-11	136	85	6



- ▶ Made of non-ferrous metals

- ▶ از آلیاژهای غیرآهنی بوده و به روش ریخته گری تحت فشار تولید می شوند.
- ▶ برای کارهای ظریف و عموماً غیرصنعتی مناسب هستند.





INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشته ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)



قلم‌ها، سنبه‌ها و اهرم‌ها
Chisels, Punches and Levers

wwwiranpotk.com

Chisels

Technical data

قلم ها
مشخصات فنی


- ▶ Made of forged chrome-Vanadium steel
- ▶ Working edge polished
- ▶ Carefully hardened along the full length
- ▶ Striking head tempered
- ▶ As per ISIRI Standard No. 10356

- ▶ از فولادهای آلبیژی کروم - وانادیم ساخته می شوند.
- ▶ نوک قلم ها به روش آهنگری (فوج) ساخته و سنگزنی می شوند.
- ▶ کاملاً سخت کاری می شوند.
- ▶ قسمت چکش خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می شود که در اثر اعمال ضربات، قارچی شکل نشوند.
- ▶ بدنه قلم ها رنگ می شوند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۲۵۶ تولید می شوند.



Masons' chisel, oval shank


Code No.	L(mm)	b <h>(mm)</h>	a (mm)	Ø Ø (gr)	
LA 2010	200	20x12	26	320	12
LA 2510	250	20x12	26	410	12
LA 3010	300	23x13	29	590	12
LA 3510	350	23x13	29	690	6
LA 4010	400	23x13	29	840	6
LA 5010	500	26x13	32	1210	6



Masons' chisel, octagonal shank

Code No.	L(mm)	Ø S (mm)	a (mm)	Ø Ø (gr)	
LB 1110	200	16	23	295	12
LB 1310	250	16	23	380	12
* LB 1510	300	16	23	460	12
LB 1610	300	18	26	635	12
LB 1710	350	18	26	700	6
* LB 1810	400	18	26	810	6
LB 1910	400	20	30	970	6
LB 2010	500	20	30	1420	6

* این نوع قلم ها در استاندارد ملی ایران تعریف نشده اند.



Flat cold chisel, octagonal shank

Code No.	L(mm)	Ø S (mm)	a (mm)	Ø Ø (gr)	
LB 3010	125	10	12	90	12
LB 3110	150	12	16	140	12

* این نوع قلم ها در استاندارد ملی ایران تعریف نشده اند.



قلم ذوب تیز با مقطع هشت پر

Code No.	L(mm)	$\odot S$ (mm)	$\odot \delta$ (gr)	
LC 1010	200	14	215	12
LC 1110	200	16	275	12
LC 1210	250	14	285	12
LC 1310	250	16	355	12
LC 1410	250	18	440	12
LC 1510	300	16	440	12
LC 1610	300	18	550	12
LC 1710	350	18	655	6
LC 1810	400	18	750	6
LC 1910	400	20	915	6
LC 2010	500	20	1170	6



قلم صلیبی با مقطع هشت پر



Cross-cut chisel, octagonal

Code No.	L(mm)	$\odot S$ (mm)	a(mm)	$\odot \delta$ (gr)	
LF 5010	125	10	5	90	8




قلم صلیبی با مقطع بیضی



Cross-cut chisel, flat oval

Code No.	L(mm)	$b \times h$ (mm)	a(mm)	$\odot \delta$ (gr)	
LF 1010	200	20x12	8	380	6
LF 2010	250	23x13	9	535	6
LF 3010	300	23x13	10	690	6




قلم سرپهن با مقطع بیضی




Brick cutting chisel, flat oval

Code No.	L(mm)	b <h>(mm)</h>	a(mm)	گل (gr)	□
LD 1010	250	26x13	50	580	12
LD 2010	250	26x13	60	600	12
LD 3010	250	26x13	80	630	12




Grooving chisel

Code No.	L (mm)	S (mm)	a (mm)	گل (gr)	□
LG 0210	150	10	2	75	6
LG 0310	150	10	3	80	6
LG 0410	150	10	4	85	6
LG 0510	150	10	5	85	6
LG 0610	150	10	6	90	6



Electricians' splitting chisel

Code No.	L(mm)	b <h>(mm)</h>	a(mm)	گل (gr)	□
LQ 1060	250	20x12	30	370	6



Chisel merchandiser

Code No.	گل (kg)	□
LA 2510-51	7.9	1

جاقلمی

- ▶ Suitable for worktables and display walls
- ▶ Assortment of the chisels most often sold
- ▶ Made from sheet metal

ساخته شده از ذوق آهن
این وسیله جهت استقرار بر روی میزها و یا پایه‌های خاص
فروشگاههای ابزار طراحی و ساخته شده است تا انواع قلم و سنبه
در آن قرار داده شود.



Protective hand guard

محافظ دست ویژه قلم ها

Code No.

LA 2510-50



6

- ▶ Made from PVC, for chisels
- ▶ Avoids injuries of hands
- ▶ No rolling away
- ▶ Oil resistant
- ▶ All chisels from 250 to 500 mm length and sizes 16, 18, 20 mm octagonal, sizes 20×12, 23×13, 26×13 mm flat oval can be supplied with protective hand guard

- ▶ از مواد پلاستیک پی وی سی ساخته شده است.
- ▶ منطبق با کف دست و انگشتان کاربر طراحی شده است.
- ▶ از خستگی و آزیدگی کاربر ممانعت می کند.
- ▶ کاربر را از خطر لیزخوردگی چکش بر روی قلم و اصابت به دست محافظت می کند.
- ▶ امکان استفاده این از قلم را، حتی با دست های چرب و روغنی فراهم می آورد.
- ▶ بر روی قلم های با طول ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی متر برای مقاطع هشت پر ۲۶×۱۳، ۲۳×۱۴، ۲۰×۱۲ و ۱۸×۱۶ میلی متر و مقاطع بیضی ۲۶×۱۳ و ۲۳×۱۴ میلی متر قابل استفاده است.

Punches

Technical data

سنبه ها

مشخصات فنی

- ▶ Made of Chrome- Vanadium steel
- ▶ Working edge polished
- ▶ Carefully hardened along the full length
- ▶ Striking head tempered
- ▶ As per ISIRI Standard No. 10356

- ▶ از فولاد های آلیاژی کروم- وانادیم ساخته می شوند.
- ▶ نوک سنبه ها سنگ خورده و پولیش می شوند.
- ▶ کاملاً سخت کاری می شوند.
- ▶ قسمت چکش خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می شود که در اثر اعمال ضربات قارچی شکل نشوند.
- ▶ بدنه سنبه ها رنگی یا آبکاری می شود.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۳۵۶ تولید می شوند.



Centre punch


سنبه نشان

Code No.	L(mm)	\odot S (mm)	\odot d (mm)	\odot d (gr)	
LE 1410	120	10	4	60	12
LE 1610	120	12	5	95	12
LE 2410	150	12	5	120	12
LE 2610	150	16	8	240	12

Centre punch set

مجموعه سنبه نشان

Code No.	\odot d (mm)	
LE 8010	2 to 7	1set




- ▶ ابزاری است که عمدتاً جهت نشانه گذاری و رسم خطوط و اشکال مختلف بر روی فلزات بکار گرفته می شود.



سن به نشان با دنباله آجدار

Code No.	L(mm)	ød1 (mm)	ød2 (mm)	وزن (gr)	BOX
LE 1230	100	2	8	40	12



Pin punch


سن به پین

Code No.	L1(mm)	L2(mm)	ØS (mm)	ød (mm)	وزن (gr)	BOX
LH 1010	150	30	10	2	65	20
LH 1210	150	40	10	3	65	20
LH 1410	150	50	10	4	65	20
LH 1610	150	50	10	5	70	20
LH 1810	150	50	10	6	75	20
LH 2010	150	50	12	7	105	20
LH 2210	150	50	12	8	110	20
LH 2410	150	50	12	9	115	20
LH 2610	150	50	12	10	125	20

Pin punch set

مجموعه سن به پین

Code No.	ød (mm)	BOX
LH 8010	5-10	1set
LH 8210	3-8	1set
LH 8410	2-8	1set




Code No.	L(mm)	ød1 (mm)	ød2 (mm)	وزن (gr)	BOX
LH 1230	105	2	6	25	20
LH 1430	110	3	8	30	20
LH 1630	115	4	8	30	20
LH 1830	120	5	8	35	20
LH 2030	125	6	10	55	20
LH 2230	130	7	10	60	20

مجموعه سن به پین با دنباله آجدار



Code No.	ød1 (mm)	BOX
LH 9030	2 to 7	1set





Wooden stand for pin punches


پایه چوبی سنبه پین

Code No.

LH 8010-50

□

1



Assembly taper punch


سننه تنظيم

Code No.	L(mm)	C(mm)	Ød1 (mm)	Ød2 (mm)	وزن (gr)	□
LN 1210	180	110	5	12	110	12
LN 1310	200	120	6	13	150	12
LN 1610	200	130	8	16	220	12
LN 2010	200	130	9	20	340	12

Assembly taper punch set

مجموعه سننه تنظيم

Code No.	Ød1 (mm)	□
LN 8010	5 - 6 - 8 - 9	1set



از اين ابزار جهت هم محور کردن دو سوراخ استفاده مي شود.

این ابزار در مقطع گرد ساخته شده و شکل هندسی سر آن مخروطی است.



Taper punch


سننه خارج كننده

Code No.	L(mm)	Ød (mm)	Øs (mm)	وزن (gr)	□
LS 1010	120	1	10	60	12
LS 1210	120	2	10	61	12
LS 1410	120	3	10	63	12
LS 1610	120	4	10	64	12
LS 1810	120	5	10	66	12
LS 2010	120	6	10	69	12
LS 4210	120	7	12	97	12
LS 4410	120	8	12	98	12
LS 5010	150	9	12	128	12
LS 5210	150	10	12	130	12

Taper punch set

مجموعه سننه خارج كننده

Code No.	Ød (mm)	□
LS 9010	1 to 10	1set



از اين ابزار جهت خارج کردن پرجها، پیچها و سایر موارد مشابه از محل تنصیشان استفاده مي شود.




سن به خارج کننده با دنباله آجرار

Code No.	L(mm)	Ød1 (mm)	Ød2 (mm)	وزن (gr)	قیمت
LS 1030	100	1	6	15	12
LS 1230	105	2	6	15	12
LS 1430	110	3	8	35	12
LS 1630	115	4	8	35	12
LS 1830	120	5	8	40	12
LS 2030	125	6	10	65	12
LS 2230	130	7	10	65	12
LS 2430	135	8	12	105	12
LS 2630	140	9	12	105	12

مجموعه سن به خارج کننده با دنباله آجرار

Code No.	Ød1 (mm)	قیمت
LS 8010	1 to 9	1set




Rivet seller


Code No.	L(mm)	(mm)	Ød (mm)	Øs (mm)	وزن (gr)	قیمت
LP 1010	100	2	2.5	10	60	12
LP 1210	100	3	3.5	10	60	12
LP 1410	100	4	4.5	12	90	12
LP 1610	110	5	6	12	90	12
LP 1810	110	6	7	14	140	12
LP 2010	120	8	9	16	190	12

Rivet seller set

Code No.	Ød (mm)	قیمت
LP 8010	2.5 - 3.5 - 4.5 - 6 - 7 - 9	1set



این سن به ها با مقطع هشت پر ساخته می شوند و جهت تنظیم پرج هادر محل خود مورد استفاده قرار می گیرند.





Rivet header

Code No.	L(mm)	(mm)	Ød (mm)	Øs (mm)	وزن (gr)	قیمت
LR 1010	100	2	3.5	10	60	12
LR 1210	100	3	5.2	10	60	12
LR 2010	100	4	7	12	60	12
LR 3010	110	5	8.8	14	90	12
LR 4010	110	6	10.5	16	180	12
LR 5010	120	8	14	20	325	12

Rivet header set

Code No.	Ød (mm)	قیمت
LR 8010	3.5 - 5.2 - 7 - 8.8 - 10.5 - 14	1set

این سن به ها جهت پرج کردن دستی پین های پرج که شکل کل آنها به صورت محدب باشد، به کار گرفته می شوند. این سن به ها جهت پرج کردن پین پرج های به قطر ۲-۸ میلی متر مناسب هستند.




**Taper and centre punches,
in kit bag**
کیف سنبه های خارج کننده و نشان
Code No.
LS 9610

1set

Each set contains:

- ▶ Taper punch dia. 1 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ Taper punch dia. 2 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ Taper punch dia. 3 mm, octagonal section 10mm
- ▶ Taper punch dia. 4 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ Taper punch dia. 5 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ Centre punch dia. 4 mm, octagonal section 10 mm

- اين مجموعه حاوي :**
- ▶ سنبه خارج کننده قطر ۱ ميلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
 - ▶ سنبه خارج کننده قطر ۲ ميلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
 - ▶ سنبه خارج کننده قطر ۳ ميلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
 - ▶ سنبه خارج کننده قطر ۴ ميلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
 - ▶ سنبه خارج کننده قطر ۵ ميلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
 - ▶ سنبه نشان قطر ۴ ميلی متر با مقطع هشت پر ۱۰


Pin punches in kit bag
کیف سنبه های پین
Code No.
LH 9610

1set

Each set contains:

- ▶ pin punch dia. 3 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ pin punch dia. 4 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ pin punch dia. 5 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ pin punch dia. 6 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ pin punch dia. 8 mm, octagonal section 12 mm
- ▶ pin punch dia. 10 mm, octagonal section 12 mm

- اين مجموعه حاوي :**
- ▶ سنبه پین قطر ۳ ميلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
 - ▶ سنبه پین قطر ۴ ميلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
 - ▶ سنبه پین قطر ۵ ميلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
 - ▶ سنبه پین قطر ۶ ميلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
 - ▶ سنبه پین قطر ۸ ميلی متر با مقطع هشت پر ۱۲
 - ▶ سنبه پین قطر ۱۰ ميلی متر با مقطع هشت پر ۱۲



Chisels and punches in kit bag
کیف قلم ها و سنبه ها
Code No.
LA 9610

1set

Each set contains:

- ▶ chisel octagonal shank 10 mm, length 125 mm
- ▶ chisel octagonal shank 12 mm, length 150 mm
- ▶ cross-cut chisel octagonal shank 10 mm, length 125 mm
- ▶ Centre punch dia 4 mm, octagonal section 10 mm, length 120 mm
- ▶ Taper punch dia 3 mm, octagonal section 10 mm, length 120 mm
- ▶ Taper punch dia 4 mm, octagonal section 10 mm, length 120 mm

- اين مجموعه حاوي :**
- ▶ قلم سرتخت با مقطع هشت پر ۱۰ و طول ۱۲۵ ميلی متر
 - ▶ قلم سرتخت با مقطع هشت پر ۱۲ و طول ۱۵۰ ميلی متر
 - ▶ قلم صلیبی با مقطع هشت پر ۱۰ و طول ۱۲۵ ميلی متر
 - ▶ سنبه نشان قطر ۴ با مقطع هشت پر ۱۰ با طول ۱۲۰ ميلی متر
 - ▶ سنبه خارج کننده قطر ۲ با مقطع هشت پر ۱۰ با طول ۱۲۰ ميلی متر
 - ▶ سنبه خارج کننده قطر ۴ با مقطع هشت پر ۱۰ با طول ۱۲۰ ميلی متر




آویز پلاستیکی قلم ها و سنبه ها با مقطع بیضی

Code No.	bxh(mm)	
LA 8010	20X12	10
LA 8110	23X13	10
LA 8210	26X13	10

آویز پلاستیکی قلم ها و سنبه ها با مقطع هشت پر

Code No.	○S (mm)	
LB 8010	10	10
LB 8110	12	10
LB 8310	16	10
LB 8410	18	10
LB 8510	20	10

Crow bars



With straight cutting edge & point

Code No.	L(mm)	○S (mm)	وزن (kg)	
SU 1010	1000	30	5.5	1
SU 1210	1250	30	6.85	1
SU 1510	1500	30	8.25	1
SU 2010	2000	30	11	1

With curved edge & point

Code No.	L(mm)	○S (mm)	وزن (kg)	
SU 1020	1000	30	5.5	1
SU 1220	1250	30	6.85	1
SU 1520	1500	30	8.25	1
SU 2020	2000	30	11	1

With claw & point

Code No.	L(mm)	○S (mm)	وزن (kg)	
SU 1030	1000	30	5.5	1
SU 1230	1250	30	6.85	1
SU 1530	1500	30	8.25	1
SU 2030	2000	30	11	1

دیلم ها

دilem-e-Sadeh

دilem-e-Serkej

دilem-e-Miagh-e-Kesh

► Made of steel and hardened

► دilem ها فولادی بوده و عملیات حرارتی می شوند.
► از مقاومت بالایی در برابر خم شدنگی برخوردار هستند.



اهرم میغ کش

Code No.	L(mm)	○S (mm)	وزن (gr)	
SG 3510	350	18	850	6
SG 6010	600	18	1350	6
SG 8010	800	18	1750	6
SG 1210	1200	18	2700	1

► Chrome-Molybdenum-Vanadium steel
► Fully hardened

► از این ابزار جهت بازکردن پالت ها و جعبه های چوبی استفاده می شود.
► از فولاد های کروم-مولیبدن-وانادیم ساخته می شوند.
► دو انتهای اهرم ها آهنگری می شوند.
► کاملاً سخت کاری می شوند.
► دارای یکسر میغ کش و یکسر قلم مانند هستند.



Tyre lever

تایر لور

Code No.	L(mm)	L(in)	Ø Ø (gr)	
LW 2010	200	8	105	6
LW 2110	300	12	210	6
LW 2210	400	16	370	6
LW 2510	500	20	660	6

- ▶ Forged from Chrome-Vanadium steel
- ▶ Fully hardened

▪ از فولادهای ابزاری کروم-وانادیوم ساخته و فورج می‌شوند.
▪ کاملاً سختکاری می‌شوند.
▪ از پوشش کالوانیزه برخوردار هستند.



Mason's pin

میخ بست

Code No.	L1 (mm)	L2 (mm)	Ød (mm)	Ø Ø (gr)	
SK 2010	200	120	10	235	20
SK 2510	250	120	10	260	20
SK 3010	300	120	10	300	20
SK 3510	350	120	10	320	20

- ▶ Made of carbon steel
- ▶ Carefully hardened

▪ از فولادهای کربنی ساخته و سختکاری می‌شوند.
▪ مورد عملیات سیاهکاری قرار می‌گیرند.



INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشته ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)



ابزار آلات برشکاری
Cutting Tools

wwwiranpotk.com

Cutting Tools

ابزار آلات پوشکاری

Technical data of bolt cutters

مشخصات فنی قیچی های مفتول بر

- ▶ Normal cutting
- ▶ All parts made of steel
- ▶ All spare parts are available
- ▶ In sizes 350 and 450 mm with clipper cut (Fig. A)
- ▶ In sizes 600-750-900 and 1050 with center cut (Fig. B)
- ▶ As per ISIRI Standard No. 9225



(A)



(B)

کلیه قطعات فولادی می باشد.

تیغه ها و اهرم ها به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.

فاصله دهانه تیغه ها قابل تنظیم است.

کلیه قطعات قابل تعویض هستند.

قیچی های مفتول بر ۳۵۰ و ۴۵۰ میلیمتر دارای تیغه هایی بالبه برنده مشابه قیچی های معمولی و باغبانی هستند (شکل A). به عبارت دیگر لبه برنده این تیغه ها خارج از مرکز ضخامتی آنها می باشد. مزیت اینگونه تیغه ها این است که سطح مقطع برش دارای کمترین تغییر فرم بوده و تقریباً صاف می باشد.

قیچی های مفتول بر سایز ۶۰۰، ۷۵۰، ۹۰۰ و ۱۰۵۰ میلیمتر دارای تیغه هایی هستند که لبه برنده شان درست در مرکز ضخامتی آنها قرار گرفته است (شکل B).

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۹۲۲۵ تولید می شود.



Bolt cutter

قیچی مفتول بر معمولی

Code No.	L(mm)	L(in)	حداکثر سختی قطعه کار*		وزن (kg)	<input type="checkbox"/>
			49.5 kg/mm ²	40 HRC		
CA 1410	350	14	7(mm)	5(mm)	1	2
CA 1810	450	18	8(mm)	6(mm)	1.6	2
CA 2410	600	24	10(mm)	8(mm)	2.75	2
CA 3010	750	30	13(mm)	9(mm)	4.2	2
CA 3610	900	36	16(mm)	10(mm)	6.3	2
CA 4210	1050	42	19(mm)	11(mm)	9	2

* Maximum hardness of material to be cut



Replacement jaws

تیغه مفتول بر معمولی

Code No.	For bolt cutter size (mm)	وزن (gr)	<input type="checkbox"/>
CA 1410-51	350	200	1
CA 1810-51	450	300	1
CA 2410-51	600	550	1
CA 3010-51	750	750	1
CA 3610-51	900	1125	1
CA 4210-51	1050	1550	1



Replacement cutter head

سری کامل مفتول بر معمولی

Code No.	For bolt cutter size (mm)	وزن (gr)	<input type="checkbox"/>
CA 1410-50	350	400	1
CA 1810-50	450	625	1
CA 2410-50	600	975	1
CA 3010-50	750	1475	1
CA 3610-50	900	2125	1
CA 4210-50	1050	2850	1



- ▶ Extra high cutting power
- ▶ Features exactly similar to normal bolt cutter except the cutting edges are double hardened

Bolt cutter super

قیچی مفتول بر سخت بُر

Code No.	L(mm)	L(in)	حداکثر سختی قطعه کار*	49.6 kg/mm ²	48 HRC	وزن (kg)	<input type="checkbox"/>
CB 4210	1050	42	19(mm)	10(mm)	9	1	<input checked="" type="checkbox"/>

* Maximum hardness of material to be cut

ویژگی های فنی این قیچی دقیقاً مشابه قیچی مفتول بر معمولی است با این تفاوت که لبه برنده تیغه ها دو بار سخت کاری می شوند و این عملیات، قابلیت سخت بری قطعات را از ۴۰ راکول سی به ۴۸ راکول سی افزایش می دهد.

Replacement jaws of bolt cutter super

تیغه مفتول بر سخت بُر

Code No.	For bolt cutter size (mm)	وزن (kg)	<input type="checkbox"/>
CB 4210-51	1050	1.55	<input checked="" type="checkbox"/>



Replacement cutter head of bolt cutter super

سری کامل مفتول بر سخت بُر

Code No.	For bolt cutter size (mm)	وزن (kg)	<input type="checkbox"/>
CB 4210-50	1050	2.85	<input checked="" type="checkbox"/>



قیچی مقتول بر رومیزی


Code No.	حداکثر سختی قطعه کار*	Wt (kg)	
CE 2410	49.6 kg/mm ² 40 HRC 10(mm) 8(mm)	3.8	1

* Maximum hardness of material to be cut



- ▶ Base measures 152×76 mm
- ▶ Cuts non-ferrous metal and steel as mentioned in the table

- ▶ از سری کامل مقتول بر معمولی سایز ۶۰ در این ابزار استفاده شده است.
- ▶ دارای یک پایه چدنی نشکن هستند که قابل نصب بر روی میز یا محل کار می باشد.
- ▶ سری کامل تیغه ها قابل تعویض می باشد.
- ▶ سطح نشست پایه به ابعاد ۱۵۲X ۷۶ میلیمتر است.
- ▶ جهت برش فلزات غیرآهنی و همچنین فولادی با مشخصات مندرج در جدول فوق مناسب هستند.



Cutter wheel for pipe cutter

Code No.	Size(in)	D (mm)	d,L (mm)	Cutting Depth (mm)	Wt (gr)	
RA 1010-30	1/8-2	31	9,19	7	25	10

- ▶ Made of tool steel
- ▶ Fully hardened
- ▶ Suitable for cutting steel pipe
- ▶ As per DIN Standard

- ▶ از فولاد ابزاری مخصوص ساخته می شودند.
- ▶ کاملا سخت کاری می شوند.
- ▶ جهت برش لوله های فولادی مناسب می باشند.
- ▶ مطابق با استاندارد DIN آلمان تولید می شود.



- ▶ Handles made of high strength Aluminum alloy
- ▶ Blades made of hardened stainless steel and replaceable
- ▶ Easy and effortless one-handed cutting
- ▶ For cutting of PE, PP, PB, PVDF
- ▶ For use in plumbing and heating installations
- ▶ Wide pipe rest for right angled (orbital) cut

قیچی لوله‌های پلاستیکی

Code No.	Size (mm)		Gram (gr)	
NA 3210	32	0-32	300	12
NA 4210	42	0-42	385	12
NA 6310	63	0-63	1070	6

- ▶ دسته‌ها از آلیاژهای الومینیوم با استحکام بالا ساخته می‌شوند.
- ▶ تیغه‌ها از جنس فولاد ضد زنگ سخت کاری شده تولید و قابل تعویض می‌باشند.
- ▶ از مزیت برش آسان و راحت به وسیله یک دست برخوردار هستند.
- ▶ جهت برش لوله‌های پلاستیکی از جنس پلی اتیلن(PE)، پلی پروپیلن(PP)، پلی بوتیلن(PB)، پلی وینیلیدن فلوراید(PVDF) و همچنین کارهای لوله‌کشی و تاسیسات مناسب هستند.
- ▶ دارای محل نشست مناسب برای برش عمودی لوله‌ها می‌باشد.



- ▶ Made of forged steel
- ▶ Fully hardened
- ▶ Cutting edges inductively hardened and polished

کاز انبر تجاری

Code No.	Size (mm)		
SI 1010	125	125	12


- ▶ کلیه قطعات فولادی بوده و به روش آهنگری (فوج) تولید می‌شوند.
- ▶ کاملاً سخت کاری می‌شوند.
- ▶ لبه‌های برنده، سخت کاری موضعی شده و سنتگ زنی می‌شوند.



- ▶ Forged from carbon steel
- ▶ Slim head
- ▶ Polished head
- ▶ As per ISIRI Standard No. 14058

کاز انبر ساختمانی (آرماتور بندی)

Code No.	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	W(mm)	T(mm)		
SI 2010	250	17	36	25	410	12



- ▶ از فولاد کربنی تولید و تماماً آهنگری شده‌اند.
- ▶ تماماً سخت کاری شده و لبه‌های برنده مجدداً به روش القایی سخت کاری موضعی می‌شوند.
- ▶ سطوح سر انبرها سنتگ زنی می‌شوند.
- ▶ بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۰۵۸ ساخته می‌شود.



Cable knife

Code No.	Model	وزن (gr)	قیمت
SM 1010	مکولی	75	12
SM 1020	چاقویں	85	12
SM 1030	فلزی دار	85	12




- For stripping all standard round cables from 8 to 28 mm
- Body made of wear resistant Polyamide
- Including spare blade in the handle, automatic adjustment from round to length cut

- برای برداشتن روکش سیم‌ها و کابل‌های با قطر ۸ تا ۲۸ میلیمتر مناسب هستند.
- بدنه اصلی آنها از مواد پلی آمید ضد سایش ساخته می‌شود.
- به یک تیغه سوزنی شکل یدکی تعییه شده در داخل بدنه مجهز هستند.
- از مکانیزم نگاهدارنده خودکار کابل برخوردار هستند.
- از قابلیت تنظیم تیغه سوزنی به وسیله پیچ تنظیم برای شکاف دادن روکش کابل با سایزهای مختلف برخوردار هستند.




Mini Hacksaw

Code No.	L (mm)	c (mm)	d (mm)	وزن (gr)	قیمت
CF 1010	216	70	32	150	12



- Made of aluminium alloy
- Hacksaw blade made of HSS-Bimetal
- Blade's length is 300 mm
- Hacksaw blade made in Germany

- دسته آن از آلومینیوم آلیاژی ساخته می‌شود.
- تیغه از جنس HSS-Bimetal و تولید کشور آلمان است.
- طول تیغه ۳۰۰ میلیمتر (۱۲ اینچ) می‌باشد.



Hacksaw

Code No.	L (mm)	قیمت
SM 2010	430	12

- Made of steel
- Adjustable
- Blade's length can be 250 or 300 mm
- Hacksaw blade made in Germany
- Hacksaw blade made of HSS-Bimetal

- با بدنه قابل تنظیم ساخته شده از قوطی فولادی و طول ۴۳۰ میلی متر
- قابل استفاده برای تیغه اره های آهن بُر سایز ۱۰ و ۱۲ اینچ (طول ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی متر)
- تیغه از جنس HSS-Bimetal و تولید کشور آلمان است.

تیغه اره آهن برو مینی اره

Code No.	L (mm)	
CF 101050	300	12


ساخت کشور آلمان
از جنس HSS-Bimetal



- ▶ Fretsaw for fine cutting work in thin material such as wood, bone, plastic etc.
- ▶ Ideal for model makers

Fretsaw

Code No.	L (mm)	وزن	
GB 101012	320	283	1
GB 201011	280	264	1





- ▶ مناسب برای برش قطعات نازک از جنس چوب، استخوان، پلاستیک و ...
- ▶ در دو مدل با عمق ۲۸۰ و ۲۲۰ میلی متر
- ▶ تیغه اره موبی یدک موجود است.

کاتر

Cutter knife

Code No.	
SM 2010	12



- ▶ Made of aluminum alloy
- ▶ Optimized cutting angle for reduced hard fatigue
- ▶ Smooth, Tree position Slide exposes variable lengths
- ▶ Blade storage housing (with 4 spare blades)
- ▶ Blade made of tool steel 1.2002, made in Germany

- ▶ جهت کاهش خستگی دست کاربر، زاویه برش بهینه سازی شده است.
- ▶ از مکانیزم کشویی سه حالت برای ایجاد طول های متغیر برخوردار است.
- ▶ به محفظه تیغه یدکی مجهز است (به همراه ۴ عدد تیغه یدک).
- ▶ تیغه ذوزنقه ای شکل از جنس فولاد ابزاری 1.2002 بوده و ساخت کشور آلمان می باشد.

بسسه تیغه یدک کاتر

Utility blades

Code No.	
SM 201050	10




- ▶ Blade made of tool steel 1.2002, made in Germany
- ▶ Contains 10 blades

- ▶ حاوی ۱۰ عدد تیغه ذوزنقه ای شکل از جنس فولاد ابزاری 1.2002 و ساخت کشور آلمان

INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشته ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)



گیره ها و سندان ها
Vices & Anvils
wwwiranpotk.com

Vices




- ▶ Forged and made of carbon steel
- ▶ Rolled two start Trapezoidal thread for precise operation and longevity
- ▶ Hardened and serrated jaws for maximum durability
- ▶ With large hardened anvil
- ▶ With measuring scale
- ▶ Accessories are also available
- ▶ As per ISIRI Standard No. 9224

گیره ها کیره رومیزی

Bench vice

Code No.	Size B(mm)	W (mm)	L (mm)	a xb (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	d (mm)	وزن (kg)	قیمت
KA1010	100	110	270	65x60	120	90	11	6	1
KA1210	120	130	320	75x70	150	115	14	10	1
KA1410	140	180	410	95x90	180	145	14	18	1
KA1610	160	205	470	120x110	180	145	14	25	1
KA1810	180	205	470	120x110	180	145	14	26	1



- ▶ قطعات از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فرد) تولید می شوند.
- ▶ روزه میل پیچ این گیره ها دارای پروفیل ذوزنقه ای شکل و دو راهه بوده که به روش شکل دهی سرد رزوه می شود (جهت عملکرد دقیق تر و طول عمر بیشتر) و این مشخصه، اعمال نیروهای لازم و مناسب را تضمین و سرعت باز کردن و بستن هرچه سریعتر فکها را تامین می نماید.
- ▶ هر گیره دارای یک سندان بزرگ و فکهای آج دار سخت کاری شده می باشد.
- ▶ خط کش مدرج بر روی کشویی ناوданی شکل، امکان تشخیص و تنظیم سریع دهانه فکها را فراهم می آورد.
- ▶ دارای قابلیت تجهیز پایه ها و فکهای گوناگون جهت بهره برداری های متفاوت می باشد.
- ▶ مجهز به مکانیزم تنظیم خلاصی کشویی ناوданی شکل است که سبب عملکرد دقیق گیره می شود.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۹۲۲۴ تولید می شود.

پایه اتصال متحرک گیره رومیزی

Clamping screw

Code No.	For vice size (mm)	وزن (gr)	قیمت
KA 1210-51	120	2300	1



- ▶ For attaching bench vice to the bench



- ▶ این ابزار امکان استفاده از گیره رومیزی را بدون نیاز به میز کار خاص فراهم می آورد و می توان از گیره رومیزی روی سطوح یا میزهای مختلف بدون نیاز به سوراخ کردن آنها استفاده کرد.



- Allows vice to lock securely in any position

360° swivel base

Code No.	For vice size (mm)	وزن (gr)	□
KA 1010-50	100	800	1
KA 1210-50	120	1250	1
KA 1410-50	140-180	1500	1

پایه گردان گیره رومیزی



- این ابزار جهت چرخش ۳۶۰ درجه گیره و دسترسی آن از تمام جوانب مناسب است.



Plastic jaws

Code No.	For vice size (mm)	□
KA 1210-53	120	1
KA 1410-53	140	1
KA 1610-53	160	1
KA 1810-53	180	1



- Adapt the bench vice to clamp securely and safely non-ferrous metal, wooden parts, plastic workpieces,

در صورتی که قطعات کاری از جنس فلزات غیرآهنی، چوب، پلاستیک و... بوده که سطوحی آسیب‌پذیر دارند، لازم است جهت نگهداشتن آنها از فکهای پلاستیکی استفاده شود.



Prismatic jaws

Code No.	For vice size (mm)	□
KA 1210-52	120	1
KA 1410-52	140	1
KA 1610-52	160	1




- Forged and made of carbon steel
- To clamp safely round bars and workpieces vertically and horizontally
- Fully hardened

از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) تولید می‌شوند.
این فکها جهت گرفتن صحیح قطعات دور مانند لوله‌ها و میله‌گردها به صورت افقی و یا عمودی طراحی شده‌که از آسیب‌دیدن آنها جلوگیری می‌کنند.
کاملاً سخت کاری می‌شوند.



کیره صحرابی		
Code No.	دهانه کارگیر (in) (mm)	نیزه (kg)
KB 2010	1/8-2 10-60	22 1

فک ثابت و متحرک		
Code No.	نیزه (gr)	
KB 2010-50	650	1




- ▶ Forged and made of carbon steel
- ▶ Replaceable and hardened steel jaws
- ▶ Storage shelf for tools and hinged floor board for stability
- ▶ Suitable for bending 1" to 11" pipe
2 2

- ▶ قطعات اصلی از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) تولید می شوند.
- ▶ فکها سخت کاری شده و قابل تعویض هستند.
- ▶ دارای دو صفحه ذوزنقه ای شکل سوراخ دار به منظور خم کردن لوله های از سایز $\frac{1}{2}$ تا $1\frac{1}{2}$ اینچ می باشند.
- ▶ مجهرز به سینی متصل به پایه جهت قرار دادن ابزار و وسایل کار و همچنین پایه چوبی به منظور جلوگیری از خستگی زودرس کاربر می باشد.



کیره لوله رومیزی			
Code No.	Size(in) (in)	دهانه کارگیر (in) (mm)	نیزه (kg)
KC 2010	2	1/8-2 10-60	4.7 1

فک ثابت و متحرک		
Code No.	نیزه (gr)	
KB 2010-50	650	1



- ▶ Forged and made of carbon steel
- ▶ Replaceable and hardened steel jaws
- ▶ As per ISIRI Standard No. 14545

- ▶ از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) تولید می شوند.
- ▶ فکهای آنها سخت کاری شده و قابلیت تعویض دارند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۵۴۵ تولید می شود.

Clamping screw
for pipe viceCode No.
KC 2010-51

پایه اتصال متحرک گیره لوله رومیزی

نیاز (kg)
2.7

1



▶ For attaching hinged pipe vice to the bench

این ابزار امکان استفاده از گیره لوله را بدون نیاز به میز کار خاص فراهم می آورد و می توان از گیره لوله، روی سطوح یا میزهای مختلف بدون نیاز به سوراخ کردن آنها استفاده کرد.





▶ For delicate workpieces

Aluminium light table vise clamp

Code No.	Size(mm)	حداکثر		حداکثر		نیاز (gr)	1
		B (mm)	T (mm)	WXLXH	WXLXH		
KE 1010	25	20	25	27X79X104	27X79X129	200	1
KE 1011	60	40	30	60X123X147	60X145X175	431	1

▶ جهت کارهای ظرفی و حساس مناسب می باشد.





C-clamp


کیره پیچی

Code No.	Size(mm)	وزن (gr)	
KD 0510	50	75	6
KD 0810	80	175	6
KD 1210	120	215	6

سایز پیچ دستی (mm)	50	80	120
A	56	87	127
B	46	70	100
C	4.5	5.5	5.5
D	10	20	30

حداکثر اندازه کارگیر : A-C

حداقل اندازه کارگیر : D



- Made of steel and nickel plated
- Frequently used to hang lighting instruments

- فولادی بوده و پوششی از نیکل دارد.
- برای کارهای ظریف و عموماً غیرصنعتی مناسب است.

Anvils

سندان ها

سندان ظریف کاری

Jeweler's anvil

Code No.	AxB (mm)	L (mm)	ØD (mm)	□S (mm)	CxD (mm)	H (mm)	Model	وزن (gr)	
SR 1010	50X25	118	3	3	66X48	55	(Nickel plated)	700	1
SR 1011	50X25	118	3	3	66X48	55	(Gold plated)	700	1
SR 101150	50X25	118	3	3	66X48	55	(Base package)	500	1





SR 1010



SR 1011

- Forged and made of carbon steel
- Fully hardened
- With one round and one square hole
- For jewelers, silver smiths, watch and clock makers
- Anvil base package contains: two C-clamps, wooden base and a special screw





- از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) تولید می شوند.
- کاملاً سخت کاری می شوند.
- دارای دو سوراخ گرد و مربع شکل جهت عملیات خمکاری و سوراخ کاری می باشد.
- در صنایع مختلف از قبیل جواهرسازی، خاتم کاری و ... به کار می روند.
- یک سوراخ رزوه جهت نصب سندان در قسمت زیرین آن تعیین شده است.
- امکان ارائه مجموعه پایه سندان ظریف کاری شامل ۲ عدد گیره پیچی، پایه چوبی به همراه پیچ مخصوص وجود دارد.



Twin horn anvil (black smiths anvil)

Code No.	Size (kg)	AxB (mm)	L (mm)	øD (mm)	□S (mm)	CxD (mm)	H (mm)	
SR 2410	24	190x85	430	20	20	190x155	176	1
SR 5010	50	250x107	570	22	25	250x207	220	1

سندان آهنگری



- ▶ Made of carbon steel and casted
- ▶ Hardened top surface
- ▶ With two conical horn, one rectangular and one round
- ▶ With a round and square hole

▪ از فولاد کربنی و به روش ریخته گری تولید می شوند.

▪ دارای سطح تخت خوبیه پذیر سخت کاری شده می باشند.

▪ دارای دو دماغه مخروطی با سطح مقطع گرد و مستطیل شکل هستند که دماغه مخروطی با سطح مقطع گرد به منظور انجام عملیات چکش کاری قطعات انحنای دار طراحی شده است.

▪ دارای یک سوراخ گرد جهت عملیات پانچ قطعات و یک سوراخ چهارگوش جهت استفاده از ابزارهای مخصوص شکل دهی و پرش و همچنین عملیات پانچ و خم کاری قطعات هستند.



INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشته ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)

ابزار آلات صافکاری
Planishing Tools

wwwiranpotk.com



Planishing Tools

ابزار آلات صافکاری

چکش های صافکاری

Planishing hammers

Code No.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	G(mm)	Weight (gr)	Box
BL 2010	310	160	-	31	475	6
BL 2210	310	160	-	28	600	6
BL 2410	280	105	25	32	320	6
BL 2610	280	105	25	32	320	6
BL 2810	300	100	35	40	385	6
BL 3010	300	100	35	40	385	6

این چکش ها دارای یک یا دو انتهای ضربه زننده بوده که بر حسب کاربرد، دارای اشکال گوناگون هستند. لازم به ذکر است که این چکش ها علاوه بر صنعت خودرو در بخش های مس گری، صنایع دستی و دیگر امور پرداخت کاری و ظرفی کاری نیز مورد استفاده قرار می گیرند.




- ▶ Hammer heads are forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking faces are ground
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ BL 3010 and BL 2610 models have one milled cross-hatched face (fig.1)
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available
- ▶ As per ISIRI standard No. 18236



(شکل ۱)
(fig. 1)

سطح آج خورده
Milled cross-hatched face

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فوج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لامپ می خورند.
- ▶ یک انتهای ضربه زننده در چکش های BL 3010 و BL 2610 دارای سطح آج خورده است (شکل ۱).
- ▶ دسته و گره کلیه چکش ها به صورت مجزا قابل ارائه است.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۲۳۶ تولید می شود.



سندان های دستی صافکاری

Code No.	Dimension(mm)	وزن (gr)	نحوه
BC 1810	Ø 58.5x60	850	1
BC 2010	80x65x35	1025	1
BC 2210	120x85x23	925	1
BC 2410	125x60x25	1000	1
BC 2610	136x60x40	1125	1
BC 2810	110x68x24	1100	1
BC 3010	105x70x30	975	1
BC 3210	110x50x50	1625	1

- ▶ Forged from carbon steel
- ▶ Carefully hardened and tempered
- ▶ Working faces are ground
- ▶ BC 2410 model has knurled face
- ▶ As per ISIRI standard No. 18236

از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) تولید و کاملاً سخت کاری می شوند.

سطح سندان ها پولیش شده و براق می باشد چرا که وجود هرگونه ناهمواری در سطوح آنها مستقیماً در نتیجه کار تاثیر منفی می گذارد. گونه BC 2410 دارای سطح شطرنجی می باشد تا جهت ترمیم قسمت هایی که در اثر حرارت هنگام عملیات صافکاری دچار انبساط موضعی و چین خوردگی شده اند، بکار گرفته شود.

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۲۳۶ تولید می شوند.



اهرم های دستی صافکاری

Code No.	L(mm)	وزن (gr)	نحوه
BD 2010	400	500	1
BD 2610	450	1850	1
BD 2810	485	2050	1

- ▶ Forged from tool steel
- ▶ Carefully hardened and tempered
- ▶ Working faces are ground
- ▶ As per ISIRI standard No. 18236

از فولاد ابزاری و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند. سطوح کاری آنها کاملاً پولیش شده و براق می باشند.

کاملاً سخت کاری می شوند. اهرم های دستی BD 2610,BD 2810 مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۲۳۶ تولید می شوند.

ابزار خمکاری



Bending tools

Code No.	L(mm)	وزن (gr)	قیمت
BE 2010	430	850	1
BE 2210	400	650	1

- ▶ Forged and made from carbon steel
- ▶ Working faces are ground
- ▶ Carefully hardened and tempered

- ▶ از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) تولید می شوند.
- ▶ سطوح کاری آنها سنگ خورده و پولیش می شوند.
- ▶ گونه BE 2010 مجهز به چرم محافظ است.
- ▶ کاملاً سخت کاری می شوند.

قالب های تنه



Body work spoons

Code No.	L(mm)	وزن (gr)	قیمت
BD 2210	275	525	1
BD 2310	242	450	1
BD 2410	400	1100	1

- ▶ Forged from carbon steel
- ▶ Carefully hardened and tempered
- ▶ Working faces are ground
- ▶ As per ISIRI standard No. 18236

- ▶ از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) تولید می شوند.
- ▶ کاملاً سخت کاری می شوند.
- ▶ سطوح ضربه زننده آنها سنگ خورده و پولیش می شوند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۲۳۶ تولید می شوند.




دسته سوھان موج گیر بدنه خودرو

Code No.	L(mm)	L(in)	وزن (gr)	
PE 55350	350	14	525	2

- Flexible body file holder allows you to adjust the shape of the blade to that of the panel - concave or convex

از قابلیت تنظیم انحنای مورد نیاز جهت سطوح مختلف محدب ، تخت یا مقعر برخوردار است.
مجهز به دستگرهای آلومینیومی سبک و خوش دست می باشد.



تیغه سوھان موج گیر بدنه خودرو

Code No.	طول (mm)	درجه سایش (cut)	تعداد دندانه در لینچ Number of teeth per inch	وزن (gr)	
PE 50351	350	زبر (1)	7.5	240	5
PE 50352	350	متوسط (2)	9	270	5
PE 50353	350	نرم (3)	12	280	5
PE 50354	350	خلی نرم (4)	15	290	5



- This milled-tooth files are ideal for sheet metal work, where a smooth and scratchless finish is required for subsequent painting without prior polishing.

دندانه یا آج این سوھان به روش فرزکاری ایجاد شده است و مهمترین کاربردش سوھان کاری فلزات نرم و همچنین ساب بدنه خودرو می باشد.

INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشته ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)



سوهان‌ها

Files & Rasps

wwwiranpotk.com

Files**سوہان****Engineer's files****سوہان های مهندسی**

- ▶ Used for filling in households, workshops, etc.
- ▶ They are cross cut
- ▶ A shape and a roughness of file depend on a type of work and on required final result, basically, the rougher the cut, the greater the effect
- ▶ A file with a fine cut should be used, for a smooth surface

▪ سطوح این سوہان ها دارای آج ضربدری هستند. شکل و زبری سوہان به نوع کار و صافی سطح مورد نیاز بستگی داشته و بطور کلی هرچه سوہان زیرتر باشد اثر برآرد برداری آن بیشتر خواهد بود. بدیهی است برای بدست آوردن یک سطح صاف باید از یک سوہان ترم استفاده کرد.

Sharpening files**سوہان های تیز کننده**

- ▶ Used for sharpening of circular saws and saw blades
- ▶ A saw with hardened teeth can not be sharpened
- ▶ They can be used for sharpening of tools, as well

▪ این نوع سوہان ها برای تیز کردن دندانه های اره دیسکی، اره نواری و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

توجه: تیغه اره هایی که دارای دندانه های سخت شده هستند، به وسیله این سوہان ها قابل تیز شدن نمی باشند.

Rasps**چوب سابها**

- ▶ Used for wood work, wood modeling and by joiners

▪ این سوہان ها جهت سوہان کاری در صنایع چوب و درودگری به کار می روند.

Milled tooth files**سوہان های با دندانه فرز کاری شده**

- ▶ This milled tooth files are ideal for sheet metal work, where a smooth and scratchless finish is required

▪ دندانه ها یا آج این گروه سوہان ها به روش فرز کاری ایجاد شده است. در حالی که در سایر سوہان ها آج بوسیله ضربه ایجاد می شود.

▪ مهم ترین کاربرد این نوع سوہان، سوہان کاری فلزات ترم و همچنین ساب بدنه خودرو می باشد.

Precision files**سوہان های دقیق**

- ▶ Similar to engineer's file
- ▶ They are used for smooth filing and polishing
- ▶ They are cross cut
- ▶ As they are used for file work, they are cut up to the tapper point

▪ این گروه سوہان ها مشابه سوہان های مهندسی هستند با این تفاوت که تعداد دندانه های موجود در یک سانتی متر آنها به نسبت سوہان های مهندسی بیشتر است. از این سوہان ها جهت پرداخت کاری و پولیش سطوح و همچنین کارهای برآرد برداری ظرفی استفاده می شود. سطوح آن ها دارای آج ضربدری است.


Needle files**سوہان های موئی**

- ▶ Used for example by engravers, locksmiths, watchmakers, goldsmiths, equipment producers,...
- ▶ They are cross cut

▪ از این سوہان ها برای کارهای ظرفی کاری همچون ساعت سازی، طلا سازی و ... استفاده می شود. سطوح این سوہان ها دارای آج ضربدری است.



تصویر شماره ۱



تصویر شماره ۲

► Roughness of file is to be chosen according to working material, required removal of material and the quality of material surface. The roughness of files is defined by a number of teeth per cm of file length (see fig. 1).

The roughness of rasps is defined by a number of teeth per cm^2 (see fig. 2).

طول سوهان (mm)	Classification of roughness			درجہ سایش	
	سوهان های مهندسی Engineer's Files			سوهان های تیز کننده Sharpening Files	چوب سابها Rasps
	1 Bastard	2 Second	3 Smooth	Grade of cuts (2)	Grade of cuts (2)
100	17	22	28	-	30
150	13	18	22	22	20
200	10	14	18	20	16
250	9	12	16	18	12
300	8	11	14	16	10
350	7	10	13	-	-
400	7	9	12	-	-
450	5	8	11	-	-

◀ میزان زبری یا درجه سایش سوهان بایستی بر اساس جنس قطعه کار، حجم برآورده برداری مواد و کیفیت سطح مورد نیاز انتخاب شود. درجه سایش سوهان بر اساس تعداد دندانه ها در یک سانتی متر از طول سوهان که در تصویر شماره ۱ نشان داده شده است، تعیین می شود. درجه سایش چوب سابها، بر اساس تعداد دندانه های بر جسته شده روی یک سانتی متر مربع از سطح که در تصویر شماره ۲ نشان داده شده است، تعیین می شود.

◀ شایان ذکر اینکه چوب سابها و سوهان های تیز کننده فقط در یک نوع درجه سایش متوسط ارائه می شوند.

راهنمای انتخاب سوهان با توجه به جنس قطعه کار

چوب ساب، سوهان با دندانه های آچیکله	سوهان با آچیکله			سوهان با فرز کاری شده			Rasp cut
	Simple Cut	Bastard	Second	Smooth	Cross Cut	Milled	
		1	2	3			
فلزات سخت شده Handened steel	●	○	●	●			●
فلزات نرم Soft steel	●	●	●	●	●	●	●
چدن Cast iron	●	●	○	○	●	●	
برنز و برنز و ... Bron, Bronz, ...	●	●	○	○	●	●	●
چوب، پلاستیک هاست Wood & hard plastics					○	●	●
آلومینیوم Aluminium		○			●	●	●

- ▶ The best result ●
- ▶ Acceptable result ○

- بهترین نتیجه
- نتیجه قابل قبول

نحوه انتخاب کد سوهان‌ها از جدول

Code No.	(L) طول (mm)	CROSS مقطع (mm)	نمره Bastard 1	متوسط Second 2	نمود Smooth 3	وزن (gr)	نمود سه بعدی
PB 21+	100	10.4x2.5	101	102	103	50	10
PB 21+	150	16x4	151	152	153	75	10
PB 21+	200	20x5	201	202	203	175	10
PB 21+	250	25x6	251	252	253	325	10
PB 21+	300	30x7	301	302	303	550	5
PB 21+	350	36x8	351	352	353	850	5
PB 21+	400	40x9	401	402	403	1050	5
PB 21+	450	45x10	451	452	453	11800	5

▶ To choose a file from the table, according to the size and the roughness of file or rasp, you should merge the two letters and the two numbers which has been written in column "code No." (e.g. PB 21) with the number which is in column of file's cut (1,2 or 3). For example, when you would like to know the code No. of Engineer's file, 350 mm with the cut No. 2, the code will be PB 21351

▶ هر کد کالا از دو بخش تشکیل شده است. حروف انگلیسی و یعنی رقم که دو رقم اول نشان دهنده نوع و مقطع سوهان و سه رقم بعدی نشان دهنده طول و درجه زبری آن است. برای مشخص کردن کد کالا ابتدا باید حروف انگلیسی و دو رقم اول را از جدول یادداشت کرده (مثلاً 21) و سپس عدد مربوط به طول و درجه سایش را پیدا کرده و در آدامه آن یادداشت کنید. به عنوان مثال کد کالای سوهان مهندسی تخت باطول ۳۵۰ میلی‌متر و درجه سایش زبر را به طریق زیر مشخص می‌کنیم:
PB 21351
▶ توجه: آخرین رقم سمت راست معرف درجه سایش سوهان است.

جدول تشخیص نوع و زبری سوهان

درجه سایش	سوهان	مهندسي	دقیق	تیزکننده	چوب
0	خشن		مشکی		
1	زبر	سبز			
2	متوسط	زرد	تارتجی	حاکستری	قهوة ای
3	ترم	قرمز			
4	ظرف		آبی		
6	خیلی ظرف		سفید		

جدول تشخیص نوع و درجه سایش سوهان



سوهان‌هایی که به همراه دسته پلاستیکی ارائه می‌شوند دارای حلقه پلاستیکی رنگی بر روی دسته بوده که با توجه به رنگ آن‌ها که در جدول آمده است مشخص کننده نوع و زبری سوهان هستند

Technical Data

مشخصات فنی کلیه سوهان‌ها

- Made of high quality tool steel
- Carefully hardened
- As per ISIRI standard No.10355

▶ از فولاد ابزاری مرغوب تولید می‌شوند.

▶ بدقت سخت کاری می‌شوند.

▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۳۵۵ تولید می‌شوند.

Engineer's files



Engineer's file - hand

سوهان مهندسی تخت

Code No.	(L) طول (mm)	CROSS مقطع (mm)	نمره Bastard 1	متوسط Second 2	نمود Smooth 3	وزن (gr)	نمود سه بعدی	نمود سه بعدی Handle Size / Model
PB 21+	100	12x2.5	101	102	103	50	80/1	10
PB 21+	150	16x4	151	152	153	75	80/2	10
PB 21+	200	20x5	201	202	203	175	110/1	10
PB 21+	250	25x6	251	252	253	325	110/2	10
PB 21+	300	30x7	301	302	303	550	110/3	5
PB 21+	350	36x8	351	352	353	850	135/1	5
PB 21+	400	40x9	401	402	403	1050	135/3	5
PB 21+	450	45x10	451	452	453	1380	135/3	5



Engineer's file - square

سوهان مهندسی چهار کوش

Code No.	طول (mm)	CROSS (mm)	نیزه	باز است	متوسط	درم	وزن (gr)	سایز و مدل سه سوهان Handle Size / Model
	(L mm)	(mm) مقطع	Bastard	1	Second	Smooth	3	
PB 25+	100	4x4	101	102	103	20	80/1	10
PB 25+	150	6x6	151	152	153	50	80/1-80/2	10
PB 25+	200	8x8	201	202	203	125	110/1	10
PB 25+	250	10x10	251	252	253	175	110/1-110/2	10
PB 25+	300	12x12	301	302	303	325	110/2	5
PB 25+	350	14x14	351	352	353	550	135/1-135/2	5



Engineer's file - three square

سوهان مهندسی سه کوش


Code No.	طول (mm)	CROSS (mm)	نیزه	باز است	متوسط	درم	وزن (gr)	سایز و مدل سه سوهان Handle Size / Model
	(L mm)	(mm) مقطع	Bastard	1	Second	Smooth	3	
PB 30+	100	8x8	101	102	103	35	80/1	10
PB 30+	150	10x10	151	152	153	75	80/2	10
PB 30+	200	12x12	201	202	203	175	110/1	10
PB 30+	250	17x17	251	252	253	300	110/2	10
PB 30+	300	20x20	301	302	303	475	110/2	5
PB 30+	350	22x22	351	352	353	600	135/2	5



Engineer's file - round

سوهان مهندسی گرد

Code No.	طول (mm)	Ø(mm)	مقطع	نیزه	باز است	متوسط	درم	وزن (gr)	سایز و مدل سه سوهان Handle Size / Model
	(L mm)	(mm)	مقطع	Bastard	1	Second	Smooth	3	
PB 35+	100	4	101	102	103	25	80/1	10	
PB 35+	150	6	151	152	153	50	80/1	10	
PB 35+	200	8	201	202	203	100	110/1	10	
PB 35+	250	10	251	252	253	175	110/1-110/2	10	
PB 35+	300	12	301	302	303	275	110/2	5	
PB 35+	350	14	351	352	353	425	135/2-135/1	5	



Engineer's file - half round

سوهان مهندسی نیمگرد

Code No.	طول (mm)	CROSS (mm)	مقطع	نیزه	باز است	متوسط	درم	وزن (gr)	سایز و مدل سه سوهان Handle Size / Model
	(L mm)	(mm) مقطع	Bastard	1	Second	Smooth	3		
PB 40+	100	10x3	101	102	103	25	80/1	10	
PB 40+	150	16x5	151	152	153	75	80/2-80/3	10	
PB 40+	200	20x6	201	202	203	150	80/1	10	
PB 40+	250	25x8	251	252	253	275	110/3	10	
PB 40+	300	28x9	301	302	303	475	110/3	5	
PB 40+	350	32x10	351	352	353	675	135/3	5	
PB 40+	400	36x12	401	402	403	1025	135/3	5	





سوهان مهندسی تیغه ای (کاردی)

Code No.	طول (mm)	CROSS (mm)	نمره	Bastard	متوسط Second	درم Smooth	وزن (gr)	سایز و مدل سه سوهان Handle Size / Model
PB 45+	150	16x4	151	152	153	75	80/2	10
PB 45+	200	20x5	201	202	203	175	110/1	10
PB 45+	250	25x6.5	251	252	253	300	110/3	10

Sharpening files



سوهان تیز کننده سه گوش

Code No.	طول (L mm)	CROSS (mm)	متسط	second	وزن (gr)	سایز و مدل سه سوهان Handle Size / Model
PH 30+	150	14x14	152	100	80/2	10
PH 30+	200	16x16	202	170	110/1	10



سوهان تیز کننده سه گوش کوچک

Code No.	طول (L mm)	CROSS (mm)	متسط	second	وزن (gr)	سایز و مدل سه سوهان Handle Size / Model
PH 32+	125	8x8	122	50	80/1	10
PH 32+	150	10x10	152	50	80/2	10
PH 32+	200	12x12	202	125	110/1	10




سوهان تیز کننده سه گوش اره نواری

Code No.	طول (L mm)	CROSS (mm)	متسط	second	وزن (gr)	سایز و مدل سه سوهان Handle Size / Model
PH 33+	150	14.6x14.6	152	110	80/2	10
PH 33+	175	15.6x15.6	172	175	80/2	10
PH 33+	200	17x17	202	250	110/1	10




سوهان تیز کننده سه گوش ماشینی اره نواری

Code No.	طول (L mm)	CROSS (mm)	متسط	second	وزن (gr)
PH 34+	215	14.5x14.5	212	340	10



سوهان تیزکننده قیقه‌ای (کاردی)

Code No.	L (mm)	CROSS (mm)	متوسط second	قیقه (gr)	سوهان Handle Size / Model	سایز و مدل سهنه سوهان
PH 45+	110	6.5x4.8	112	20	8012	10
PH 45+	200	20x5	202	90	11011	10
PH 45+	250	25x6	252	270	11013	10



سوهان های تیزکننده لوزی (دو نم)

Code No.	L (mm)	CROSS (mm)	متوسط second	قیقه (gr)	سوهان Handle Size / Model	سایز و مدل سهنه سوهان
PH 50+	150	20x5	152	125	80/3	10
PH 50+	200	25x6	202	150	110/1	10



Rasps



Rasp - hand

Code No.	L (mm)	CROSS (mm)	متوسط second	قیقه (gr)	سوهان Handle Size / Model	سایز و مدل سهنه سوهان
PA 21+	150	16x4	152	100	80/2	10
PA 21+	200	20x5	202	200	110/1	10
PA 21+	250	25x6	252	325	110/2	10
PA 21+	300	30x7	302	550	110/3	5



چوب ساب ها

چوب ساب تخت



Rasp - round

Code No.	L (mm)	O(mm)	متوسط second	قیقه (gr)	سوهان Handle Size / Model	سایز و مدل سهنه سوهان
PA 35+	150	6	152	30	80/1	10
PA 35+	200	8	202	100	110/1	10
PA 35+	250	10	252	175	110/1-110/2	10
PA 35+	300	12	302	275	110/2	5





Rasp - half round

Code No.	طول (mm)	CROSS (mm)	متوازن second	وزن (gr)	ساز و مدل سوہان Handle Size / Model
PA 40+	150	16x5	152	75	80/2-80/3 10
PA 40+	200	20x6.5	202	175	110/1 10
PA 40+	250	25x8	252	250	110/3 10
PA 40+	300	28x9	302	450	110/3 5

چوب ساب نیمگرد

Planes



سوهان‌های سطح

Rasp plane

Code No.	طول (mm)	CROSS (mm)	وزن (gr)	Handle
PF 41251	245	25x6	370	4

سوهان سطح چوب

Rasp plane blade

Code No.	طول (mm)	CROSS (mm)	وزن (gr)	Handle
PF 31251	245	25x6	250	5

تیغه سوهان سطح چوب



سوهان سطح فلز

Code No.	طول (mm)	CROSS (mm)	وزن (gr)	Handle
PF 42251	245	25x6	375	4

اين سوهان‌ها وسیله‌ای مناسب برای تسطیح و پرداخت سطوح چوبی هستند.

دارای دستگیره پلاستیکی خوش دست و راحت هستند که از بالا روی

سوهان وصل می‌شود.

تیغه‌ها با پیچ به دستگیره متصل شده و قابلیت تعویض دارند.




تیغه سوهان سطح فلز

Code No.	طول (mm)	cross مقطع (mm)	وزن (gr)	
PF 32251	245	25x6	255	5



دسته سوهان سطح

Code No.	طول (mm)	وزن (gr)	
PF 21251	245	100	4



Precision files



سوهان های دقیق

درجہ سایش سوهان های دقیق

0	2	4	6
خشن Rough	متوسط Second	ظریف Very smooth	خیلی ظریف Ultra smooth

سوهان دقیق تخت

Code No.	طول (mm)	CROSS مقطع (mm)	(cut) درجہ سایش	سوهان Handle Size / Model	سایز و مدل دسته سوهان
PD 10+	100	12x3	100 102 104 106	45	80/1 10
PD 10+	150	16x4	150 152 154 156	85	80/2 10
PD 10+	200	20x5	200 202 204 206	190	110/1 10



Precision file - pillar

Code No.	طول (mm)	CROSS مقطع (mm)	(cut) درجہ سایش	سوهان Handle Size / Model	سایز و مدل دسته سوهان
PD 11+	100	9.5x2.4	100 102 104 106	35	80/1 10
PD 11+	150	12x3	150 152 154 156	55	80/2 10
PD 11+	200	16x4	200 202 204 206	130	110/1 10



سوهان دقیق ستونی باریک

Code No.	طول (mm)	CROSS مقطع (mm)	(cuf) درجه سایش	وزن (gr)	سازی و مدل سه سوهان Handle Size / Model
PD 12+	100	6.3x2.4	100 102 104 106	20	80/1 10
PD 12+	150	9.6x3	150 152 154 156	50	110/2 10
PD 12+	200	12x4	200 202 204 206	115	110/1 10



Precision file - pillar narrow

سوهان دقیق ستونی پسیار باریک


Code No.	طول (mm)	CROSS مقطع (mm)	(cuf) درجه سایش	وزن (gr)	سازی و مدل سه سوهان Handle Size / Model
PD 13+	100	4x2.4	100 102 104 106	25	80/1 10
PD 13+	150	8x3	150 152 154 156	40	80/1 10
PD 13+	200	10x3.5	200 202 204 206	85	110/1 10



Precision file - taper flat

سوهان دقیق تخت نوک تیز


Code No.	طول (mm)	CROSS مقطع (mm)	(cuf) درجه سایش	وزن (gr)	سازی و مدل سه سوهان Handle Size / Model
PD 14+	100	12x3	100 102 104 106	40	80/1 10
PD 14+	150	16x3	150 152 154 156	65	80/2 10
PD 14+	200	20x5	200 202 204 206	185	110/1 10



Precision file - warding

سوهان دقیق ذم ماهی

Code No.	طول (mm)	CROSS مقطع (mm)	(cuf) درجه سایش	وزن (gr)	سازی و مدل سه سوهان Handle Size / Model
PD 15+	100	12x1.3	100 102 104 106	30	80/1 10
PD 15+	150	16x1.9	150 152 154 156	45	80/2 10
PD 15+	200	20x2.7	200 202 204 206	120	110/1 10





Precision file - half round

سوهان دقیق نیمکرد


Code No.	L (mm)	CROSS (mm)	(cuf)	درجه سایش	نیزه (gr)	سایز و مدل سه سوهان	Handle Size / Model
	(mm)	مقطع	0 2 4 6				
PD 16+	100	11x4	100 102 104 106	30	80/1	10	
PD 16+	150	16x4.7	150 152 154 156	75	80/2	10	
PD 16+	200	20x6.5	200 202 204 206	155	110/1	10	



Precision file - round

سوهان دقیق گرد

Code No.	L (mm)	CROSS (mm)	(cuf)	درجه سایش	نیزه (gr)	سایز و مدل سه سوهان	Handle Size / Model
	(mm)	مقطع	0 2 4 6				
PD 17+	100	3.25	100 102 104 106	15	80/1	10	
PD 17+	150	5.3	150 152 154 156	45	80/1	10	
PD 17+	200	6	200 202 204 206	95	110/1	10	



Precision file - square

سوهان دقیق چهار کوش

Code No.	L (mm)	CROSS (mm)	(cuf)	درجه سایش	نیزه (gr)	سایز و مدل سه سوهان	Handle Size / Model
	(mm)	مقطع	0 2 4 6				
PD 18+	100	4x4	100 102 104 106	30	80/1	10	
PD 18+	150	6x6	150 152 154 156	50	80/1	10	
PD 18+	200	8x8	200 202 204 206	120	110/1	10	




Precision file - three square

سوهان دقیق سه کوش


Code No.	L (mm)	CROSS (mm)	(cuf)	درجه سایش	نیزه (gr)	سایز و مدل سه سوهان	Handle Size / Model
	(mm)	مقطع	0 2 4 6				
PD 19+	100	6.3x6.3	100 102 104 106	25	80/1	10	
PD 19+	150	9.3x9.3	150 152 154 156	55	80/2	10	
PD 19+	200	11.8x11.8	200 202 204 206	125	110/1	10	





سوهان دقیق تیغه ای (کاردی)

Code No.	(L) طول (mm)	CROSS مقطع (mm)	(cut) درجه سایش	Handle Size / Model	سوهان دقیق تیغه ای (کاردی)			
					0	2	4	6
PD 20+	100	12.7x3	100 102 104 106	35	80/1	10		
PD 20+	150	15.9x4.4	150 152 154 156	65	80/2	10		
PD 20+	200	22.2x5.2	200 202 204 206	155	110/1	10		



Precision file - Barefile

Code No.	(L) طول (mm)	CROSS مقطع (mm)	(cut) درجه سایش	Handle Size / Model	سوهان دقیق ذوزنقه ای			
					0	2	4	6
PD 22+	100	12x3	100 102 104 106	30	80/1	10		
PD 22+	150	16x3	150 152 154 156	55	80/2	10		
PD 22+	200	20x5	200 202 204 206	135	110/1	10		



Precision file - equalising (parallel cut on 4 sides)


Code No.	(L) طول (mm)	CROSS مقطع (mm)	(cut) درجه سایش	Handle Size / Model	سوهان دقیق تخت چهار طرفه			
					2	4	6	8
PD 23+	100	10x1.2	102 104	25	80/1	10		
PD 23+	150	16x1.8	152 154	50	80/2	10		

Needle file set



سوهان های مویی (دُم موشی)

Code No.	(L) طول (mm)	Cut درجه سایش	(gr) وزن	Handle Size / Model	سوهان های مویی (دُم موشی)	
					پکست ۱۲ عددی	پکست ۱۲ عددی
PC 10140	140	خشن Rough	100			
PC 10142	140	متوسط Second	100			



به صورت یک مجموعه ۱۲ عددی قابل ارائه هستند.

از این نوع سوهان برای انجام کارهای ظرفی مانند قالب‌سازی، ساعت‌سازی، طلاسازی و قفل‌سازی استفاده می‌شود.

سوهان های موجکیر

دسته سوهان موجکیر بدنه خودرو



Car body file holder

Code No.	طول (mm)	طول (in)	وزن (gr)	
PE 55350	354	14	525	2

- از قابلیت تنظیم انحنای مورد نیاز جهت سطوح مختلف محدب، تخت یا مقعر برخوردار استند.
- مجهز به دستگیرهای آلومینیومی سبک و خوش دست می باشد.



Car body file blade

Code No.	طول (mm)	درجه سایش (cut)	تعداد دندانهای لپتو	وزن (gr)	
PE 50351	354	Bastard زیر	7.5	275	5
PE 50352	354	Second متوسط	9	300	5
PE 50353	354	Smooth نرم	12	350	5
PE 50354	354	Very smooth خیلی نرم	15	340	5

Thread restoring files



Thread restoring file - metric

Code No.	طول (mm)	CROSS مقطع	گام pitch	سایز دندوه (mm)	وزن (gr)	
PS 20230	230	10x10	80	M5	100	1
			100	M6+M7		
			125	M8+M9		
			150	M10+M11		
			175	M12		
			200	M14+M16		
			250	M18,M20,M22		
			300	M24+M27		

- این سوهان ها برای ترمیم رزوه های دنده مثبتی متریک (ISO) بوده و جهت رزوه های با گام ۰/۸ تا ۲ میلیمتری مناسب می باشد.
- بر روی قسمت چهار گوش میانی سوهان ها اعدادی مانند ۲۵۰، ۲۰۰ و ... حک شده است که نشان دهنده گام دنده هاست. اگر این اعداد به ۱۰۰ تقسیم شوند، عدد واقعی گام بدست می آید.




Thread restoring file - inch (willoworth)

Code No.	طول (mm)	CROSS مقطع	گام pitch	سایز دندوه (UNC)	سایز دندوه (UNF)	وزن (gr)	
PS 10230	230	10x10	24	3/8, 5/16	—	100	1
			20	1/2, 7/16	3/8		
			18	9/16, 5/8	7/16		
			16	3/4	1/2, 9/16		
			14	1, 7/8	5/8		
			13	—	3/4		
			12	1 1/2, 1 1/4, 1 1/8	7/8		
			11	—	1		

- این سوهان ها برای ترمیم رزوه های دنده مثبتی اینچی (UNC-UNF) مناسب هستند.
- اعداد حک شده بر روی قسمت چهار گوش میانی سوهان نشان دهنده گام آن است.
- به عنوان مثال عدد ۱۲ بر روی این سوهان نشان دهنده گام ۱۲ دندانه در اینچ است.

- Precision hand tools for repair and cleaning of internal and external threads. Not for creating threads!

Special files



سوھان‌های مخصوص

سوھان تعل اسپ

Horse rasp

Code No.	طول (mm) (in)	طول (mm) (in)	وزن (gr) (gr)	سازی و مدل سوھان Handle Size / Model
PT 10350	350	14	625	135/1 5




جہت سوھان کشیدن قلم اسپ مناسب هستند.

دارای یک سطح با دندانه‌های درشت بر جست و یک سطح با آچ ضربیدری می‌باشدند.

Aluminium rasp

سوھان آلومینیوم ساب

Code No.	طول (mm) (in)	طول (mm) (in)	CROSS قطع (cut)	درجہ ساپش درجه ساپش	تعداد دندانه در لینج عدد دندانه در لینج	سوھان Handle Size / Model
PM 10251	10 250	25x3	Bastard	8	250	110/2 10
PM 10252	10 250	25x3	Smooth	18	250	110/2 10



Butcher steel - round

چاقو تیز کن گرد

Code No.	طول (mm) (in)	مقطع (mm) (mm)	وزن (gr) (gr)	مدل Model
PW 35200	200	10	175	10
PW 35250	250	12	230	10



Spare parts and equipments

قطعات یدکی و تجهیزات

File handle

دسته پلاستیکی سوھان

Code No.	Handle length (mm)	مدل Model
PB 99081	80	1
PB 99082	80	2
PB 99083	80	3
PB 99111	110	1
PB 99112	110	2
PB 99113	110	3
PB 99131	135	1
PB 99132	135	2
PB 99133	135	3



برای کلیه سوھان‌های مهندسی، دقیق، تیز کننده و چوب مناسب هستند.
جہت مونتاژ سوھان به داخل دسته، بایستی دنباله آن را کم کرد.

برای کلیه سوھان‌های مهندسی، دقیق، تیز کننده و چوب مناسب هستند.
جہت مونتاژ سوھان به داخل دسته، بایستی دنباله آن را کم کرد.

**Needle file handle****دسته پلاستیکی سوھان مویی**

Code No.	طول (L) (mm)	<input type="checkbox"/>
PC 99081	80	20

- این دسته ها برای تمام سوھان های مویی مناسب هستند زیرا دنباله های تمام مقاطع یکسان و یک اندازه اند.
- هر سوھان در هنگام استفاده می تواند در داخل دسته قرار گیرد. بنابراین نیازی نیست که سوھان ها به طور دائمی با دسته موتاتر گردند. برای تعویض می توان ضامن را آزاد نمود و آن را از دسته خارج نمود.

**File brush****برس سوھان**

Code No.	سطح برس (mm)	Size سایز	<input type="checkbox"/>
PZ 90101	110x30	Small کوچک	1
PZ 90102	110x40	Large بزرگ	1

- جهت تمیز کردن دورهای سطوح و آج سوھان ها از بقایای براده ها مناسب هستند.



INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشته ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)

ابزار آلات مارکرزی Marking tools

wwwiranpotk.com

ابزار آلات مارک زنی

Marking tools

عمل مارک زنی در صنایع مختلف به منظور شماره گذاری، حکیکت نام یا نشان تجاری و ... استفاده می شود. این عمل می تواند روی مواد مختلفی همچون انواع مقوا، چوب، فلز، پلاستیک، چرم و غیره انجام شود. با توجه به نیاز روزافزون این کونه از ابزار در صنایع مختلف، شرکت ایران پتک اقدام به تولید مدل های متنوعی از آن تغییر انواع سنبه، نگهدارنده، شماره زن و حتی پرس های مخصوص مارک زنی روی سطوح تخت و گرد نموده است. در ضمن این شرکت توانایی ساخت انواع دیگری از این نوع ابزار را به غیر از آنچه در این بخش آمده طبق سفارش مصرف کنندگان محترم دارد.

اصطلاحات و مفاهیم

ارتفاع حروف و اعداد

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است فاصله بین بالاترین و پایین ترین نقطه محیطی یک حرف و یا عدد را "ارتفاع" آن می نامند. این مشخصه، کوچک یا بزرگ بودن اندازه اعداد و حروف را تعیین می کند که با حرف H تعریف می شود.
در جدول زیر سایز کاراکترها با مقیاس ۱:۱ نشان داده شده است.



سایز کاراکتر	ارتفاع کاراکتر
IRAN POTK 1.0mm	1.0mm
IRAN POTK 2.0mm	2.0mm
IRAN POTK 3.0mm IRAN POTK 3.0mm IRAN POTK 3.0mm	3.0mm
IRAN POTK 4.0mm IRAN POTK 4.0mm	4.0mm
IRAN POTK 5.0mm IRAN POTK 5.0mm	5.0mm
IRAN POTK 6.0mm	6.0mm
IRAN POTK 8.0mm	8.0mm
IRAN POTK 10.0mm	10.0mm

نوع فونت

۲ ۲ ۲ ۲ A A A A

اگر به شکل های مقابل توجه کنید ملاحظه خواهید کرد که حرف "A" و یا عدد "2" به طرق گوناگون رسم شده اند.

ABCDEFHIJKLMNOP abcdeffghijklmnopr 1234567890	F	ABCDEFHIJKLMNOP abcdeffghijklmnopr 1234567890	F	ایران پتک
ABCDEFHIJKLMNOP abcdeffghijklmnopr 1234567890	F	ABCDEFHIJKLMNOP abcdeffghijklmnopr 1234567890	F	۱۲۳۴۵۶
ABCDEFHIJKLMNOP abcdeffghijklmnopr 1234567890	F	ABCDEFHIJKLMNOP abcdeffghijklmnopr 1234567890	F	۷۸۹
ABCDEFHIJKLMNOP abcdeffghijklmnopr 1234567890	F	ABCDEFHIJKLMNOP abcdeffghijklmnopr 1234567890	F	ایران پتک

بنابراین به ترکیب قرار گرفتن خطوط مستقیم و یا منحنی که شکل ظاهری حروف و اعداد را می سازند "نوع فونت" می گویند. لازم به ذکر است جهت سفارش می توان نوع فونت مورد نظر را اعلام و یا اینکه نمونه فونت را ارسال نمود. در این بخش تعدادی از فونتهای لاتین و فارسی مناسب برای مارک زنی جهت نمونه آورده شده است.

۱۲۳۴۵۶۷۸۹

Steel stamps

Technical data

سنجه ها

مشخصات فنی

- ▶ Made out of bright drawn tool steel
- ▶ Hardness at the engraving: 58-60 HRC
- ▶ All types and arrangements can be manufactured according to the specifications of customer
- ▶ Blackened

- ▶ کلیه سنجه ها فولادی بوده و از مقاطع سرد کشیده شده تولید می شوند.
- ▶ دارای سختی 58 تا 60 راکول سی بوده و سیاهکاری می شوند.
- ▶ شرکت ایران پتک توانایی ساخت انواع سنجه ها اعم از کلمات، علائم - تجاری و عبارات در ابعاد و اندازه های مختلف را طبق سفارش مشتریان محترم دارد.

Holders

Technical data

نگهدارنده ها

مشخصات فنی

- ▶ Made of steel and nickel plated
- ▶ Available in one or more rows
- ▶ Available for manual or mechanical use
- ▶ Custom made

- ▶ نگهدارنده ها فولادی بوده و دارای پوششی از نیکل می باشند.
- ▶ می توانند یک یا چند ردیفه باشند.
- ▶ به دو صورت دستی و ماشینی (جهت نصب روی پرس) قابل تحویل هستند.
- ▶ شرکت ایران پتک توانایی ساخت انواع نگهدارنده ها را طبق سفارش مشتریان محترم دارد.
- توجه:** برای ضربه زدن روی نگهدارنده های دستی بایستی از چکش با سایز متناسب استفاده کرد.



سنجه های حروف کوب

Code No.	ارتفاع حروف size of character (mm)	قطع سنجه □ (mm)	L (mm)	وزن (gr)
LK 2011	2	7	70	685
LK 2211	3	7	70	700
LK 2411	4	8	80	1050
LK 2611	5	8	80	1060
LK 2811	6	10	80	1540
LK 3011	8	12	85	2400
LK 3211	10	14	90	3575

سنجه های شماره کوب

Code No.	ارتفاع اعداد size of character (mm)	قطع سنجه □ (mm)	L (mm)	وزن (gr)
LM 2011	2	7	70	240
LM 2211	3	7	70	245
LM 2411	4	8	80	360
LM 2611	5	8	80	365
LM 2811	6	10	80	550
LM 3011	8	12	85	850
LM 3211	10	14	90	1200

- ▶ In series 2 to 10 mm in plastic box
- ▶ Numbering set contains 9 pcs (from 0-9)
- ▶ Lettering set contains 27 pcs (from A-Z + symbol "&")
- ▶ The size of characters and the length of stamps are variable and will be manufactured according to customer's specification
- ▶ Suitable for marking on material up to strength of about 1200 N/mm²

▶ در سایزهای 2 تا 10 میلی متر و در جعبه های پلاستیکی قابل ارائه هستند.

▶ مجموعه سنجه های شماره کوب حاوی 9 عدد سنجه بوده که سنجه های 6 و 9 در آن مشترک می باشند.

▶ مجموعه سنجه های حروف کوب حاوی 27 عدد سنجه بوده که شامل حروف A-Z و علامت "&" می باشد.

▶ براساس سفارش، ارتفاع حروف و اعداد و هم چنین طول سنجه ها در ابعاد مختلف قابل ارائه می باشند.

▶ سنجه های شماره کوب و حروف کوب فارسی نیز بر حسب سفارش با ارتفاع مورد نظر قابل ارائه است.

▶ مناسب برای مارکزنی بر روی مواد تا استحکام تقریبی 1200 N/mm² می باشند.

تکه دار نده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی
Manual stamp safety grip

Code No.	L (mm)	Max. (mm)	حداکثر مقطع سنبه	Q (gr)	
LK 9910	170	19x19		450	8





- Made of Aluminum
- This tool firmly holds all sizes of punches up to Max. 19x19 mm, and allows a hard blow to be struck without the risk of jarring or damaging the fingers of the user

- مناسب جهت نگه داشتن سنبه های دستی و ایجاد سهولت در انجام عمل مارک زنی و همچنین جلوگیری از اصابت چکش با دست کاربر
- استفاده از یک مکانیزم فنری جهت نصب سریع و نگه داشتن سنبه
- دارای بدنه آلومینیومی سبک و محکم

Steel lettering and numbering types

سنبله های تایپ حروف و اعداد

Code No.	size H(mm)	-W-	-B-	-L-
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
FS 101018	1	1.5	4	19
FS 101019	1	1.5	4	15
FS 101020	2	2	4	15
FS 101021	2	2	4	19
FS 101022	3	3	6	19
FS 101023	4	3	6	19
FS 101024	5	4	8	25
FS 101025	6	4	8	25
FS 101026	8	6	10	25
FS 101028	10	6	12	30
FS 101029	12	10	16	30
FS 101030	15	15	20	30



- بر روی هر سنبله یک کاراکتر حکاکی شده است.
- جهت مارک زنی یک واژه یا عبارت، به آسانی می توان چندین سنبله را در نگهدارنده مخصوص کنار هم قرار داده و واژه یا عبارت را ایجاد کرد.



► With knurled shank for safe and secure holding

Manual type holder

Code No.	ظرفیت Capacity	قطعه سنبه (mm)	تعداد ردیف Row
FA 1011	10	3x6x19	1
FA 1012	12	2x4x15	1
FA 1013	8	4x8x25	1



- جهت جلوگیری از لغزش و سُرخوردگی دست از روی دسته، دنباله این نگهدارنده آج خورده است.
- این نگهدارنده طوری طراحی شده است که پس از چیدن سنبه های تایپ در درون شیار مستطیل شکل و ثبت موقعت آنها توسط یک پیچ مغزی به آسانی بتوان بوسیله یک چکش، عملیات مارکزنی را انجام داد.

Mechanical type holder

Code No.	ظرفیت Capacity	قطعه سنبه (mm)	تعداد ردیف Row
FB 1010	8	3x6x19	1
FD 1010	16	3x6x19	2




► With a shank for installation in a press

Neghdarndeh Tایپ ماشینی



- این نگهدارنده علاوه بر ویژگی های نگهدارنده های دستی، بعجاي دنباله آجدار دارای دنباله استوانه ای شکل بوده که جهت نصب روی پرس های دستی و اتوماتیک به کار می رود.
- از مزایای این نگهدارنده نسبت به نگهدارنده تایپ دستی، می توان به امکان استفاده در خطوط تولید با حجم بالا و ایجاد عمق یکنواخت در تمامی قطعات اشاره کرد.





T-form stamp

	Code No.	ارتفاع کاراکتر Size of character (mm)	قطعه سنجه (mm)
سنجهای تی شکل T-shape stamp	LT 1010	5	4x10x12.5
فضاساز تی شکل spacer	LT 1020	-	4x10x12



- غالباً این نوع سنجهای در صنایع قطعات پرسی خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- این سنجهای از مقاطع تی (T) شکل تولید می‌شوند.
- در حال حاضر این نوع از سنجهای برای اعداد و حروف انگلیسی موجود است.



تکهدارندهای مخصوص سنجهای T شکل

Code No.	ظرفیت سنجه Capacity	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FT 1040	4	16	32	47
FT 1060	6	24	40	55
FT 1080	8	32	48	63
FT 1010	10	40	56	71



Customized stamps

سنجه سفارشی




- ▶ These stamps manufactures according to customer's specifications.
- ▶ IRAN POTK can produce every words, logos, phrases, ... with customized fonts, sizes and different shapes
- ▶ Some samples has been shown in the picture.

- ▶ این سنجه ها طبق سفارش مشتریان محترم برای کاربردهای دستی و ماشینی طراحی می شوند.
- ▶ براساس سفارش، کلمات، عبارات یا ترکیب کاراکترهای لاتین، با اندازه های مورد نیاز و نوع فونت دلخواه ببروی بلوكهای یک تکه قابل تحويل هستند.
- ▶ امکان ساخت و ارائه سنجه های سفارشی اعداد و حروف فارسی، براساس فونت های فارسی مناسب عملیات مارک زنی، وجود دارد.
- ▶ شایان ذکر اینکه کلمات و عبارات فارسی ببروی سنجه های یک تکه تولید می شوند.
- ▶ نمونه هایی از انواع سنجه های سفارشی ساخته شده توسط شرکت ایران پتک را در تصویر فوق ملاحظه می فرمایید.

Customized holders

نگهدارنده های سفارشی



- ▶ Some samples of customized holders has been shown in the picture.

- ▶ نمونه هایی از انواع نگهدارنده های سفارشی ساخته شده توسط این شرکت را در تصاویر ملاحظه می فرمایید.

Type-set



- ▶ Including a type holder for manual use and 50 pcs types: (0-9/5 pcs each and blank spacer/5 pcs) and allen key.
- ▶ In a plastic box

مجموعه تایپ دستی اعداد

Standard type-set, numerical

Code No.	ارتفاع سنبه H (mm)	مقطع سنبه Type Dimensions(mm)	ظرفیت نگهدارنده Holder Capacity
FS 1011	2	2X4X15	12
FS 1012	3	3X6X19	10
FS 1010	4	3X6X19	10
FS 1013	5	4X8X25	8




- ▶ مجموعه تایپ دستی اعداد، حاوی یک نگهدارنده، سنبه های اعداد ۰ تا ۹ و سنبه فضاساز، از هر کدام ۵ عدد (مجموعاً ۵۰ عدد) و یک آچار آلن است.
- ▶ این مجموعه در جعبه های پلاستیکی ارائه می شود.

مجموعه کامل تایپ دستی اعداد و حروف

and lettering

Code No.	ارتفاع سنبه H (mm)	مقطع سنبه Type Dimensions(mm)	ظرفیت نگهدارنده Holder Capacity
FS 5410	2	2x4x15	12
FS 5310	3	3x6x19	10
FS 5110	4	3x6x19	10
FS 4910	5	4x8x25	8



- ▶ Including a type holder for manual use, 100 pcs types: "0-9", "A-Z", "/" slash, ".full stop", ",", comma", "- hyphen", and blank spacer - each 5 pcs , pincer and allen key in a wooden box.

- ▶ مجموعه کامل تایپ دستی اعداد و حروف حاوی یک نگهدارنده یکرده، ۱۰۰ عدد سنبه (اعداد ۰ تا ۹، حروف A-Z، علامت "/" ، ". ، ،" و "-") و سنبه فضاساز، از هر کدام ۵ عدد به همراه یک عدد پنس و یک عدد آچار آلن است.

- ▶ این مجموعه در جعبه چوبی ارائه می شود.

Multi-wheel numberers

Technical data

شماره زن‌ها
مشخصات فنی

- ▶ Made of steel and nickel plated
- ▶ For manual or mechanical use
- ▶ In two types:
 - ▶ With a tempered impact handle for manual use
 - ▶ With a shank for use in a press
- ▶ Suitable for marking of all kinds of metals, many kinds of plastics, hard wood, etc.

- ▶ شماره زن‌ها فولادی بوده و دارای پوششی از نیکل می‌باشند.
- ▶ قابل ارائه به دو صورت دستی و ماشینی هستند.
- ▶ قابل ارائه در دو نوع: با دنباله بلند و آج دار، ویژه استفاده دستی و دنباله کوتاه و ساده، ویژه استفاده بر روی پرس
- ▶ مناسب برای مارک زنی بر روی انواع فلزات، پلاستیک‌ها و چوبهای سخت



Multi-wheel automatic
numbering head

شماره زن غلطکی خودکار

Code No.	تعداد غلطکها	ارتفاع اعداد	حداکثر ظرفیت تغییرپذیر خودکار
	Wheels	. Size of characters (mm)	Max. Switch
FA 8010	6	4	6
FA 8110	6	5	6
FA 8210	6	6	6

- ▶ Available in sizes of characters from 1.5 up to 6 mm
- ▶ The wheels are usually engraved with numbers "0-9"
- ▶ Automatic change of numbers (max. 6 digits in one switch)

- ▶ ارتفاع اعداد از ۱/۵ تا ۶ میلیمتر به صورت سفارشی قابل ارائه است.
- ▶ غلطک‌ها شامل اعداد ۰ تا ۹ می‌باشند.
- ▶ قابلیت تعویض خودکار حداقل ۶ رقم در یک زمان



Multi-wheel numberer
with spring locking

شماره زن غلطکی با فنر قفل‌کننده

Code No.	تعداد غلطکها	ارتفاع اعداد
	Wheels	. Size of characters (mm)
FA 8070	6	5

- ▶ Available in sizes of character from 2 to 15 mm(customized)
- ▶ The wheels are usually engraved with numbers "0-9", "/", "-", "
- ▶ Other arrangements according to customer's specifications can be manufactured

- ▶ اعداد از ارتفاع ۲ تا ۱۵ میلیمتر به صورت سفارشی قابل ارائه هستند.
- ▶ غلطک‌ها شامل اعداد ۰ تا ۹ و علامت "—" و یک فضای خالی می‌باشند.
- ▶ غلطک‌ها به وسیله دست بر روی موقعیت دلخواه تنظیم و فنرهای تعییه شده روی نگهدارنده، هر غلطک را روی موقعیت دلخواه تنظیم می‌کنند.
- ▶ شماره زن ۶ غلطکه برای اعداد با ارتفاع ۵ میلیمتر موجود است اما سایر اندازه‌ها نیز به صورت سفارشی قابل ارائه هستند.



شماره زن غلطکی با پین قفل کننده		ارتفاع اعداد
Code No.	تعداد غلطکها	Size of characters (mm)
FA 6070	6	4

- Available in sizes of characters from 2 to 15 mm
- The wheels are engraved with numbers 0-9 and one blank spacer
- Other arrangements according to customer's specifications can be manufactured

- اعداد از ارتفاع ۲ تا ۱۵ میلیمتر به صورت سفارشی قابل ارائه هستند.
- غلطک‌ها شامل اعداد ۰ تا ۹ و یک فضای خالی می‌باشدند.
- با خارج نمودن پین فوقانی، می‌توان غلطک‌ها را بر روی اعداد مورد نظر تنظیم کرده و با جازدن پین، موقعیت آنها را ثابت نمود.
- شماره زن غلطکی برای اعداد با ارتفاع ۴ میلیمتر موجود است اما سایر اندازه‌ها نیز به صورت سفارشی قابل ارائه هستند.

Percussion presses



پرس ضربه ای نیوماتیک		Pneumatic Percussion press		
Code No.	حداکثر نیروی پرس Max. pressing power (KN)	ارتفاع کلی ستون Overall height (mm)	سطح کاری میز Table size (mm)	وزن (kg)
ZB 2035	35	900	160X160	49



- دامنه کاربرد این دستگاه اعمدتاً در صنایع مکانیک دقیق، اپتیک، جواهر سازی، برق، ابزار دقیق، حمل و نقل، بسته بندی و غیره می‌باشد.
- برای مارک زنی کاراکترها با ارتفاع و عمق کم بر روی فلزات نرم و ورقهای نازک مناسب است.
- عملکرد آن بصورت نیوماتیک می‌باشد.
- این دستگاه با اعمال فشار و نیروی کم، قادر است ضربه‌ای موثر ایجاد کند.
- این پرس به یک ضربه زننده فنری مجهز بوده و فشار کاری آن قابل تنظیم می‌باشد.



پرس ضربه ای دستی

Code No.	Max. pressing power (kg)	حداکثر نیروی پرس	ارتفاع کلی سطون (mm)	سطح کاری میز	سطح کاری میز	وزن (kg)
ZB 3035	300	300	900	160x160	160x160	41

کلیه مشخصات این دستگاه مشابه پرس مارکرزنی نیوماتیک جهت سطوح تخت می باشد؛ با این تفاوت که اجزاء سیستم نیوماتیک روی این پرس تعیین نشده است و عمل ضربه رذن توسط یک اهرم دستی انجام می شود.



Roll marking machine

Code No.	Overall dimensions (mm)	حداکثر قطر قطعه کار	سطح کاری میز	سطح کاری میز	وزن (kg)
ZA 1010	350x250x550	125	65x250	65x250	40




این دستگاه با تنصیب یک نشیمنگاه که از ترکیب دو غلطک با قطر متناسب با قطعه کار، ساخته شده و بر روی میز کشویی سوار می شود، قادر است عملیات مارکرزنی را با استفاده از اهرم دستی انجام دهد.
عمق مارکرزنی کاراکترها بوسیله چرخ دستی فوقانی پرس با دقت ۰/۱ میلیمتر قابل تنظیم است.

سنمه شماره کوب داخل انکشتر

Ring stamp

Code No.	مقطع سنمه (mm)	Character
LK 7010	8x8	925
LK 7011	8x8	750



- Available for manual or mechanical use
- Arrangements according to customer's specifications can be manufactured

- به صورت دستی و ماشینی کاربرد دارد.
- سنمه های سفارشی جهت مارک زنی نام، علائم و نشان تجاری قابل ارائه می باشند.
- سنمه های شماره "750" و "925" موجود هستند.

Branding iron


دستگاه مارک زنی حرارتی



- For marking of wood, leather, cork, cardboard and plastic
- A brass made customised stamp can be installed on this iron


Code No.	ولتاژ Voltage (V)	توان Power (W)
LK 1010	220	340

- جهت مارک زنی بر روی قطعات چوبی، چرمی، پلاستیکی، چوب پنبه ای و مقوا مناسب است.
- شرکت ایران پتک قادر است طبق سفارش مشتریان محترم، هر نوع مهر برنجی از جمله نشان تجاری (لوگو) را تولید کند.



INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشتی ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)



قلاب‌ها

Components for lifting

wwwiranpotk.com

Components for lifting

Technical Data

قالب ها مشخصات فنی


- ▶ Forged and made of steel
- ▶ Galvanized
- ▶ As per DIN and ISIRI standards

- ▶ کاملاً فولادی بوده و به روش آهنگری (فورج) تولید می شوند.
- ▶ کلیه اجزاء دارای پوشش گالوانیزه هستند.
- ▶ بر اساس استاندارد DIN آلمان و استاندارد ملی ایران تولید می شوند.



Turnbuckle (eye & eye)

Code No.	Size (d1)	d2 (mm)	d3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	قابله تنظیم Length of engagement (mm)	مهارکش دوسرچشمی ΔΔ (gr)
UC 1010	M ₆	20	9	110	80	165-245	80	100
UC 1110	M ₈	22	10	110	85	175-240	75	160
UC 1210	M ₁₀	31	14	125	105	215-295	85	300
UC 1310	M ₁₂	35	16	125	117	235-315	80	450
UC 1410	M ₁₆	47	22	170	152	310-415	110	940
UC 1510	M ₂₀	52	24	200	170	340-465	130	1650
UC 1610	M ₂₄	65	27	255	212	425-590	170	2840



مهارکش دوسرچشمی (مدل C)


- ▶ As per ISIRI standard No. 18235

- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۲۳۵ تولید می شوند.



Turnbuckle (hook & hook)

Code No.	Size (d1)	L1 (mm)	L2 (mm)	b (mm)	L3 (mm)	t (mm)	قابله تنظیم Length of engagement (mm)	مهارکش دوسر قلاب ΔΔ (gr)
UB 1010	M ₆	110	92	8.5	190-270	7	80	100
UB 1110	M ₈	110	99	11	205-270	9	75	180
UB 1210	M ₁₀	125	126	13.5	255-335	12	85	320
UB 1310	M ₁₂	125	142	15.5	285-365	16	80	520
UB 1410	M ₁₆	170	175	19	355-460	19	110	1000
UB 1510	M ₂₀	200	200	20.5	400-525	24	130	1800
UB 1610	M ₂₄	255	249	26	500-670	28	170	3000



مهارکش دوسر قلاب (مدل B)

- ▶ As per ISIRI standard No. 18235


- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۲۳۵ تولید می شوند.



Tumbukie (hook & eye)

مهارکش بک سر چشمی - یک سر قلاب

Code No.	Size (d1)	d2 (mm)	d3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	b (mm)	t (mm)	L4 (mm)	Length of engagement (mm)	$\emptyset \Delta$ (gr)
UA 1010	M ₆	20	9	110	92	80	8.5	7	175-255	80	100
UA 1110	M ₈	22	10	110	99	85	11	9	190-255	75	170
UA 1210	M ₁₀	31	14	125	126	105	13.5	12	235-315	85	310
UA 1310	M ₁₂	35	16	125	142	117	15.5	16	260-340	80	480
UA 1410	M ₁₆	47	22	170	175	152	19	19	330-435	110	970
UA 1510	M ₂₀	52	24	200	200	170	20.5	24	370-495	130	1720
UA 1610	M ₂₄	65	27	255	249	212	26	28	465-630	170	2900



مهارکش یک سر چشمی، یک سر قلاب (مدل A)

▶ As per ISIRI standard No. 18235


◀ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۲۳۵ تولید می شود.

Shackle

قلاب بکسل



Code No.	Loading نگرفت (ton)	b1 (mm)	b2 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	h1 (mm)	$\emptyset \Delta$ (gr)	□
SP 5520	1.6	27	61	17	40	M20	61	660	20



▶ As per DIN 82101


◀ مطابق با استاندارد DIN 82101 تولید می شود.

Eye bolt

پیچ قلابدار



Code No.	Size (d1)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	k (mm)	L (mm)	وزن (gr)	BOX
SP 0810	M8	20	36	20	36	8	13	60	200
SP 1010	M10	25	45	25	45	10	17	110	150
SP 1210	M12	30	54	30	53	12	20.5	180	100
SP 1410	M16	35	63	35	62	14	27	280	60
SP 1610	M20	40	72	40	71	16	30	450	50
SP 1810	M24	50	90	50	90	20	36	740	20



اندازه پیچ	M8	M10	M12	M16	M20	M24
حداکثر ظرفیت پیچ قلابدار در حالتی که به صورت تکی استفاده شود (kg)	140	230	340	700	1200	1800
حداکثر ظرفیت پیچ قلابدار در حالتی که به صورت دو تایی استفاده شود (kg)	100	170	240	500	860	1290

- Made of C 15 E
- As per DIN 580


از فولاد C15 E تولید می شوند.
مطابق با استاندارد DIN 580 تولید می شوند.

Eye nut

مهره قلابدار



Code No.	Size (d1)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	K (mm)	وزن (gr)	BOX
SQ 0810	M8	20	36	20	36	8	50	200
SQ 1010	M10	25	45	25	45	10	96	150
SQ 1210	M12	30	54	30	53	12	152	100
SQ 1410	M16	34	63	35	62	14	233	60
SQ 2010	M20	40	72	40	71	16	328	50
SQ 2210	M24	50	90	50	90	20	540	20



اندازه مهره	M8	M10	M12	M16	M20	M24
حداکثر ظرفیت مهره قلابدار در حالتی که به صورت تکی استفاده شود (kg)	85	150	220	380	570	1050
حداکثر ظرفیت مهره قلابدار در حالتی که به صورت دو تایی استفاده شود (kg)	-	-	-	-	-	950

- Made of C 15 E
- As per DIN 582

از فولاد C15 E تولید می شوند.
مطابق با استاندارد DIN 582 تولید می شوند.



INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشتی ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)

تجهیزات جانبی

Transport equipments

wwwiranpotk.com



لـ ١٢٠٠٠
لـ ١٢٠٠٠
لـ ١٢٠٠٠
لـ ١٢٠٠٠
لـ ١٢٠٠٠
لـ ١٢٠٠٠
لـ ١٢٠٠٠

پاکستان
www.pakar.com

تجهیزات جابجایی

باربرهای دستی

Transport equipments

Trolleys and carts

ویژگی های فنی:

بدنه کلیه باربرهای از لوله یا پروفیل های فولادی جوشکاری شده ساخته شده است.

با رنگ پودری کوره ای پوشش شده اند.

باربرهای تولید شده توسط ایران پنک، علاوه بر رنگ قرمز (RAL 3020)، در

رنگهای ذیل نیز قابل ارائه می باشند:



RAL 3020



RAL 1028



RAL 7035



RAL 5005



RAL 7043



RAL 5015



RAL 2004



RAL 9005

Three in one truck

باربره سه وضعیت

Code No.	Capacity (kg)	Height horizontal (mm)	Height vertical (mm)	Platform length x width (mm)	نحوه (kg)
ک. کالا	ملحقین حمل بار	ارتفاع در وضعیت افقی	ارتفاع در وضعیت عمودی	سطح تنفس	روی داربر
SE 1010	250	835	1235	1100x470	26
SE 1020	250	835	1235	1100x470	28



- Can be used as a platform truck or a 45 degree barrow
- With 2 fixed 200 mm wheel and 2 swivel 125 mm dia.
- Rubber tyred castors
- Also available with slip-resistant plywood deck

- در سه وضعیت عمودی، افقی و ۴۵ درجه قابل استفاده هستند.
- به دو چرخ لاستیکی توپر به قطر ۲۰۰ میلی متر و دو چرخ لاستیکی گردان به قطر ۱۲۵ میلی متر مجهز هستند.
- همراه با کفی چوبی با روکش سخت و ضد لغزش نیز قابل ارائه هستند.



General purpose trolley

باربر عمومی							
Code No.	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Pneumatic wheel (mm)	Lifting blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	نوع (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی بادی توپر	چرخ لاستیکی بادی	ایجاد صفحه (عرض، عرض)	عرض کل	ارتفاع	
SE 1032	150	-	Ø260x85	170x400	600	1150	15
SE 1030	150	Ø250x60	-	170x400	600	1150	18
SE 1033	150	-	Ø260x85	250x500	600	1150	18
SE 1031	150	Ø250x60	-	250x500	600	1150	21

در چهار مدل با کافی کوچک یا بزرگ و چرخ های لاستیکی توپر یا بادی ساخته می شوند.

چرخ های لاستیکی توپر هرگز پنچرت نمی شوند اما نسبت به چرخ های لاستیکی بادی انعطاف پذیری کمتری دارد.



Tubular folding truck

باربر عمومی با کافی تاشو							
Code No.	Capacity (kg)	pneumatic wheel (mm)	Collapsible blade (mm)	Fix blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	نوع (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی بادی	ایجاد صفحه (عرض، عرض)	ثابت (عرض، تاشو طول، عرض)	عرض کل	ارتفاع	
SE 1034	150	Ø260x85	450x500	250x500	650	1200	22.7



Distribution trolley

باربر عمومی سه طرف توری							
Code No.	Capacity (kg)	Pneumatic wheel (mm)	Lifting blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	نوع (kg)	
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی بادی	ایجاد صفحه (عرض، عرض)	عرض کل	ارتفاع		
SE 1036	150	Ø260x85	500x250	710	1155	21.2	



- ▶ Optionally solid rubber or pneumatic tyres
- ▶ Optionally Small or large steel lifting blade

Large trolley

Code No.	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Pneumatic wheel (mm)	Lifting blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	kg (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی بادی	چرخ لاستیکی تویر	ابعاد صفحه افقی عرض کل	عرض کل	ارتفاع	
SE 1072	150	-	Ø260x85	280x300	500	1300	19
SE 1070	150	Ø250x60	-	280x300	500	1300	22
SE 1073	150	-	Ø260x85	300x480	500	1300	22
SE 1071	150	Ø250x60	-	300x480	500	1300	25

▶ در چهار مدل با کفی کوچک، بزرگ و چرخ های لاستیکی تویر یا بادی ساخته شوند.



Chair trolley

Code No.	Capacity (kg)	pneumatic wheel (mm)	Lifting length (mm)	Carrier arms(L) (mm)	Lifting width (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	Internal width (mm)	kg (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی بادی	ملول صفحه	ملول شانک	عرض صفحه	عرض کل	ارتفاع	عرض دینامنی داشتی	
SE 1074	150	Ø260x85	300	500	290	520	1300	195	20.3



Stairway truck

Code No.	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Lifting blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	kg (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی تویر	ابعاد صفحه افقی عرض کل	عرض کل	ارتفاع	
SE 1060	200	Ø160x40	280x300	500	1300	24

▶ دارای دو مجموعه چرخ تویر با آرایش ستاره ای هستند تا به راحتی بر روی پله های با ارتفاع متعارف حرکت کنند.

▶ جهت کاربری روی سطوح تخت به دو ضامن قفل کننده چرخ ها مجهز هستند.

- ▶ With two wheel brakes for flat surfaces



باربر پله با صفحه تاشو

Code No.	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Collapsible blade (mm)	Fix blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	Weight (kg)
ک. کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی توپر	ابعاد صفحه تاشو	ابعاد صفحه ثابت	عرض کل	ارتفاع	kg
SE 1061	200	Ø160x40	450x500	255x500	675	1250	28.5



Barrel truck 4020

Code No.	Capacity (kg)	Solid wheel rubber (mm)	width (mm)	Total width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
ک. کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی توپر	عرض گل	عرض کل	ارتفاع	kg
SE 4020	250	Ø320x75	500	800	1220	33



باربر حمل بشکه ۴۰۲۰



Barrel truck 4021


Code No.	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Carrier arms (L) (mm)	width (mm)	Total width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
ک. کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی توپر	طول شاخک	عرض گل	عرض کل	ارتفاع	kg
SE 4021	250	Ø250x60	100	400	600	1300	18.3



اهرم بشکه

Drum lever

Code No.	Capacity (kg)	Total width (mm)	Total height (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	عرض کل	ارتفاع	
SE 4110	250	300	1340	6
SE 4111	250	600	1640	8



SE 4111

SE 4110



SE 4110



SE 4111

Slings

قلاب ها

Horizontal drum sling

قلاب افقی بشکه

Code No.	Capacity (kg)	Max.Drum height (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	حداکثر ارتفاع بشکه	
SV 1010	250	900	2



Vertical drum sling

قلاب عمودی بشکه

Code No.	Capacity (kg)	Max.Drum dia. (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	حداکثر قطر بشکه	
SV 1020	250	580	5.5





▶ Made of steel

Barrel opener

ک.کا.ا

JW 2010

درب بشکه بازکن

□

1

- ▶ مناسب برای بازکردن و بستن درب بشکه ها
- ▶ از جنس فولاد



Gas bottle trolley

Code No.	Type	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Lifting blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	Weight (kg)
ک.کا.ا	مدل	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی توری	ابعاد صفحه (مول عرض)	عرض کل	ارتفاع	
SE 1040	یک کپسول	100	Ø200x50	340x350	340	1050	13
SE 1050	دو کپسول	200	Ø200x50	330x650	650	1240	16



Gas bottle trolley 1051

Code No.	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Lifting length (mm)	Lifting width (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	Weight (kg)
ک.کا.ا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی توری	طول صفحه	عرض صفحه	عرض کل	ارتفاع	
SE 1051	150	Ø250x60	650	165	850	1140	28.9



SE 1051



▶ برای حمل کپسول های ۴۰-۵۰ لیتری حاوی دی اکسید کربن، آرگون، اکسیژن و ... مناسب هستند.

▶ به دو چرخ لاستیکی توری مجهز می باشد.

▶ به یک رشته زنجیر جهت مهار کردن کپسول و جلوگیری از سقوط آن حین حمل و نقل مجهز هستند.

- ▶ Designed to carry cylinders 40 to 50 lit.
- ▶ Mounted on two rubber tyred wheel

Wooden platform

باربر با کفی یا دیواره های چوبی

مشخصات فنی

- With a 18 mm thickness plywood for platform and 9 mm for sides
- With two castors and two fixed wheels

در این نوع باربرها از چوب چند لایه با ضخامت ۱۸ میلی متر جهت کف و از چوب چند لایه با ضخامت ۹ میلی متر جهت دیواره ها استفاده شده است.
دارای دو عدد چرخ پایه دار گردان و دو عدد چرخ پایه دار ثابت از جنس لاستیک تقویت می باشند.



Table top cart

باربر میزی دو طبقه با دو دسته مایل

Code No.	Capacity (kg)	wheel (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Shelves height (mm)	نیزه (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع عرض طول)	ابعاد صفحه (عرض طول)	فاصله بین میزهای	بلندی
SE 2610	2x200	160	1030x500x950	850x500	570	39
SE 2620	2x250	200	1180x600x990	1000x600	570	48
SE 2630	2x250	200	1180x700x990	1000x700	570	54
SE 2640	2x250	200	1380x800x990	1200x800	570	69



Table top cart with one horizontal handle

باربر میزی دو طبقه با یک دسته افقی

Code No.	Capacity (kg)	wheel (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Shelves height (mm)	نیزه (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع عرض طول)	ابعاد صفحه (عرض طول)	فاصله بین میزهای	بلندی
SE 2710	2x200	160	970x500x870	850x500	570	36
SE 2720	2x250	200	1120x600x910	1000x600	570	45
SE 2730	2x250	200	1120x700x910	1000x700	570	51
SE 2740	2x250	200	1320x800x910	1200x800	570	66



Table top cart with one inclined handle

باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایل

Code No.	Capacity (kg)	wheel (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Shelves height (mm)	نیزه (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع عرض طول)	ابعاد صفحه (عرض طول)	فاصله بین میزهای	بلندی
SE 2510	2x200	160	970x500x950	850x500	570	37
SE 2520	2x250	200	1120x600x990	1000x600	570	46
SE 2530	2x250	200	1120x700x990	1000x700	570	52
SE 2540	2x250	200	1320x800x990	1200x800	570	67

**Sided frame cart****باربر با دسته های مایل جانبی**

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(L-W-H) (mm)	Platform size (mm)	وزن (kg)
ک. کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع: عرض: طول)	ابعاد صفحه (عرض: طول)	
SE 2410	400	160	910x500x985	850x500	31
SE 2420	500	200	1060x600x1025	1000x600	37
SE 2430	500	200	1060x700x1025	1000x700	41
SE 2440	500	200	1260x800x1025	1200x800	47

**Open cart****باربر تخت با دسته مایل**

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(L-W-H) (mm)	Platform size (mm)	وزن (kg)
ک. کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع: عرض: طول)	ابعاد صفحه (عرض: طول)	
SE 2110	400	160	970x500x950	850x500	24
SE 2120	500	200	1120x600x990	1000x600	30
SE 2130	500	200	1120x700x990	1000x700	34
SE 2140	500	200	1320x800x990	1200x800	39

**Wooden box cart****باربر جعبه ای**

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(L-W-H) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	وزن (kg)
ک. کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع: عرض: طول)	ابعاد صفحه کافی (عرض: طول)	ارتفاع دیواره	
SE 2210	400	160	970x500x950	850x500	250	37
SE 2220	500	200	1120x600x990	1000x600	250	45
SE 2230	500	200	1120x700x990	1000x700	250	51
SE 2240	500	200	1320x800x990	1200x800	250	62

**Two shelves wooden box cart****باربر جعبه ای دوطبقه**

Code No.	Capacity per every shelf (kg)	wheel Ø (mm)	(L-W-H) (mm)	Platform size (mm)	Shelves height (mm)	Wall height (mm)	وزن (kg)
ک. کالا	ظرفیت حمل بار به ازای هر لیفته	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع: عرض: طول)	ابعاد صفحه کافی (عرض: طول)	ارتفاع دیواره بین لیفته		
SE 2231	250	200	1180x700x990	1000x700	320	250	34.5

باربر با دیوارهای جانبی



Double open sided cart

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاعxعرضxطول)	ابعاد صفحه کل (عرضxطول)	
SE 2310	400	160	910x500x980	850x500	37
SE 2320	500	200	1060x600x1025	1000x600	41
SE 2330	500	200	1060x700x1025	1000x700	46
SE 2340	500	200	1260x800x1025	1200x800	55

باربر با یک دیواره چوبی



Panelled and platform cart

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاعxعرضxطول)	ابعاد صفحه کل (عرضxطول)	ارتفاع دیواره	
SE 2810	400	160	970x500x950	850x500	530	29
SE 2820	500	200	1120x600x990	1000x600	530	36
SE 2830	500	200	1120x700x990	1000x700	530	39
SE 2840	500	200	1320x800x990	1200x800	530	45

باربر با دو دیواره چوبی



Double open sided platform cart

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاعxعرضxطول)	ابعاد صفحه کل (عرضxطول)	ارتفاع دیواره	
SE 2910	400	160	1030x500x950	850x500	530	36
SE 2920	500	200	1180x600x990	1000x600	530	44
SE 2930	500	200	1180x700x990	1000x700	530	49
SE 2940	500	200	1380x800x990	1200x800	530	56

باربر با سه دیواره چوبی



Open sided platform cart

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاعxعرضxطول)	ابعاد صفحه کل (عرضxطول)	ارتفاع دیواره	
SE 3010	400	160	1030x500x950	850x500	530	41
SE 3020	500	200	1180x600x990	1000x600	530	50
SE 3030	500	200	1180x700x990	1000x700	530	55
SE 3040	500	200	1380x800x990	1200x800	530	63


Closed platform cart
باربر با چهار دیواره چوبی

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	وزن (kg)
ک. کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع عرض طول)	ابعاد صفحه کافی (عرض، طول)	ارتفاع دیواره	
SE 3110	400	160	1030x500x950	850x500	530	50
SE 3120	500	200	1180x600x990	1000x600	530	59
SE 3130	500	200	1180x700x990	1000x700	530	64
SE 3140	500	200	1380x800x990	1200x800	530	73

Wire cage carts
باربر با دیواره های توری
Technical data
مشخصات فنی

- ▶ With a 18 mm thickness plywood for platform
- ▶ The wire with a thickness of 4mm and 50×50 mesh size

در این نوع باربرها جهت کفی از چوب چندلایه با ضخامت ۱۸ میلی متر استفاده شده است.

دیواره های توری از مفتول ۴ میلی متر با شبکه ۵۰ × ۵۰ میلی متر ساخته شده اند.


Wired and platform cart
باربر با یک دیواره توری

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	وزن (kg)
ک. کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع عرض طول)	ابعاد صفحه	ارتفاع دیواره	
SE 3210	400	160	970x500x950	850x500	530	26
SE 3220	500	200	1120x600x990	1000x600	530	32
SE 3230	500	200	1120x700x990	1000x700	530	35
SE 3240	500	200	1320x800x990	1200x800	530	46


Double open side wire cage cart
باربر با دو دیواره توری

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	وزن (kg)
ک. کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع عرض طول)	ابعاد صفحه	ارتفاع دیواره	
SE 3310	400	160	1030x500x950	850x500	530	31
SE 3320	500	200	1180x600x990	1000x600	530	37
SE 3330	500	200	1180x700x990	1000x700	530	41
SE 3340	500	200	1380x800x990	1200x800	530	53



Open side wire cage cart

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(L,W,H) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاعه عرضه طول)	ابعاد صفحه (عرضه طول)	ارتفاع دیواره	
SE 3410	400	160	1030x500x950	850x500	530	35
SE 3420	500	200	1180x600x990	1000x600	530	43
SE 3430	500	200	1180x700x990	1000x700	530	50
SE 3440	500	200	1380x800x990	1200x800	530	59



Closed wire cage cart

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(L,W,H) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاعه عرضه طول)	ابعاد صفحه (عرضه طول)	ارتفاع دیواره	
SE 3510	400	160	1030x500x950	850x500	530	37
SE 3520	500	200	1180x600x990	1000x600	530	43
SE 3530	500	200	1180x700x990	1000x700	530	47
SE 3540	500	200	1380x800x990	1200x800	530	55



Closed wire cage cart with one openable side

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(L,W,H) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاعه عرضه طول)	ابعاد صفحه (عرضه طول)	ارتفاع دیواره	
SE 3511	400	160	1030x500x950	850x500	530	37
SE 3521	500	200	1180x600x990	1000x600	530	43
SE 3531	500	200	1180x700x990	1000x700	530	47
SE 3541	500	200	1380x800x990	1200x800	530	55

Heavy load moving skates

Technical data

آسان برها
مشخصات فنی




- ▶ Sturdy bended steel construction
- ▶ Polyamide rolls with roller bearing
- ▶ With rollers 85x85 mm
- ▶ Carrying platforms with anti-slip rubber cover
- ▶ Powder coated
- ▶ For the easy and safe transport of machines and other heavy goods

- ▶ بدنه آسان برها از ورق فولادی خم شده ساخته می شوند.
- ▶ چرخ ها از جنس پلی آمید هستند.
- ▶ اندازه چرخ های ۸۵×۸۵ میلی متر می باشد.
- ▶ به صفحه نشیمن با روکش لاستیکی ضد لغزش مجهز هستند.
- ▶ با رنگ پودری قرمز پوشش می شوند.
- ▶ آسان برها تجهیزاتی هستند که جهت جابه جا کردن وسائل سنگین و همچنین نصب و تعمیر ماشین آلات و ... مناسب می باشند.
- ▶ این تجهیزات به دلیل ارتفاع کم، اینمیتی حمل بار را تامین می کند.
- ▶ توسط آسان بر، حمل بار به آسانی و با صرف نیروی کششی اندک صورت می گیرد.
- ▶ در وضعیت ترکیب و به کارگیری چند تایی، جابه جا کردن بارهای سنگین تر توسط این ابزار میسر می گردد.
- ▶ به دلیل حجم کم، انبارش آن آسان است.
- ▶ به کارگیری آن از صدمه دیدن کف معابر و محوطه های کاری مصانعت می نماید.
- ▶ استفاده از آسان برها، جابه جا کردن ماشین آلات و قطعات سنگین را بدون نیاز به جرثقیل، میسر خواهد کرد.
- ▶ همواره باید آسان برها به صورت کاملاً موازی در کنار هم به کار گرفته - شوند تا از هدر رفتن نیرو ممانعت شود.

توجه:

- از به کارگیری و هدایت چرخ ها در سطوح ناهموار، غیر مسطح، همراه با براده و آسفالت، خودداری گردد.

آسان بر ثابت دوچرخ



Fixed skate with 2 rollers

Code No.	Capacity (kg)	Surface dimension (mm)	(H,W,L) (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	ابعاد صفحه تشیین (طول، عرض)	ابعاد کل (طول، عرض، ارتفاع)	
TB 1010	1500	110x220	110x125x300	4

آسان بر ثابت چهار چرخ



Fixed skate with 4 rollers

Code No.	Capacity (kg)	Surface dimension (mm)	(H,W,L) (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	ابعاد صفحه تشیین (طول، عرض)	ابعاد کل (طول، عرض، ارتفاع)	
TB 1110	3000	205x220	110x225x300	7

آسان بر ثابت شش چرخ



Fixed skate with 6 rollers

Code No.	Capacity (kg)	Surface dimension (mm)	(H,W,L) (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	ابعاد صفحه تشیین (طول، عرض)	ابعاد کل (طول، عرض، ارتفاع)	
TB 1210	4500	205x330	110x225x400	10

آسان بر گردان چهار چرخ



Steerable skate with four rollers and draw bar

Code No.	Capacity (kg)	Surface dimension (mm)	(H,W,L) (mm)	وزن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	ابعاد صفحه تشیین (طول، عرض)	ابعاد کل (طول، عرض، ارتفاع)	
TB 2010	3000	150x185	110x300x240	15



نحوه ترکیب آسان بروها



آسان بروها این قابلیت را دارند که به صورت مجزا و یا ترکیبی (البته با استفاده از میله های رابط به قطر ۲۶ میلی متر و به طول ۱۲۰۰ میلی متر) مورد استفاده قرار گیرند. آسان بروها را می توان به راحتی بر روی میله ها جابه جا و در فاصله مورد نظر قرار داد. ارائه میله های رابط با طولهای کوتاه تر یا بلندتر نیز امکان پذیر است.



Roller crowbar

کد کالا	ظرفیت حمل بار	Capacity (kg)	Surface dimension (mm)	(H,W,L) (mm)	Wheel dia. (mm)	هرم چرخ دار (kg)
TB 1910	1500	80x120	240x250x2000	85	12	



Roller crowbar

کد کالا	ظرفیت (تن)	Capacity (Ton)	Stroke (mm)	کورس (میلیمتر)	Min.Height (mm)	حداقل ارتفاع (میلیمتر)	Max.Height (mm)	حداکثر ارتفاع (میلیمتر)	Base Size LxW(mm)	بعضی پایه (میلیمتر)	Height ارتفاع (میلیمتر)	هرم چرخ دار (kg)
SJ 1010	2.5	2.5	117	کورس (میلیمتر)	228	حداقل ارتفاع (میلیمتر)	345	حداکثر ارتفاع (میلیمتر)	130x125	بعضی پایه (میلیمتر)	16	8.5
SJ 1020	5	5	147	کورس (میلیمتر)	282	حداقل ارتفاع (میلیمتر)	429	حداکثر ارتفاع (میلیمتر)	235x186	بعضی پایه (میلیمتر)	22	20
SJ 1030	10	10	152	کورس (میلیمتر)	310	حداقل ارتفاع (میلیمتر)	462	حداکثر ارتفاع (میلیمتر)	251x241	بعضی پایه (میلیمتر)	25	31.5



Made in Taiwan

ساخت کشور تایوان

wheels & castors


چرخ ها

Wheels with standard solid rubber
tyre, pressed steel rim

چرخ های با رینک فولادی



A	قطر چرخ
B	پهنای چرخ
C	قطر سوراخ محور
D	طول تپی چرخ
E	فاصله مرکز چرخ تا مرحله نصب
F	ارتفاع کل
G	اندازه صفحه پایه
H	فاصله سوراخ پایه ها
J	قطر سوراخ پایه



- ▶ Grey and black tyres are two component tyres but beige tyre is single quality
- ▶ Black tyres are with marking but beige and grey tyres are trackless

◀ چرخ های تولید شده توسط شرکت ایران پنک، در سه رنگ مشکی، خاکستری و بژ ارائه می شوند.

◀ ویژگی چرخ های بژ و خاکستری نسبت به چرخ های مشکی در آن است که این چرخ ها لاز خود ردی باقی نمی گذارند و برای محیط های باکف سرامیکی، آپوکسی و... مناسب تر هستند اما چرخ های مشکی برای سطوحی همچون آسفالت یا سیمانی مناسب می باشند.

◀ چرخ های خاکستری و مشکی دو جزئی هستند و از ظرفیت حمل بار بالاتری برخوردارند.



Wheel with standard solid rubber tyre,
pressed steel rim

چرخ بارینگ فولادی

Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacity (kg)	
کد کالا	رنگ					ظرفیت حمل بار	
TF 1016	مشکی	Black	100	30	12	40	70
TF 10162	خاکستری	Grey	100	30	12	40	70
TF 10163	برنی	Beige	100	30	12	40	50
TF 1216	مشکی	Black	125	37	15	50	100
TF 12162	خاکستری	Grey	125	37	15	50	100
TF 12163	برنی	Beige	125	37	15	50	70
TF 1616	مشکی	Black	160	40	20	60	135
TF 16162	خاکستری	Grey	160	40	20	60	135
TF 16163	برنی	Beige	160	40	20	60	100
TF 2016	مشکی	Black	200	50	20	60	205
TF 20162	خاکستری	Grey	200	50	20	60	205
TF 20163	برنی	Beige	200	50	20	60	160



Pressed steel fixed castor

چرخ پایه دار ثابت بارینگ فولادی

Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Capacity (kg)	
کد کالا	رنگ							ظرفیت حمل بار	
TF 1019	مشکی	Black	100	30	125	105x80	80x60	9	70
TF 10192	خاکستری	Grey	100	30	125	105x80	80x60	9	70
TF 10193	برنی	Beige	100	30	125	105x80	80x60	9	50
TF 1219	مشکی	Black	125	37	155	105x80	80x60	9	100
TF 12192	خاکستری	Grey	125	37	155	105x80	80x60	9	100
TF 12193	برنی	Beige	125	37	155	105x80	80x60	9	70
TF 1619	مشکی	Black	160	40	190	140x110	105x80	11	135
TF 16192	خاکستری	Grey	160	40	190	140x110	105x80	11	135
TF 16193	برنی	Beige	160	40	190	140x110	105x80	11	100
TF 2019	مشکی	Black	200	50	235	140x110	105x80	11	205
TF 20192	خاکستری	Grey	200	50	235	140x110	105x80	11	205
TF 20193	برنی	Beige	200	50	235	140x110	105x80	11	160



Pressed steel swivel castor
threaded guard

چرخ پایه دار پیچی گردان بارینگ فولادی

Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	Capacity (kg)	
کد کالا	رنگ						ظرفیت حمل بار	
TF 1020	مشکی	Black	100	30	37	125	12	70
TF 10202	خاکستری	Grey	100	30	37	125	12	70
TF 10203	برنی	Beige	100	30	37	125	12	50
TF 1220	مشکی	Black	125	37	40	155	12	100
TF 12202	خاکستری	Grey	125	37	40	155	12	100
TF 12203	برنی	Beige	125	37	40	155	12	70
TF 1620	مشکی	Black	160	40	52	190	12	135
TF 16202	خاکستری	Grey	160	40	52	190	12	135
TF 16203	برنی	Beige	160	40	52	190	12	100
TF 2020	مشکی	Black	200	50	54	235	12	205
TF 20202	خاکستری	Grey	200	50	54	235	12	205
TF 20203	برنی	Beige	200	50	54	235	12	160

**Pressed steel swivel castor
threaded guard with brake**

چرخ پایه دار پیچی گردان ترمزدار با رینگ فولادی



Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	Capacity (kg)	
کد کالا	رنگ						ظرفیت حمل بار	
TF 1021	مشکی	Black	100	30	45	125	12	70
TF 10212	خاکستری	Grey	100	30	45	125	12	70
TF 10213	پسته	Beige	100	30	45	125	12	50
TF 1221	مشکی	Black	125	37	45	155	12	100
TF 12212	خاکستری	Grey	125	37	45	155	12	100
TF 12213	پسته	Beige	125	37	45	155	12	70
TF 1621	مشکی	Black	160	40	60	190	12	135
TF 16212	خاکستری	Grey	160	40	60	190	12	135
TF 16213	پسته	Beige	160	40	60	190	12	100
TF 2021	مشکی	Black	200	50	60	235	12	205
TF 20212	خاکستری	Grey	200	50	60	235	12	205
TF 20213	پسته	Beige	200	50	60	235	12	160

Pressed steel swivel castor

چرخ پایه دار گردان با رینگ فولادی



Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Capacity (kg)	
کد کالا	رنگ								ظرفیت حمل بار	
TF 1017	مشکی	Black	100	30	37	125	105x80	80x60	9	70
TF 10172	خاکستری	Grey	100	30	37	125	105x80	80x60	9	70
TF 10173	پسته	Beige	100	30	37	125	105x80	80x60	9	50
TF 1217	مشکی	Black	125	37	40	155	105x80	80x60	9	100
TF 12172	خاکستری	Grey	125	37	40	155	105x80	80x60	9	100
TF 12173	پسته	Beige	125	37	40	155	105x80	80x60	9	70
TF 1617	مشکی	Black	160	40	52	190	140x110	105x80	11	135
TF 16172	خاکستری	Grey	160	40	52	190	140x110	105x80	11	135
TF 16173	پسته	Beige	160	40	52	190	140x110	105x80	11	100
TF 2017	مشکی	Black	200	50	54	235	140x110	105x80	11	205
TF 20172	خاکستری	Grey	200	50	54	235	140x110	105x80	11	205
TF 20173	پسته	Beige	200	50	54	235	140x110	105x80	11	160

**Pressed steel swivel castor
with brake**

چرخ پایه دار گردان ترمزدار با رینگ فولادی




Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Capacity (kg)	
کد کالا	رنگ								ظرفیت حمل بار	
TF 1018	مشکی	Black	100	30	40	125	105x80	80x60	9	70
TF 10182	خاکستری	Grey	100	30	40	125	105x80	80x60	9	70
TF 10183	پسته	Beige	100	30	40	125	105x80	80x60	9	50
TF 1218	مشکی	Black	125	37	40	155	105x80	80x60	9	100
TF 12182	خاکستری	Grey	125	37	40	155	105x80	80x60	9	100
TF 12183	پسته	Beige	125	37	40	155	105x80	80x60	9	70
TF 1618	مشکی	Black	160	40	60	190	140x110	105x80	11	135
TF 16182	خاکستری	Grey	160	40	60	190	140x110	105x80	11	135
TF 16183	پسته	Beige	160	40	60	190	140x110	105x80	11	100
TF 2018	مشکی	Black	200	50	60	235	140x110	105x80	11	205
TF 20182	خاکستری	Grey	200	50	60	235	140x110	105x80	11	205
TF 20183	پسته	Beige	200	50	60	235	140x110	105x80	11	160



INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشته ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)



تجهیزات انبارش

Storage Facilities

wwwiranpotk.com

تجهیزات انبارش

انتخاب رنگ

Storage Facilities

Color choices

رنگ‌های RAL 3020 و RAL 7035 به عنوان رنگ‌های استاندارد تجهیزات انبارش در نظر گرفته شده‌اند.

- Standard color combinations for storage facilities



RAL 3020



RAL 7035

ضمناً شرکت ایران پتک امکان تولید این گروه از محصولات را با توجه رنگ‌های زیر تیز دارد:

- Following colors and colors combinations are also available but with surcharges and longer delivery times



RAL 1028



RAL 5005



RAL 7043



RAL 5015




RAL 2004



RAL 9005

Heavy Duty Drawer Cabinets

كمدهای کشودار سنتکین کار



ستون‌های عمودی



مشخصات فنی:

بدلیل ساختار ویژه بدنه و ریل‌ها، از استحکام بالا و ظرفیت قابل توجه تحمیل بار، پرخوردار هستند.

بدنه و کشوها توسط رنگ پودری الکترواستاتیک چرمی مقاوم به ضربه و فرسایش، پوشش داده می‌شوند.

در طراحی این محصول به نکات اینمی توجه خاصی شده است، به گونه‌ای که در حین کار فقط یک کشو یا کشوها یکی که مورد نیاز کاربر هستند، قابل بیرون کشیدگی است و الباقی کشوها قفل می‌شوند؛ این مزیت سبب می‌شود که هرگز کمد واژگون نشود.

بدنه:

از زرق فولادی به ضخامت ۱/۲۵ میلی متر ساخته می‌شوند.

مجهز به ستون‌های عمودی تقویتی هستند، این ستون‌ها مزیت قرار دادن کشوها با ارتفاع‌های متفاوت را ایجاد می‌کنند.

Technical data

- Top quality for professional use
- Impact resistant powder coated
- Drawer pull-out interlock, only one drawer can be opened at a time

Cabinet housing

- 1.25 mm thick steel sheet construction
- Reinforced by vertical supports for installation of drawers with different heights

کمد های کشو دار سستگین کار


Drawers

- ▶ Made of 1.25 mm thick quality steel sheet
- ▶ Drawer panels with internal pressed-in bars and slots on a 17mm pitch
- ▶ Central locking system
- ▶ Anodized Aluminium handle with archiving and clean plastic strips, incl. end caps for the sides
- ▶ Spread load capacity:
type 7: Up to 100Kg
type 5: Up to 60Kg



Guidances

- ▶ Made of 3 mm thick steel sheet
- ▶ Drawer guidance with low friction quiet steel ball bearings
- ▶ 80% drawer pull-out (standard pull - out)




- کشوها:**
- ▶ از ورق فولادی مرغوب به ضخامت ۱/۲۵ میلی متر ساخته می شود.
 - ▶ دیواره کشوها دارای شیارهای موادی هستند که علاوه بر ایجاد امکان تقسیم فضای داخل کشوها، باعث استحکام دیواره ها نیز می شوند.
 - ▶ تمامی کشوها به قفل مرکزی مجذب هستند.
 - ▶ مجذب به دستگیره های آلومینیومی لبه دار و آبکاری شده به روش آندازی هستند.
 - ▶ دستگیره ها مجذب به نوار طلقی جهت ثبت اطلاعات موجودی هر کشو می باشند؛ در طرفین این نوارها دریوش های پلاستیکی نیز وجود دارند تا از خدمات احتمالی جلوگیری کنند.
 - ▶ ظرفیت تحمل بار گسترده در کشوها سری ۷، ۱۰۰ کیلوگرم و در کشوها سری ۵، ۶۰ کیلوگرم می باشد.




Rails

- ریل ها:**
- ▶ ریل های کمد کشو دارهای سری ۷ از ورق فولادی با ضخامت ۳ میلی متر و ریلهای سری ۵ از ورق فولادی با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده اند.
 - ▶ مجذب به بلبرینگ های فولادی با قابلیت هدایت روان و بدون صدا هستند.
 - ▶ با قابلیت بیرون کشیدگی ساده (۸۰٪) کشو ارائه می شوند.



کمد کشو دار سستگین کار - سری ۷ ارتفاع: ۱/۵ متر



Dimensions (mm)

ابعاد خارجی	طریق تحمیل بار گسترده
1500x717x708	هر کشو 100


Spread load capacity per drawer (Kg)

طریق تحمیل بار گسترده	هر کشو
ظرفیت تحمل بار گسترده	100


- در این گروه از کمدها، از کشوها بـ ابعاد داخلی ۶۱۱x۶۱۱x۱۹۵ میلی متر و با ارتفاع های ۱۴۵، ۱۲۰، ۷۰، ۱۹۵ میلی متر استفاده می شوند.
از قابلیت ایجاد ۱۲ ترکیب مختلف با تغییر در چیدمان کشوها برخوردار هستند که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است:

Drawer Height ارتفاع کشوها	195 mm	145 mm	120 mm	70 mm	Total جمع تعداد کشوها	TA 8090	TA 8100	TA 8101	TA 8110	TA 8111	TA 8112	TA 8120	TA 8121	TA 8122	TA 8130	TA 8131	TA 8140
195 mm	3	3	2	3	2												
145 mm	4	3	4	2	3												
120 mm	1	1	2	1	2												
70 mm	1	3	2	5	4												
Total جمع تعداد کشوها	9	10	10	11	11												
Code No. کد کالا	TA 8090	TA 8100	TA 8101	TA 8110	TA 8111	TA 8112	TA 8120	TA 8121	TA 8122	TA 8130	TA 8131	TA 8140					


کمد کشودار سرگین کار - سری 7
ارتفاع: ۱/۵ متر



	Drawers	تعداد کشو
	Code No.	کد کالا
3.2 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



	Drawers	تعداد کشو
	Code No.	کد کالا
3.6 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



	Drawers	تعداد کشو
	Code No.	کد کالا
3.6 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




	Drawers	تعداد کشو
	Code No.	کد کالا
3.9 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



	Drawers	تعداد کشو
	Code No.	کد کالا
3.9 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



	Drawers	تعداد کشو
	Code No.	کد کالا
3.9 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




	Drawers	تعداد کشو
	Code No.	کد کالا
4.3 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




	Drawers	تعداد کشو
	Code No.	کد کالا
4.3 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



	Drawers	تعداد کشو
	Code No.	کد کالا
4.3 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




	Drawers	تعداد کشو
	Code No.	کد کالا
4.7 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




	Drawers	تعداد کشو
	Code No.	کد کالا
4.7 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



	Drawers	تعداد کشو
	Code No.	کد کالا
5 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده





Drawer Height ارتفاع کشوها	195 mm	145 mm	120 mm	70 mm	Total جمع تعداد کشوها	Code No. کد کالا	TA 7050	TA 7060	TA 7070	TA 7071	TA 7072	TA 7080	TA 7081	TA 7082	TA 7083	TA 7090	TA 7091	TA 7100	TA 7101	TA 7110
195 mm	3	2	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145 mm	2	2	1	2	3	1	2	0	4	1	3	0	2	1	0	0	2	1	0	
120 mm	0	1	1	2	3	2	3	1	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	
70 mm	0	1	3	2	1	4	3	5	4	5	6	7	8	10	10	7	8	10	10	
جمع تعداد کشوها	5	6	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	



7 Drawers تعداد کشو	TA 7072 کد کالا	2.5 m ² مساحت کل قابل استفاده
Code No.		
Effective area		

(ادامه)

کمد کشیده دار سنتگین کار - سری ۷
height : 1 m





8	Drawers	تعداد کشو
TA 7083	Code No.	کد کالا
2.9 m ²	Effective area	مسطح کل قابل استفاده

9	Drawers	تعداد کشو
TA 7090	Code No.	کد کالا
3.3 m ²	Effective area	مسطح کل قابل استفاده

9	Drawers	تعداد کشو
TA 7091	Code No.	کد کالا
3.3 m ²	Effective area	مسطح کل قابل استفاده

10	Drawers	تعداد کشو
TA 7100	Code No.	کد کالا
3.6 m ²	Effective area	مسطح کل قابل استفاده



10	Drawers	تعداد کشو
TA 7101	Code No.	کد کالا
3.6 m ²	Effective area	مسطح کل قابل استفاده

11	Drawers	تعداد کشو
TA 7110	Code No.	کد کالا
3.9 m ²	Effective area	مسطح کل قابل استفاده



**Heavy duty drawer cabinets
type 5**

کمد کشودار سنتکین کار
سری ۵

این گروه از کمدها به نحوی طراحی شده است که امکان نصب انواع تجهیزات جانبی از جمله سطل زباله، طاقچه، چرخ و پایه روى آنها وجود دارد. ضمناً طبق درخواست مشتریان محترم، امكان تولید کمد کشودار مخصوص (تاج دار) جهت نصب سینی ABS، چوب چند لایه یا ابر لاستیکی پایه یا چرخ روی آن نیز وجود دارد (مطابق تصاویر ذیل).



کمد تاج دار به همراه چوب چند لایه
(Wooden panel)



کمد تاج دار به همراه سینی ABS
(ABS tray)



کمد تاج دار به همراه ابر لاستیکی
(Rubber mat)



کمد به همراه طاقچه
(Shelf)



کمد به همراه سطل زباله
(Refuse bin)



کمد به همراه چرخ
(Wheel)



کمد به همراه پایه
(Base cabinet)

کمد کشو دار سنجین کار - سری ۵
ارتفاع: ۹۲ سانتی متر



Dimensions (mm)

ابعاد خارجی

925x573x573




Spread load capacity per drawer (Kg)

ظرفیت تسمیه گسترده هر کشو

60

در این گروه از کمدها، از کشوهای به ابعاد داخلی ۴۶۷X۴۶۷X۳۷۶ میلی متر و با ترکیبی از ارتفاع‌های ۷۰، ۹۵، ۱۴۵ و ۱۷۰ میلی متر استفاده شده است.
از قابلیت ایجاد ۱۴ ترکیب متفاوت با تغییر در چیدمان کشوها برخوردار هستند که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است:

Drawer Height ارتفاع کشوها	170 mm	145 mm	95 mm	70 mm	Total جمع تعداد کشوها	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10
Code No. کد کالا	TA 50502	TA 50602	TA 50612	TA 50622	TA 50702	TA 50712	TA 50722	TA 50732	TA 50802	TA 50812	TA 50822	TA 50902	TA 50912	TA 51002					




5 Drawers	تعداد کشو
TA 50502	کد کالا
1.1 m ²	مسطح کل قابل استفاده Effective area

6 Drawers	تعداد کشو
TA 50602	کد کالا
1.3 m ²	مسطح کل قابل استفاده Effective area

6 Drawers	تعداد کشو
TA 50612	کد کالا
1.3 m ²	مسطح کل قابل استفاده Effective area

6 Drawers	تعداد کشو
TA 50622	کد کالا
1.3 m ²	مسطح کل قابل استفاده Effective area



7 Drawers	تعداد کشو
TA 50702	کد کالا
1.5 m ²	مسطح کل قابل استفاده Effective area

7 Drawers	تعداد کشو
TA 50712	کد کالا
1.5 m ²	مسطح کل قابل استفاده Effective area

7 Drawers	تعداد کشو
TA 50722	کد کالا
1.5 m ²	مسطح کل قابل استفاده Effective area

7 Drawers	تعداد کشو
TA 50732	کد کالا
1.5 m ²	مسطح کل قابل استفاده Effective area

کمد کشیده سه گینه کار - سری ۵
ارتفاع: ۹۲ سانتی متر



8	Drawers	تعداد کشو
TA 50802	Code No.	کد کالا
1.7 m ²	Effective area	مساحت کل قابل استفاده



8	Drawers	تعداد کشو
TA 50812	Code No.	کد کالا
1.7 m ²	Effective area	مساحت کل قابل استفاده



8	Drawers	تعداد کشو
TA 50822	Code No.	کد کالا
1.7 m ²	Effective area	مساحت کل قابل استفاده



9	Drawers	تعداد کشو
TA 50902	Code No.	کد کالا
1.9 m ²	Effective area	مساحت کل قابل استفاده



9	Drawers	تعداد کشو
TA 50912	Code No.	کد کالا
1.9 m ²	Effective area	مساحت کل قابل استفاده



10	Drawers	تعداد کشو
TA 51002	Code No.	کد کالا
2.2 m ²	Effective area	مساحت کل قابل استفاده



کمد کشو دار سه گینه کار - سری ۵
ارتفاع: ۸۵ سانتی متر
height : 85 cm

Dimensions
(mm)

ابعاد خارجی
850x573x573

Spread load capacity per drawer
(Kg)

ظرفیت توزیع شده بر کشو
60

- در این گروه از کمدها، از کشو های به ابعاد داخلی ۴۷۶X۴۷۶ میلی متر و با ترکیبی از ارتفاع های ۷۰، ۹۵، ۱۴۵ و ۱۷۰ میلی متر استفاده شده است.
- از قابلیت ایجاد ۶ ترکیب متفاوت با تغییر در چیدمان کشو ها برخوردار هستند که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است:


Drawer Height ارتفاع کشوها	70	70	70	70	70	70
170 mm	1	1	0	1	0	0
145 mm	2	1	2	0	1	0
95 mm	2	2	3	2	3	3
70 mm	1	3	2	5	4	6
Total جمع تعداد کشوها	6	7	7	8	8	9
Code No. کد کالا	TA 30602	TA 30702	TA 30712	TA 30802	TA 30812	TA 30902



6 Drawers تعداد کشو
کد کالا TA 30602
1.3 m² Effective area سطح کل قابل استفاده



7 Drawers تعداد کشو
کد کالا TA 30702
1.5 m² Effective area سطح کل قابل استفاده



7 Drawers تعداد کشو
کد کالا TA 30712
1.5 m² Effective area سطح کل قابل استفاده




8 Drawers تعداد کشو
کد کالا TA 30802
1.7 m² Effective area سطح کل قابل استفاده





8 Drawers تعداد کشو
کد کالا TA 30812
1.7 m² Effective area سطح کل قابل استفاده



9 Drawers تعداد کشو
کد کالا TA 30902
1.9 m² Effective area سطح کل قابل استفاده



Drawer Height ارتفاع کشوها	2	1	1	2	0	0
170 mm	2	1	1	2	0	0
145 mm	1	2	0	0	1	0
95 mm	0	2	4	0	2	2
70 mm	1	0	0	3	3	5
Total جمع تعداد کشوها	4	5	5	5	6	7
Code No. کد کالا	TA 40402	TA 40502	TA 40512	TA 40532	TA 40602	TA 40702



Wheels & Castors choice for cabinets


انتخاب چرخ جهت کمدهای کشودار

Wheels with standard solid rubber
tyre, pressed steel rim

چرخ های با رینگ فولادی



- A قطر چرخ
- B پهنهای چرخ
- C قطر سوراخ محور
- D طول توبی چرخ
- E فاصله مرکز چرخ تا مرحله نصب
- F ارتفاع کل
- G اندازه صفحه پایه
- H فاصله سوراخ پایه ها
- J قطر سوراخ پایه



► Grey and black tyres are two component tyres but beige tyre is single quality.

► چرخ های توسعه شده توسط شرکت ایران پتک، در سه رنگ مشکی، خاکستری و بیژن ارائه می شوند.

► Black tyres are with marking but Beige and grey tyres are trackless.

► ویژگی چرخ های بیژن و خاکستری نسبت به چرخ های مشکی رنگ در آن است که این چرخ ها از خود ری باقی نمی گذارد و برای محیط های با کف سرامیکی، آپوکسی و مناسب تر هستند اما چرخ های مشکی رنگ برای سطوحی همچون آسفالت یا سیمانی مناسب می باشند.

► چرخ های خاکستری و مشکی دو جزئی هستند و از ظرفیت حمل بار بالاتری برخوردارند.

Wheel with standard solid rubber tyre, pressed steel rim

چرخ با رینگ فولادی



Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacity (kg)
کد کالا	رنگ					ظرفیت حمل بار
TF 1016	مشکی	100	30	12	40	70
TF 10162	خاکستری	100	30	12	40	70
TF 10163	بیژن	100	30	12	40	50
TF 1216	مشکی	125	37	15	50	100
TF 12162	خاکستری	125	37	15	50	100
TF 12163	بیژن	125	37	15	50	70

Pressed steel fixed castor

چرخ پایه دار ثابت با رینگ فولادی



Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Capacity (kg)
کد کالا	رنگ							ظرفیت حمل بار
TF 1019	مشکی	100	30	125	105x80	80x60	9	70
TF 10192	خاکستری	100	30	125	105x80	80x60	9	70
TF 10193	بیژن	100	30	125	105x80	80x60	9	50
TF 1219	مشکی	125	37	155	105x80	80x60	9	100
TF 12192	خاکستری	125	37	155	105x80	80x60	9	100
TF 12193	بیژن	125	37	155	105x80	80x60	9	70

Pressed steel swivel castor
threaded guard

چرخ پایه دار پیچی گردان با رینگ فولادی

Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	Capacity (kg)
کد کالا	رنگ						ظرفیت حمل بار
TF 1020	مشکی	100	30	37	125	12	70
TF 10202	خاکستری	100	30	37	125	12	70
TF 10203	پیز	100	30	37	125	12	50
TF 1220	مشکی	125	37	40	155	12	100
TF 12202	خاکستری	125	37	40	155	12	100
TF 12203	پیز	125	37	40	155	12	70

Pressed steel swivel castor
threaded guard with brake

چرخ پایه دار پیچی گردان قرمزدار با رینگ فولادی

Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	Capacity (kg)
کد کالا	رنگ						ظرفیت حمل بار
TF 1021	مشکی	100	30	45	125	12	70
TF 10212	خاکستری	100	30	45	125	12	70
TF 10213	پیز	100	30	45	125	12	50
TF 1221	مشکی	125	37	45	155	12	100
TF 12212	خاکستری	125	37	45	155	12	100
TF 12213	پیز	125	37	45	155	12	70



Pressed steel swivel castor

چرخ پایه دار گردان با رینگ فولادی

Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Capacity (kg)
کد کالا	رنگ								ظرفیت حمل بار
TF 1017	مشکی	100	30	37	125	105x80	80x60	9	70
TF 10172	خاکستری	100	30	37	125	105x80	80x60	9	70
TF 10173	پیز	100	30	37	125	105x80	80x60	9	50
TF 1217	مشکی	125	37	40	155	105x80	80x60	9	100
TF 12172	خاکستری	125	37	40	155	105x80	80x60	9	100
TF 12173	پیز	125	37	40	155	105x80	80x60	9	70

Pressed steel swivel castor
with brake


چرخ پایه دار گردان قرمزدار با رینگ فولادی

Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Capacity (kg)
کد کالا	رنگ								ظرفیت حمل بار
TF 1018	مشکی	100	30	40	125	105x80	80x60	9	70
TF 10182	خاکستری	100	30	40	125	105x80	80x60	9	70
TF 10183	پیز	100	30	40	125	105x80	80x60	9	50
TF 1218	مشکی	125	37	40	155	105x80	80x60	9	100
TF 12182	خاکستری	125	37	40	155	105x80	80x60	9	100
TF 12183	پیز	125	37	40	155	105x80	80x60	9	70



شکل ۱

بیرون کشیدگی ساده ۷۱۰۰



- ▶ 1 mm thick steel sheet construction
- ▶ Central locking system
- ▶ Drawers with slotted panels for partitioning
- ▶ Drawers made of quality steel with anodized Aluminium handle with archiving and clean plastic strips, incl. end caps for the sides
- ▶ Full pull out (100%) and a load capacity of 30 Kg
- ▶ Smooth guidance
- ▶ With side panels perforated
- ▶ Impact resistant powder coated
- ▶ For tyre choice, please refer to page 132 .

مشخصات :

- ▶ بدنه کدها، از ورق فولادی به ضخامت ۱ میلی متر ساخته می شوند.
- ▶ تمامی کشوها به قفل مرکزی مجهز هستند.
- ▶ دارای سینی ABS هستند.
- ▶ دیواره کشوها دارای شیارهای موازی است که علاوه بر ایجاد امکان تقسیم فضای داخل کشوها، باعث استحکام دیواره ها نیز می شوند(شکل ۱).
- ▶ کشوها از ورق فولادی مرغوب ساخته شده و مجهز به دسته های آلومینیومی لبه دار آبکاری شده به روش آنودایز می باشند.
- ▶ هر کشو قابلیت بیرون کشیدگی ۱۰۰٪ و تحمل بارگستره ۳۰ کیلوگرم را دارد.
- ▶ کشوها مجهز به نوارهای طلقی جهت ثبت اطلاعات موجودی هستند.
- ▶ ریل های مورد استفاده، آرام بند و خود قفل شونده هستند.
- ▶ در انتهای ریلها، ترمز ویژه ای نصب شده تا از بازشدن ناخواسته کشوها در حین جایجایی کمد، جلوگیری کند.
- ▶ دارای دیواره های مشبك جانبی جهت نصب قلاب های مخصوص، طاقچه و یاسطل زباله هستند.
- ▶ توسطرنگ پودری الکترواستاتیک چرمی مقاوم به ضربه و فرسایش در حین کار، پوشش داده می شوند.
- ▶ امکان نصب پایه یا چرخ نیز برای این گروه از کمدهای کشودار وجود دارد.
- ▶ نحوه انتخاب چرخ در صفحه ۱۳۲ آورده شده است.

کمدهای کشودار سیکلکار ارتفاع: ۸۱ سانتی متر بدون درب جانبی	
Dimensions (mm)	Spread Load capacity per drawer (Kg)
ابعاد خارجی 810x487x653	ظرفیت تحمیل بار گسترده هر کشو 30

در این گروه از کمدها، از کشوهای به ابعاد داخلی ۵۱۸x۳۹۸ میلی متر و قابل تجهیز توسط کشوهای با ترکیبی از ارتفاع های ۷۷ و ۱۵۸ سانتی متر استفاده شده است.

از قابلیت ایجاد ترکیب متفاوت با تغییر در چیدمان کشوها برخوردار هستند که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است:

Drawer Height ارتفاع کشوها	158 mm	77 mm	Total	جمع تعداد کشوها	Code No. کد کالا	TA 2040	TA 2050	TA 2060	TA 2070	TA 2080
158 mm	4	3	2	1	0					
77 mm	0	2	4	6	8					
Total	4	5	6	7	8					
Code No. کد کالا	TA 2040	TA 2050	TA 2060	TA 2070	TA 2080					



4 Drawers	تعداد کشو
TA 2040	کد کالا
0.8 m ²	مساحت کل قابل استفاده


5 Drawers	تعداد کشو
TA 2050	کد کالا
1 m ²	مساحت کل قابل استفاده

6 Drawers	تعداد کشو
TA 2060	ک. کالا
1.2 m ²	مساحت کل قابل استفاده

7 Drawers	تعداد کشو
TA 2070	ک. کالا
1.4 m ²	مساحت کل قابل استفاده



8 Drawers	تعداد کشو
TA 2080	کد کالا
1.6 m ²	مساحت کل قابل استفاده



**Light duty drawer cabinets
height : 81cm with body door**

ارتفاع: ۸۱ سانتی متر با درب جانبی
کمدهای کشو دار سبک کار

Dimensions
(mm)

ابعاد خارجی
810x487x653

Spread Load capacity per drawer
(Kg)

ظرفیت توزیل بارگذاری
هر کشو
30


توجه: کلیه مشخصات این نوع کمدها دقیقاً مشابه نمونه بدون درب جانبی می‌باشد.

- از قابلیت ایجاد ۵ ترکیب مقاومت با تغییر در چیدمان کشوها برخوردار هستند که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است:
برای این کمدها درب جانبی، مجهز به قفل بوده و مناسب انبارش ابزارهایی است که داخل کشوها جای نمی‌گیرند.
- نحوه انتخاب چرخ در صفحه ۱۲۸ آورده شده است.

- Characteristics of this cabinet is exactly similar to light duty drawer cabinets, without body door
- For tire choice, please refer to page 128.



Drawer Height ارتفاع کشوها	158 mm	77 mm	Total	جمع تعداد کشوها	Code No. کد کالا
158 mm	4	3	2	1	0
77 mm	0	2	4	6	8
Total	4	5	6	7	8



4 Drawers تعداد کشو
TA 1040 Code No. کد کالا
0.8 m² Effective area سطح کل قابل استفاده



5 Drawers تعداد کشو
TA 1050 Code No. کد کالا
1 m² Effective area سطح کل قابل استفاده



6 Drawers تعداد کشو
TA 1060 Code No. کد کالا
1.2 m² Effective area سطح کل قابل استفاده



7 Drawers تعداد کشو
TA 1070 Code No. کد کالا
1.4 m² Effective area سطح کل قابل استفاده



8 Drawers تعداد کشو
TA 1080 Code No. کد کالا
1.6 m² Effective area سطح کل قابل استفاده



- ▶ 1 mm thick steel sheet construction
- ▶ Central locking system (Fig. 1)
- ▶ Drawers with slotted panels for partitioning
- ▶ Drawers made of quality steel with anodized Aluminium handle with archiving and clean plastic strips, incl. end caps for the sides
- ▶ Full pull out (100%) and a load capacity of 30 Kg
- ▶ Impact resistant powder coated
- ▶ Ideal for the utility vehicle sector
- ▶ Can be turned on the spot, easily maneuverable especially in narrow corridors
- ▶ Working platform in ABS
- ▶ With 2 fixed and 2 swivel castors with brake
- ▶ With 6 drawers (height: 80 mm) and 1 drawers (height: 200 mm)
- ▶ Single-hand operation with safety locking which prevents the drawers from opening when in motion(Fig. 2)

- ▶ بدنه کمدها، از ورق فولادی به ضخامت ۱ میلی متر ساخته می شوند.
- ▶ دیواره کشوها دارای شیارهای موازی است که علاوه بر ایجاد امکان تقسیم فضای داخل کشوها، باعث استحکام دیواره ها نیز می شود.
- ▶ کشوها از ورق فولادی مرغوب ساخته شده و مجهز به دسته های آلومینیومی لبه دار آبکاری شده به روش آنودایز می باشند.
- ▶ هر کشو قابلیت بیرون کشیدگی ۱۰۰٪ و تحمل بار گسترده ۲۰ کیلوگرم را دارد.
- ▶ کشوها مجهز به نوارهای طلقی جهت ثبت اطلاعات موجودی هستند.
- ▶ توسط رنگ پودری الکترواستاتیک چرمی مقاوم به ضربه و فرسایش در حین کار پوشش داده می شوند.
- ▶ با قابلیت چرخش با قدرت بالا به ویژه در راهروهای باریک
- ▶ مجهز به سینی ABS
- ▶ دارای دو چرخ ثابت در قسمت جلو و دو چرخ متحرک ترمزدار در قسمت عقب
- ▶ دارای ۶ کشو با ارتفاع ۷۹ میلی متر و یک کشو با ارتفاع ۲۰۵ میلی متر
- ▶ کلیه کشوها علاوه بر قفل مرکزی (شکل ۱)، دارای یک ضامن هستند که در صورت باز بودن قفل مرکزی، فقط با فشردن ضامن، باز خواهد شد (شکل ۲).
- ▶ مناسب برای تعمیرگاه ها

Accessories



تجهیزات قابل نصب بر روی کمدهای کشودار

جعبه پلاستیکی ABS

Plastic storage bin

کد کالا	ابعاد
Code No.	Dimensions (mm)
TA 501020	50x100
TA 501021	150x150

ساخته شده از پلاستیک مقاوم و مرغوب جهت استقرار درون کشوها

ابر لاستیکی (جهت رویه و داخل کمدهای کشودار)

Rubber mat

کد کالا	ابعاد	شرح کالا
Code No.	Dimensions (mm)	مخصوص داخل کشوی کمدهای سری ۵
TA 501012	465x475	For heavy duty drawer cabinets(type 5)
TA 701012	610x610	مخصوص داخل کشوی کمدهای سری ۷
TA 201012	515x400	مخصوص داخل کشوی کمدهای سیک کار
TA 207112	475x350	مخصوص داخل کشوی کمد تعمیرگاهی

جهت بارگذاری ابزار آلات دقیق و حساس

مقاوم به روغن

سینی ABS

ABS tray

کد کالا	ابعاد	شرح کالا
Code No.	Dimensions (mm)	مخصوص کمدهای سری ۵
TA 501014	573x573	For heavy duty drawer cabinets(type 5)
TA 101014	487x653	مخصوص کمدهای سیک کار

جهت استقرار ابزارها و دسترسی سریع به آنها

لبه دار و محکم

دیواره فلزی

جهت تقسیم فضای داخلی کشوها

کد کالا /	ارتفاع (mm)	شرح کالا
Code No.	H (mm)	مخصوص کمدهای سری ۵
TA 501030	70	For heavy duty drawer cabinets(type 5)
TA 501031	95	
TA 501032	145	
TA 501033	170	
TA 701030	70	مخصوص کمدهای سری ۷
TA 701031	120	For heavy duty drawer cabinets(type 7)
TA 701032	145	
TA 701033	195	
TA 201030	77	مخصوص کمدهای سیک کار
TA 201031	158	For light duty drawer cabinets
TA 207130	79	مخصوص کمدهای تعمیرگاهی
TA 207131	205	For tool trolley

ساخته شده از ورق های فولادی گالوانیزه

سطل زباله

Refuse bin

کد کالا	شرح کالا
Code No.	مخصوص کمدهای سیک کار سری ۵ و سیک کار
TA 501040	For heavy duty (type 5) and light duty drawer cabinets

طاچه

Shelf

کد کالا	شرح کالا
Code No.	مخصوص کمدهای سیک کار سری ۵ و سیک کار
TA 501015	For heavy duty (type 5) and light duty drawer cabinets

Accessories



تجهیزات قابل نصب بر روی کمدهای کشودار

پایه

Cabinet base

کد کالا Code No.	ارتفاع height (cm)	شرح کالا For drawer cabinets and stationary work benches
TA 701050	14	مخصوص کمدهای کشودار و میزهای ترکیبی

Stationary workbenches



Workbenches

میز کار ثابت

میز کارهای ساده

TK 1010	TK 1110	TK 1011	TK 1111	TK 1012	TK 1112	Code No.
کد کالا L (mm)	کد کالا W (mm)	کد کالا H (mm)	کد کالا Panel height (mm)	کد کالا L (mm)	کد کالا W (mm)	کد کالا H (mm)
1250	1250	1875	1875	2500	2500	
700	700	700	700	700	700	
890	876	890	876	890	876	
40	26	40	26	40	26	

رویه میزها، از چوب راش به هم چسبیده به ضخامت ۴۰ میلی متر می باشد.

پایه ها توسط رنگ پودری الکترواستاتیک چرمی مقاوم به ضربه و فرسایش در حین کار، پوشش داده می شوند.

مناسب جهت کارگاهها و مراکز صنعتی و آموزشی

امکان نصب چرخ، به سفارش مشتریان محترم وجود دارد.


- ▶ For heavy assembling work, solid substructure
- ▶ Work top beech wood multiplex 40 mm thickness
- ▶ Impact resistant powder coated

Combined workbenches

میز کارهای ترکیبی



TK 2123	TK 2023	Code No.	کد کالا
1144	1144	L (mm)	طول
573	573	W (mm)	عرض
670	850	H (mm)	ارتفاع



TK 2124	TK 2024	Code No.	کد کالا
1144	1144	L (mm)	طول
573	573	W (mm)	عرض
670	850	H (mm)	ارتفاع



TK 2127	TK 2027	TK 2126	TK 2026	TK 2125	TK 2025	Drawers	تعداد کشو	کد کالا
1144	1144	1144	1144	1144	1144	L (mm)	طول	
573	573	573	573	573	573	W (mm)	عرض	
670	850	670	850	670	850	H (mm)	ارتفاع	



TK 2133	TK 2033	TK 2132	TK 2032	TK 2131	TK 2031	Drawers	تعداد کشو	کد کالا
1144	1144	1144	1144	1144	1144	L (mm)	طول	
573	573	573	573	573	573	W (mm)	عرض	
670	850	670	850	670	850	H (mm)	ارتفاع	



TK 2130	TK 2030	TK 2129	TK 2029	TK 2128	TK 2028	Drawers	تعداد کشو	کد کالا
1144	1144	1144	1144	1144	1144	L (mm)	طول	
573	573	573	573	573	573	W (mm)	عرض	
670	850	670	850	670	850	H (mm)	ارتفاع	

(ادامه)

میز کار ترکیبی

Combined workbenches



6 - 7 Drawers	
TK 3011	Code No. کد کالا
1715	L (mm) طول
573	W (mm) عرض
670	H (mm) ارتفاع



7 Drawers	
TK 3010	Code No. کد کالا
1715	L (mm) طول
573	W (mm) عرض
670	H (mm) ارتفاع



6 Drawers	
TK 2111	Code No. کد کالا
1144	L (mm) طول
573	W (mm) عرض
670	H (mm) ارتفاع



6 Drawers	
TK 3014	Code No. کد کالا
1715	L (mm) طول
573	W (mm) عرض
670	H (mm) ارتفاع



TK 3013 Drawers	
TK 3013	Code No. کد کالا
1715	L (mm) طول
573	W (mm) عرض
670	H (mm) ارتفاع



6 - 6 Drawers	
TK 3012	Code No. کد کالا
1715	L (mm) طول
573	W (mm) عرض
670	H (mm) ارتفاع



6 - 7 - 8 Drawers			
TK 2014	TK 2016	TK 2018	TK 2020
Code No.	Code No.	Code No.	Code No.
کد کالا	کد کالا	کد کالا	کد کالا
1875	1875	1875	1875
L (mm)	طول	طول	طول
700	700	700	700
W (mm)	عرض	عرض	عرض
890	890	890	890
H (mm)	ارتفاع	ارتفاع	ارتفاع



TK 2021 Drawers	
TK 2021	Code No. کد کالا
1875	L (mm) طول
700	W (mm) عرض
890	H (mm) ارتفاع



6 - 7 - 8 Drawers	
TK 3015	Code No. کد کالا
1715	L (mm) طول
573	W (mm) عرض
670	H (mm) ارتفاع



6 - 7 Drawers			
TK 3016	TK 3017	TK 3018	TK 3019
Code No.	Code No.	Code No.	Code No.
کد کالا	کد کالا	کد کالا	کد کالا
1875	2500	1875	2500
L (mm)	طول	طول	طول
700	700	700	700
W (mm)	عرض	عرض	عرض
890	890	890	890
H (mm)	ارتفاع	ارتفاع	ارتفاع



TK 3021 Drawers	
TK 3021	Code No. کد کالا
1875	L (mm) طول
700	W (mm) عرض
890	H (mm) ارتفاع



6 - 7 - 8 Drawers	
TK 3024	TK 3025
Code No.	Code No.
کد کالا	کد کالا
1875	2500
L (mm)	طول
700	700
W (mm)	عرض
890	890
H (mm)	ارتفاع

7 - 8 Drawers	
TK 3030	TK 3031
Code No.	Code No.
کد کالا	کد کالا
1875	2500
L (mm)	طول
700	700
W (mm)	عرض
890	890
H (mm)	ارتفاع

7 - 9 Drawers	
TK 3032	TK 3033
Code No.	Code No.
کد کالا	کد کالا
1875	2500
L (mm)	طول
700	700
W (mm)	عرض
890	890
H (mm)	ارتفاع

8 - 9 Drawers	
TK 3034	TK 3035
Code No.	Code No.
کد کالا	کد کالا
1875	2500
L (mm)	طول
700	700
W (mm)	عرض
890	890
H (mm)	ارتفاع



تعداد کشو	Drawers
کد کالا	Code No.
TK 4010	L (mm)
2285	طول
573	W (mm)
670	عرض
	ارتفاع

Combined workbenches

میز کار ترکیبی

(ادامه)



تعداد کشو	Drawers
کد کالا	Code No.
TK 4011	L (mm)
2285	طول
573	W (mm)
670	عرض
	ارتفاع

Accessories



تجهیزات قابل نصب بر روی میزها

پانل چوبی (جهت رویه میز کار)

Wooden panel


کد کالا / Code No.	ابعاد (میلی متر) (mm)
TK 101017	26x700x1250
TK 101016	26x700x1875
TK 101015	26x700x2500
TK 101014	26x700x5000
TK 101013	40x700x1250
TK 101012	40x700x1875
TK 101011	40x700x2500



Cabinet base

پایه

کد کالا / Code No.	ارتفاع (cm)	شرح کالا
TA 701050	14	مخصوص کندهای کشودار و میزهای ترکیبی For drawer cabinets and statioary work benches



ابر لاستیکی (جهت رویه و داخل کندهای کشودار)

پایه

کد کالا / Code No.	ابعاد (mm)	شرح کالا
TA 501012	465x475	مخصوص داخل کندهای سری ۵
TA 701012	610x610	مخصوص داخل کندهای سری ۷
TA 201012	515x400	مخصوص داخل کندهای سری کار
TA 207112	475x350	مخصوص داخل کندهای کد تعمیرگاهی

جهت بارگذاری ابزار آلات دقیق و حساس

مقاوم به روغن


جعبه پلاستیکی ABS



Plastic storage bins

کد کالا	ابعاد
Code No.	Dimensions (mm)
TA 501020	50x100
TA 501021	150x150

ساخته شده از پلاستیک مقاوم و مرغوب جهت استقرار درون کشوها



Sloped panels for lengthwise and transverse partitioning

دیواره فلزی (جهت تقسیم فضاهای داخلی کشوها)

کد کالا	ابعاد	شرح کالا
Code No.	Dimensions (mm)	
TA 501030	70	مخصوص کندوای سری ۵
TA 501031	95	مخصوص کندوای سری ۵
TA 501032	145	مخصوص کندوای سری ۵
TA 501033	170	مخصوص کندوای سری ۷
TA 701030	70	مخصوص کندوای سری ۷
TA 701031	120	مخصوص کندوای سری ۷
TA 701032	145	مخصوص کندوای سری ۷
TA 701033	195	مخصوص کندوای سری ۷

ساخته شده از ورق های فولادی گالوانیزه

Standing support chair

صندلی کارگاهی



Code No.	W (mm)	L (mm)	H (mm)	seat height	ارتفاع نشینیگاه	وزن (kg)
کد کالا	عرض	طول	ارتفاع	حداکثر	حداقل	
SX 1011	420	950	1100	730	500	15.5

- ▶ A practical support chair for standing work operations
- ▶ Relieves the leg and back
- ▶ Seat height adjustable
- ▶ Backrest height adjustable ,articulated to give optimal back support
- ▶ Easily collapsible and portable

- ▶ قابلیت تنظیم ارتفاع نشینیگاه و تکیه گاه
- ▶ برخوردار از مزیت تنظیم زاویه تکیه گاه جهت راحتی کاربر
- ▶ قابل جایجایی و اشغال فضای کم
- ▶ مناسب برای کلیه امور کارگاهی



TH 1011 TH 1010

**کمد لباس کار**

Code No.	Dimensions (mm)
ک. کالا	ابعاد خارجی
TH 1010	1800x500x300
TH 1011	1800x500x300

از ورق فولادی نورد سرد با کیفیت بالا ساخته می‌شوند.
به آویزهای مخصوص لباس مجهر هستند.

کمدهای تک درب دارای محفظه مخصوص کفش می‌باشد.
از یک قفل اینمن جهت حفاظت از وسایل بخوردارند؛ به علاوه امکان

نصب قفل آویز نیز در آن وجود دارد.

توسط رنگ‌های متنوع پودری با روش الکترواستاتیک مقاوم به ضربه و فرسایش پوشش داده می‌شوند.

طراحی این کمدها به گونه‌ای است که امکان اتصال چندین کمد به یکدیگر وجود دارد.

در کلیه مراکز صنعتی، آموزشی و ورزشی قابل استفاده هستند.

- ▶ Welded steel sheet construction
- ▶ Impact resistant powder coated

Tool cabinet**کمد ایستاده ابزار**

- ▶ Welded steel sheet construction
- ▶ Impact resistant powder coated
- ▶ With safety lock
- ▶ In 3 types:



- ▶ With 1 shelf panel and 2 drawers and perforated lining

بدنه این کمدها از ورقهای فولادی به ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر ساخته می‌شوند.

توسط رنگ پودری الکترواستاتیک چرمی مقاوم به ضربه و فرسایش، پوشش داده می‌شوند.

مجهر به قفل مستحکم و ساخت اروپا می‌باشد.

این کمدها در سه مدل قابل ارائه هستند:

Tool cabinet**کمد با دو کشو بدون دیواره و یک طبقه میانی**

Code No.	Dimensions (mm)	Spread load capacity per shelf (Kg) طرفيت تحمل بار گسترده هر طبقه	Load capacity per shelf door (Kg) طرفيت تحمل بار در بابا
ک. کالا	ابعاد خارجی		
TH 3010	1950x950x400	50	10

قسمت فوقانی کمد و نیمی از قسمت داخلی در بابا مجهز به صفحات مشبك می‌باشد.

Tool cabinet**کمد با چهار طبقه میانی بدون دیواره مشبك**

Code No.	Dimensions (mm)	Spread load capacity per shelf (Kg) طرفيت تحمل بار گسترده هر طبقه
ک. کالا	ابعاد خارجی	
TH 3011	1950x950x400	50

- ▶ With 4 shelves panel



- ▶ With 4 shelves panel

مجهز به ۴ طبقه میانی
با قابلیت جابجایی طبقات



- With 3 shelves panel and perforated lining

کمد با سه طبقه میانی با دیواره مشبک

Code No.	Dimensions (mm)	Spread load capacity per shelf (Kg)	Load capacity per shelf door (Kg)
کد کالا	ابعاد خارجی	ظرفیت تحمیل بار گستره	ظرفیت تحمیل بار در دریها
TH 3012	1950x950x400	50	10

- مجهز به صفحات مشبک در قسمت فوقانی کمد و قسمت داخلی دربها

CNC Machine Cabinets



ISO / SK 40 Model کد کالا: TD 1010



ISO / SK 50 Model کد کالا: TD 1011



HSK A32/B40 Model کد کالا: TD 1012

انباره های ابزارهای براده برداری و CNC تکهدارندهای کولت

CNC plastic tool holder



- Made of impact resistant ABS

- از پلاستیک ABS ضد ضربه ساخته می شود.

Tool carrier

محفظه تکهدارنده کولت



کد کالا: TD 2010



- Made of 1.5 mm thick steel sheet
- Accommodate CNC plastic tool holders
- Can be placed in type 7 drawer cabinets and CNC cabinets

- از ورق فولادی به ضخامت ۱/۵ میلی متر ساخته می شود.
- تکهدارندهای پلاستیکی کولت داخل این محفظه جایگذاری می شوند.
- از قابلیت نصب داخل کشوهای کمدهای سری ۷ و یا چرخ ابزار براده برداری و CNC برخوردارند.



کد کالا : TD 3010



کد کالا : TD 3011

Table top stand

پالت طبقاتی رومیزی

شرح

کد کالا Code No.	تعداد ردیف Number of strips	پالت ۳ طبقه رومیزی Pallet 3 Shelves Romizeri	پالت ۵ طبقه رومیزی Pallet 5 Shelves Romizeri
TD 3011	3	پالت ۳ طبقه رومیزی	
TD 3010	5		پالت ۵ طبقه رومیزی



- ▶ Made of 1.25 mm thick steel sheet.
- ▶ Can be placed on type 5 drawer cabinets.
- ▶ With insert frame for 3 and 5 strips
- ▶ Can be placed 5 plastic tool holders in each strip.

- ▶ از ورق فولادی به ضخامت ۱/۲۵ میلی متر ساخته می شودند.
- ▶ نگهدارنده های پلاستیکی کولت، داخل این پالت جایگذاری می شوند.
- ▶ صفحه زیرین پالت، کاملاً منطبق با صفحه رویی کمدهای کشودار سری ۵ است.
- ▶ در هر ردیف امکان جایگذاری ۵ نگهدارنده پلاستیکی وجود دارد.


Transport cart

چرخ ابزار براده برداری و CNC



Code No. : TD 4010

- ▶ Made of 1.5 mm thick steel sheet
- ▶ Designed to transport 6 pcs. tool carriers
- ▶ With fixed and swivel castors with brake



- ▶ از ورق فولادی به ضخامت ۱/۵ میلی متر ساخته می شوند.
- ▶ مجهز به سینی جهت استقرار لوازم و ابزار می باشند.
- ▶ به چرخ های ثابت و متحرک و ترمز دار مجهز هستند.
- ▶ قابلیت نگهداری ۶ عدد محفظه نگهدارنده کولت را دارند.

کمد ابزار CNC



Roller shutter cabinets

Code No.	Dimensions (mm)	Spread load capacity per drawer (Kg)	Size of drawers (mm)
TD 5010	1500x717x708	100	600x600

کشو جهت ISO

کشو جهت لوازم اندازه گیری، ابزارها، ابزار برآورده برداری و الماسه ها

کشوی بدون دیواره جهت استقرار اجسام سنتگین نظیر: گیره، سه نظام، صفحه گردان، صفحه تقسیم و ...

All the specifications of this cabinet are similar to type 7, drawer cabinet.

With safety lock.

Contains : 3 shelf drawers

4 tool carriers

2 drawers with 145 mm height

20 CNC plastic tool holders

بدنه و ریل های این کمد عیناً مشابه کمد کشودارهای سری 7 می باشد.


به درب قفلی و قفل ایمن مجهن هستند.

مجهز به ۲ عدد کشوی بدون دیواره، ۴ عدد محفظه تگهدارنده کولت، ۲ عدد

کشوی با ارتفاع ۱۴۵ میلی متر و ۲۰ عدد تگهدارنده پلاستیکی کولت

راهنمای جایگذاری اثباتهای برآورده برداری و CNC

پالت سه یا پنج ملیمتر رومیزی
Table top stand




تگهدارنده های پلاستیکی کولت
Tool holder



کولت
Collet

TD 3010 or TD3011




کشو (سری 7)
(Type 7 drawer)

محققه تگهدارنده کولت
(Tools carrier)



چرخ ابزار برآورده برداری و CNC
(Transport cart)



کمد کشودار سنتگین کار سری 5
(Type 5, drawer cabinet)




کمد کشودار سنتگین کار سری 7
(Type 7, drawer cabinet)



کمد ابزار CNC
(Roller shutter cabinet)

Perforated panels, hooks and holders



- ▶ Made of 1.5 mm thick steel sheet
- ▶ Allows the tools be positioned visibly
- ▶ Complete with hooks

تجهیزات نمایشگاهی

صفحات مشبک

Perforated panels

Code No.	Thickness (mm)	Dimensions (mm)
ک. کالا	ضخامت	ابعاد
TE 1013	1.5	458x468
TE 1014	1.5	458x968
TE 1015	0.7	440x700
TE 1016	0.7	440x700

از ورق نورد سرد فولادی مرغوب و با ضخامت های ۰/۷ و ۱/۵ میلیمتر برای محیط های کارگاهی، فروشگاه، نمایشگاه و ... ساخته می شوند.

به روش الکترواستاتیک رنگ کاری می شوند.
از قابلیت نصب قلاب های مخصوص آویز یا نمایش ابزار برخوردارند.




- ▶ Easy modular system assembly
- ▶ Luminous upper panel with excellent commercial effect
- ▶ Impact resistant powder coated

تابلوی نمایش ابزار

Code No.	Dimensions (hxwxw) (mm)	ابعاد
ST 1110	210x100x55	

- ▶ مناسب جهت نصب ابزار آلات در فروشگاه و نمایشگاه های ابزار
- ▶ از چهار صفحه مشبک به ابعاد ۹۶۸×۴۵۸ میلیمتر و به مشخصات فوق ساخته می شود.
- ▶ توسط رنگ پودری الکترواستاتیک چرمی مقاوم به ضربه و فرسایش پوشش داده می شود.
- ▶ به آسانی مونتاژ می شود.
- ▶ از قابلیت نصب قلاب های مخصوص آویز یا نمایش ابزار برخوردارند.
- ▶ دارای تابلوی مجهر به لامپ، در ابعاد ۹۴۰×۱۱۰ میلیمتر با امکان نصب برچسب تبلیغاتی

Accessories for perforated panels




تجهیزات قابل نصب بر روی صفحات مشبک

Inclined hook

آویز تک شاخه مورب


ک. کالا	D (mm)
Code No.	
TE 2112	50
TE 2113	100
TE 2114	200



Double hook

آویز دو شاخه


ک. کالا	WxD (mm)
Code No.	
TE 2315	50x50
TE 2316	50x100
TE 2317	50x200
TE 2318	23x200




C hook

آویز C شکل


ک. کالا	WxD (mm)
Code No.	
TE 2510	65x40
TE 2511	75x55



Shelf		قفسه
کد کالا	Code No.	WxD (mm)
TE 2610		280x100
TE 2611		210x105
TE 2612		105x105



Screwdriver holder		تگهدارنده پیچ گوشی
کد کالا	Code No.	ظرفیت Capacity
TE 2011		7



Spanner holder		تگهدارنده آچارها
کد کالا	Code No.	ظرفیت Capacity
TE 2012		8

Steel tool box

جعبه ابزار فلزی



کد کالا	ابعاد خارجی Dimensions (mm)	تعداد محفظه Compartment	تعداد مبلقات Dividers	رنگ	Color
Code No.	Dimensions (mm)	Compartment			
TG 1010	360x210x212	5	3	قرمز نارنجی	Orange-Red
TG 1011	360x210x160	3	2	قرمز نارنجی	Orange-Red
TG 1012	360x210x108	1	1	قرمز نارنجی	Orange-Red
TG 1110	360x210x212	5	3	قرمز مشکی	Black-Red
TG 1111	360x210x160	3	2	قرمز مشکی	Black-Red
TG 1112	360x210x108	1	1	قرمز مشکی	Black-Red
TG 1210	360x210x212	5	3	قرمز ملوسی	Gray-Red
TG 1211	360x210x160	3	2	قرمز ملوسی	Gray-Red
TG 1212	360x210x108	1	1	قرمز ملوسی	Gray-Red
TG 1310	360x210x212	5	3	زرد آبی	Blue-yellow
TG 1311	360x210x160	3	2	زرد آبی	Blue-yellow
TG 1312	360x210x108	1	1	زرد آبی	Blue-yellow
TG 2010	460x210x212	5	3	قرمز نارنجی	Orange-Red
TG 2011	460x210x160	3	2	قرمز نارنجی	Orange-Red
TG 2012	460x210x108	1	1	قرمز نارنجی	Orange-Red
TG 2110	460x210x212	5	3	قرمز مشکی	Black-Red
TG 2111	460x210x160	3	2	قرمز مشکی	Black-Red
TG 2112	460x210x108	1	1	قرمز مشکی	Black-Red
TG 2210	460x210x212	5	3	قرمز ملوسی	Gray-Red
TG 2211	460x210x160	3	2	قرمز ملوسی	Gray-Red
TG 2212	460x210x108	1	1	قرمز ملوسی	Gray-Red
TG 2310	460x210x212	5	3	زرد آبی	Blue-yellow
TG 2311	460x210x160	3	2	زرد آبی	Blue-yellow
TG 2312	460x210x108	1	1	زرد آبی	Blue-yellow

- Made of 0.6 mm thickness steel sheet
- In 3 types: One, three and five compartments
- Impact resistant powder coated

► از ورق نورد سرد فولادی با کیفیت بالا و با ضخامت ۰.۶ میلیمتر ساخته می شوند.

► به روش الکترواستاتیک رنگ کاری می شوند.
► در سه مدل یک، دو و سه طبقه قابل ارائه هستند.

Tool chest

صندوق ابزار




Drawer Height ارتفاع کشوها	mm	ابعاد خارجی Dimension lxxwd (mm)
90 mm	2	390x640x312
66 mm	1	
Total	3	
جمع تعداد کشوها		
Code No. کد کالا	TG 8010	

- بدنه از ورق فولادی به ضخامت ۱ میلی متر ساخته می شود.
- دارای ۳ کشو می باشد.
- کشوها دارای ریلهای ساقمه ای هستند.
- دارای یک محفظه فوقانی قفل دار به عمق ۴۹ میلی متر
- مجهز به قفل مرکزی
- توپسین رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم به ضربه و فرسایشی
- پوشش داده می شود.



INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشته ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)



تجهیزات روانکاری



Cool line system

www.iranpotk.com

تجهیزات روانکاری

سیستم های هدایت مواد روانکاری ۱/۴ اینچ

Cool line system 1/4"



کد قطعه	شرح	
JA 101010	شیلنگ مفصلی ۱/۴" به طول تقریبی ۲۹ سانتی متر Versatile jointed hose 1/4" Length approx. 29cm	۲ شیلنگ (۱۰ قطعه مفصلی) (2×10 modules)
JA 101011	شیلنگ مفصلی ضد اسید ۱/۴" به طول تقریبی ۲۹ سانتی متر Acid resistant versatile jointed hose 1/4" Length approx. 29cm	۲ شیلنگ (۱۰ قطعه مفصلی) (2×10 modules)
JA 101020	افشانک سرگرد ۱/۴" ، قطر داخلی دهانه ۱/۶ میلی متر Round nozzle, ID 1.6 mm, 1/4"	۴ عدد (4 PCS)
JA 101021	افشانک سرگرد ۱/۴" ، قطر داخلی دهانه ۳/۲ میلی متر Round nozzle, ID 3.2 mm , 1/4"	۴ عدد (4 PCS)
JA 101022	افشانک سرگرد ۱/۴" ، قطر داخلی دهانه ۶/۴ میلی متر Round nozzle, ID 6.4 mm, 1/4"	۴ عدد (4 PCS)
JA 101023	افشانک سرپهن (شیپوری) ۱/۴" ، عرض دهانه ۲۴ میلی متر Flare nozzle 1/4", width 24 mm	۲ عدد (2 PCS)
JA 101024	افشانک سرپهن ۱/۴" ، ۱۶ سوراخ Flare nozzle 1/4", 16 hole	۲ عدد (2 PCS)
JA 101025	افشانک سرپهن ۱/۴" ، ۶ سوراخ ۹۰ درجه Flare nozzle 1/4", 6 hole, 90°	۲ عدد (2 PCS)
JA 101030	اتصال ۲ شکل ۱/۴" Y-fitting 1/4"	۲ عدد (2 PCS)
JA 101031	اتصال ۲ شکل ضد اسید ۱/۴" Acid resistant Y-fitting 1/4"	۲ عدد (2 PCS)
JA 101026	سیستم پاشش حلقوی ۱/۴" شامل ۱۶ قطعه مفصلی و یک دریوش انتهایی Ring jet system 1/4" (16 modules) incl. end piece	۱ مجموعه (1 Set)
JA 101040	شیرکنترل برای شیلنگ مفصلی ۱/۴" Control valve 1/4"	۲ عدد (2 PCS)
JA 101041	شیرکنترل با رزوه خارجی ۱/۴" NPS ، شیلنگ خور Control valve 1/4" NPS	۲ عدد (2 PCS)
JA 101042	رابط با رزوه ۱/۸" NPT Connector 1/8" NPT	۴ عدد (4 PCS)
JA 101043	رابط ضد اسید با رزوه ۱/۸" NPT Acid resistant connector 1/8" NPT	۴ عدد (4 PCS)
JA 101044	رابط با رزوه ۱/۴" NPT Connector 1/4"	۴ عدد (4 PCS)

NPT = Tapered screw thread رزوه پیچ مخروطی
NPS = Cylindric screw thread رزوه پیچ استوانه ای

IT = Internal thread رزوه داخلی
ET = External thread رزوه خارجی

ID = Inner diameter قطر داخلی
ED = External diameter قطر خارجی

Cool line system 1/4"

سیستم های هدایت مواد روانکار ۱/۴ اینچ



کد قطعه	شرح	
JA 101045	اتصال زانویی ۹۰° ۱/۴"	۲ عدد (2 PCS)
JA 101046	اتصال T شکل ۱/۴"	۲ عدد (2 PCS)
JA 101050	پایه نصب انشعب ساز برای اتصال T شکل ۱/۴"	۱ عدد (1 Piece)
JA 101051	مجموعه پایه مغناطیسی (شامل پایه مغناطیسی، شیر ساقمه ای قلزی و رابط شیلنگ خور ۱/۴") Magnetic base (metal ball valve and hose barb connector ۱/۴")	۱ عدد (1 Piece)
JA 101048	بلوک تقسیم کننده جریان با ۴ خروجی ۱/۴" و ورودی ۳/۸" Mono block distribution device (4 outlet ۱/۴" and IT ۳/۸")	۱ عدد (1 Piece)
JA 101047	سراهی قلزی با یک رزوه خارجی ۱/۴" و دو رزوه داخلی ۳/۸" T-connection ET ۱/۴" and 2 IT ۳/۸"	۲ عدد (2 PCS)
JA 101052	شیر ساقمه ای قلزی با ورودی و خروجی ۱/۴" Metal ball valve IT and ET ۱/۴"	۱ عدد (1 Piece)
JA 101053	مغزی دوسر رزوه قلزی ۱/۴" Threaded double nipple 2 ET ۱/۴"	۲ عدد (2 PCS)
JA 101049	رابط شیلنگ خور برنجی برای شیلنگ با قطر ۱۲ میلیمتر Hose barb connector ۱/۴" for 13mm hose	۲ عدد (2 PCS)
JA 101032	تبديل قلزی با قطر خارجی ۱/۴" و قطر داخلی ۳/۸" Metal reducer (ET ۱/۴", IT ۳/۸")	۲ عدد (2 PCS)
JA 101054	درپوش سر چهارگوش ۱/۸" Tetragonal closing cap ۱/۸"	۲ عدد (2 PCS)
JA 101055	درپوش سر شش گوش ۱/۴" Hexagonal closing cap ۱/۴"	۲ عدد (2 PCS)
JA 101057	شیر یک طرفه ۱/۴" Non-return valve ۱/۴"	۲ عدد (2 PCS)
JA 101090	انبر موتابز شیلنگ مفصلی ۱/۴" Hose-assembling plier ۱/۴"	۱ عدد (1 Piece)

NPT = Tapered screw thread
NPS = Cylindric screw thread

رزوه بیمع مخروطی
رزوه بیمع استوانه ای

IT = Internal thread
ET = External thread

رزوه داخلی
رزوه خارجی

ID = Inner diameter
ED = External diameter

قطر داخلی
قطر خارجی

Cool line system 1/4"

سیستم های هدایت مواد روانکار ۱/۴ اینچ

کد قطعه	شرح	
JA 1030	شیلنگ مفصلی ۱/۴" به صورت کلاف Versatile jointed hose roll	۱ عدد (1000 PCS)
JA 1010	مجموعه پایه مغناطیسی با شیلنگ مفصلی ۱/۴" (شامل مجموعه پایه مغناطیسی رابط برآزوه ۱/۴" NPT) شیلنگ ۱۶ قطعه‌ای، افشارانک سرگرد ۶/۴ میلی متر)	۱ مجموعه
	Magnetic base ۱/۴" with versatile jointed hose set	(1 Set)
JA 1020	مجموعه پایه مغناطیسی با دو انشعباب شیلنگ مفصلی (شامل مجموعه پایه مغناطیسی رابط برآزوه ۱/۴" NPT، اتصال Y شکل ۱/۴" دوشیلنگ ۱۲ قطعه‌ای، ۲ عدد افشارانک سرپهن ۲۴ میلی متر)	۱ مجموعه
	Magnetic base ۱/۴" with versatile jointed hose set	(1 Set)
JA 101056	گیره مغناطیسی دور Magnetic clamp	۲ عدد (2 PCS)

Cool line system 1/2"

سیستم های هدایت مواد روانکار ۱/۲ اینچ

کد قطعه	شرح	
JC 101010	شیلنگ مفصلی ۱/۲" به طول تقریبی ۲۹ سانتی متر Versatile jointed hose ۱/۲" Length approx. 29cm	۲ شیلنگ (۵ قطعه مفصلی) (2-5 modules)
JC 101011	شیلنگ مفصلی ضد اسید ۱/۲" به طول تقریبی ۲۹ سانتی متر Acid resistant versatile jointed hose ۱/۲" Length approx. 29cm	۲ شیلنگ (۵ قطعه مفصلی) (2-5 modules)
JC 101020	افشارانک سرگرد ۶/۴ میلی متر Round nozzle, ID 6.4 mm , ۱/۲"	۴ عدد (4 PCS)
JC 101021	افشارانک سرگرد ۹/۵ میلی متر Round nozzle, ID 9.5 mm , ۱/۲"	۴ عدد (4 PCS)
JC 101022	افشارانک سرگرد ۱۲/۷ میلی متر Round nozzle, ID 12.7 mm , ۱/۲"	۴ عدد (4 PCS)
JC 101023	افشارانک سرپهن (شیبوری) ۱/۲" ، عرض دهانه ۳۲ میلی متر Flare nozzle ۱/۲" width 32 mm	۲ عدد (2 PCS)
JC 101024	افشارانک سرپهن (شیبوری) ۱/۲" ، عرض دهانه ۶۲ میلی متر Flare nozzle ۱/۲" , width 62 mm	۲ عدد (2 PCS)
JC 101025	افشارانک سرپهن ۸ سوراخ ۹۰ درجه ۱/۲" ، ۸ hole, 90° Flare nozzle ۱/۲" , 8 hole, 90°	۲ عدد (2 PCS)

NPT = Tapered screw thread

رزوه پیچ مخروطی

NPS = Cylindric screw thread

رزوه پیچ استوانه ای

IT = Internal thread

رزوه داخلی

ID = Inner diameter

قطر داخلی

ET = External thread

رزوه خارجی

ED = External diameter

قطر خارجی

Cool line system 1/2"

سیستم های هدایت مواد روانکار ۱/۲ اینچ



		اتصال ۷ شکل " ۱/۲ "	عدد ۲
JC 101030	Y-fitting ۱/۲ "	(2 PCS)	
JC 101026	سیستم پاشش حلقوی " ۱/۲ شامل ۱۶ قطعه مفصلی و یک درپوش انتهایی	مجموعه ۱	
JC 101040	Ring jet system ۱/۲ " (16 modules) incl. end piece	(1 Set)	
JC 101042	شیر کنترل برای شیلنگ مفصلی " ۱/۲ "	عدد ۲	
JC 101044	Control valve ۱/۲ "	(2 PCS)	
JC 101045	رابط با رزوه " NPT ۳/۸ "	عدد ۴	
JC 101046	رابط با رزوه " NPT ۱/۲ "	(4 PCS)	
JC 101048	تبدیل ۷ شکل " ۱/۲ " به " ۲X ۱/۴ "	عدد ۴	
JC 101049	اتصال زانویی " ۹۰° ۱/۲ "	(2 PCS)	
JC 101050	اتصال T شکل " ۱/۲ "	عدد ۲	
JC 101052	پایه نصب انشعباب ساز برای اتصال T شکل " ۱/۲ "	(1 piece)	
JC 101047	بلوک تقسیم کننده جریان با ۴ خروجی " ۱/۲ " و ورودی " ۳/۴ "	عدد ۱	
JC 101053	Mono block distribution device (4 outlets ۱/۲ " and IT ۳/۴ ")	(1 piece)	
JC 101047	سراهی فلزی با یک رزوه خارجی " ۱/۲ " و دو رزوه داخلی " ۱/۴ "	عدد ۲	
JC 101052	Connector ET ۱/۲ " and 2 IT ۱/۲ "	(2 PCS)	
JC 101053	شیر ساچمه‌ای فلزی با ورودی و خروجی " ۱/۲ "	عدد ۱	
JC 101049	مفرزی دوسر رزوه فلزی " ۱/۲ "	(1 piece)	
JC 101049	Threaded double nipple 2 ET ۱/۲ "	عدد ۲	
JC 101049	رابط شیلنگ خور برنجی " ۱/۲ " برای شیلنگ با قطر ۱۹ میلی‌متر	(2 PCS)	
JC 101049	Hose barb connector ۱/۲ " for 19 mm hose	عدد ۲	

NPT = Tapered screw thread
NPS = Cylindric screw thread

رزوه پیچ مخروطی
رزوه پیچ استوانه ای

IT = Internal thread
ET = External thread

رزوه داخلی
رزوه خارجی

ID = Inner diameter
ED = External diameter

قطر داخلی
قطر خارجی

Cool line system 1/2"

سیستم های هدایت مواد روانکاری اینچ




JC 101032	تبديل فلزی با قطر خارجی $\frac{1}{2}$ " و قطر داخلی $\frac{3}{8}$ " Metal reducer (ET $\frac{1}{2}$ ", IT $\frac{3}{8}$ ")	عدد ۲ (2 PCS)
JC 101055	دربوش سر شش گوش $\frac{1}{2}$ " Hexagonal closing cap $\frac{1}{2}$ "	عدد ۲ (2 PCS)
JC 101057	شیر یک طرفه $\frac{1}{2}$ " Non-return valve $\frac{1}{2}"$	عدد ۲ (2 PCS)
JC 101090	انبر مونتاژ شیلنگ مفصلی $\frac{1}{2}$ " Hose assembling plier $\frac{1}{2}"$	عدد ۱ (1 piece)
JC 1030	شیلنگ مفصلی $\frac{1}{2}$ " بصورت کلاف Versatile jointed hose roll $\frac{1}{2}"$	عدد ۱۰۰۰ (1000 PCS)
JC 101056	گره مغناطیسی مدور Magnetic base	عدد ۲ (2 PCS)

NPT = Tapered screw thread	رزوه پیچ مخروطی
NPS = Cylindric screw thread	رزوه پیچ استوانه ای

IT = Internal thread	رزوه داخلی
ET = External thread	رزوه خارجی

ID = Inner diameter	قطر داخلی
ED = External diameter	قطر خارجی





**دستگاه بازیافت (تصفیه)
مواد خنک کننده-روانکار مدل JP 1010**

Code	Dimensions (mm)	Motor (kw)	Power plug (V)	Flow rate (L/h)	Temperature of liquid (Max) (°C)	(kg)
کد کالا	ابعاد بسیگاه	توان موتور	ولتاژ موتور	سیال تصفیه شده در دستگاه	حداکثر درجه حرارت مایع	مقادیر جیران
JP 1010	860x830x440	0.37	230	350	40	74

در خلال فرآیند تولید، آلودگی‌های مواد خنک کننده-روانکار براثر روغن‌های خارجی و ذرات ریز مواد، اجتناب ناپذیر است اما به وسیله این دستگاه، تصفیه و پاکسازی امولسیون‌ها و روانکارها میسر می‌شود درنتیجه عمر این مواد چند برابر افزایش یافته و هزینه‌های دفع مواد زائد به حداقل کاهش می‌یابد.

مشخصات فنی:

- بدنه از فولاد ضد زنگ ساخته شده است.
- به فیلتر ۷۰ میکرونی مجهز است.
- از کوپلینگ‌های اتصال آسان برخوردار است.

حوزه به کار گیری:

- ماشین‌های تراش
- ماشین‌های فرز
- ماشین‌های سنگ زنی
- ماشین‌های شستشو
- وان‌های کوتیچ

مواد خنک کننده روانکار در ماشین‌های براده برداری، بواسطه طبیعت شرایط مطروب، به شدت در معرض آلودگی می‌باشد. روغن‌های بهجا مانده خارجی در نقاط مختلف ماشین ابزار، مایعات و گریس‌ها به تدریج وارد خنک کننده شده و روی سطح آن جمع می‌شوند که این مستله، تبادل اکسیژن مواد خنک کننده با محیط را غیر ممکن می‌سازد. در اثر فعل و اتفاعات ذرات ریز مواد شناور و تهنشین شده، یک محیط ایده‌آل جهت رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها بوجود آمده که باعث فساد مواد خنک کننده - روانکار می‌گردد. در حقیقت تصفیه پیوسته با عمل حذف این ذرات و مواد، عمر خنک کننده - روانکار را افزایش داده و هزینه‌های دفع فاضلاب را کاهش می‌دهد.

نحوه کارکرد:

این دستگاه، روغن‌ها و ذرات ریز مواد را از امولسیون جدا کرده و مواد روانکار تصفیه شده را به ماشین ابزار بر می‌گرداند و هم زمان روغن‌های زائد از سطح امولسیون خارج و به مخزن جداسازه هدایت شده و ذرات و ناخالصی‌ها نیز توسط فیلتر گرفته می‌شوند. جدا سازی روغن و امولسیون به روش فیزیکی صورت می‌پذیرد، لذا هیچگونه تاثیر منفی بر خاصیت لغزشی و دیگر خواص روانکار نمی‌گذارد. بازیافت امولسیون یک عمل خودکار توسط مدار فرعی است که بدون استقرار کاربر و یا متوقف کردن ماشین ابزار قابل اجرا است.

مزایا:

- حذف هم زمان روغن‌های خارجی و ذرات ریز مواد
- عملکرد خودکار به وسیله مدار فرعی بدون نیاز به حضور کاربر
- جلوگیری از ایجاد بو و خطر فاسد شدن
- افزایش عمر مواد خنک کننده - روانکار و ابزارها
- کاهش هزینه‌های دفع فاضلاب

- ▶ Contaminations of coolant and lubricants during the production process in sequence of external oil and particulate material are unavoidable
- ▶ By means of this unit emulsions and fluids can be optional cleaned and tended during the production process. The lifetime of emulsions will multiple increase and the disposal costs are reduced to a minimum.

Technical details:

- ▶ Made of stainless steel
- ▶ Equipped with 70 micron filter
- ▶ All hose connections with one hand couplings

Application:

Cooling lubricant on wet-cutting machines subject to a strong contamination. External implemented oils (of the different application areas), fluids and greases deposit on the surface of the cooling lubricant prevent in higher concentration the vital exchange of oxygen.

In consequence of the interaction of floated and sedimented particulate material, an ideally nutrient solution is established for bacteria and fungi, responsible for the corrosion of the cooling lubricant.

A continuous maintenance by removing these particulate materials regularly prolongs the life time of the cooling lubricant and reduce the disposal the costs.

Function:

The JP1010 Maintenance station exhausts a mixture of oils and particulate material from the surface of the emulsion. This mixture is separated within the maintenance-station and returns to the machine tool. Whereas the filtered oil flows into the separate catchment tank.

The separating of oil and emulsion is effected in a physical sparing method so that the emulsion cannot be negative affected by skidding or else. The maintenance of the emulsion is an automatic operation via bypass principle without personnel placement and machine tool downtime.

* By - Pass



دستگاه مخلوط کن مدل JP 3010					
Code	Water entrance	Concentrate entrance	Mixing volume (L/h)	Mixed fluid outlet	(gr)
کالا	ورودی آب	ورودی مایع غلظت	مقدار مخلوط شده	خروجی مایع مخلوط شده	غیره
JP 3010	½"	¾"	۲۷- لیتر در ساعت	(L/h) ½"	500

- ▶ For mixing of emulsions and lubricants
- ▶ By means of one needle control valve, the unit allows a fast and exact adjustment of the emulsion concentration
- ▶ The unit disposes are water entrance and two concentrate entrances
- ▶ For safety reasons a non-return valve is installed on the water entrance so that any pull to the portable water can be avoided
- ▶ Easy and flat installation

Example:

Adjustment of mixing ratio

▪ این دستگاه جهت مخلوط کردن امولسیونها و روانکارها مورد استفاده - قرار می گیرد. روش کار بین صورت است که بوسیله یک شیر کنترل سوزنی، تنظیم دقیق درجه غلظت امولسیون امکان پذیر می شود و در نتیجه می توان مایعات را در بهترین درجه غلظت مخلوط کرد. کاربر این دستگاه می تواند با یک بار تنظیم، بهترین نسبت مخلوط را تهیه نماید. البته نسبت مخلوط در هر زمان و به سادگی قابل تغییر است.

▪ این دستگاه شامل یک ورودی آب و یک ورودی مایع غلظت می باشد. به دلایل اینمی یک شیر یک طرفه در قسمت ورودی آب نصب شده است تا از هرگونه ورود مواد به شبکه آب آشامیدنی جلوگیری نماید.

▪ این دستگاه از قابلیت نصب سریع و آسان بر روی بشکه برخوردار است.

تنظیم غلظت:

به عنوان مثال یک نمونه از تنظیم غلظت در جدول ذیل آورده شده است.

نسبت مخلوط	تعداد دور شیر سوزنی
Mixing-ratio	Rotations
نحویاً تقريباً Approx. 3%	5



**دستگاه فیلتر و تمیز کننده روغن
JP 2010 مدل**

Code	Power plug (V)	Motor freq. (Hz)	Capacity (L/min)	Operating pressure (bar)	Filter fineness (μ)	Weight (kg)
کالا	ولتاژ موتور	سیکل موتور	مقدار جریان سیال (لیتر بر دقیقه)	فشار کاری	انتزاعی سوادهای فیلتر	غیره
JP 2010	230	50	up to 16	up to 4	5	28

▪ این دستگاه، روغن های هیدرولیک و روغن های روانکار * (در محدوده گرانزوی ** عملیاتی تا 250 mm²/s) را فیلتر کرده و آلودگی های ناشی از ذرات یا لجن موجود در روغن را پاک می کند.

کارکرد:

- تمیز کردن دوره ای روغن های هیدرولیک
- جلوگیری از ورود ذرات و آلودگی ها در هنگام پر کردن دستگاه ها

مزایا:

- طولانی تر کردن فواصل زمانی تعویض روغن
- کاهش هزینه های دفع مواد دور ریز
- حفاظت از اجزاء ماشین آلات
- مجهز به نشان دهنده مقدار انباشت آلودگی فیلتر
- طبق درخواست مشتریان محترم، امکان تحویل فیلتر های ۲ تا ۱۰ میکرون نیز وجود دارد.

The oil filter unit filters hydraulic and lubricating oil (at operating viscosities of up to 250 mm²/s) and cleans up contamination resulting from particulate matter or silting

* Lubricating oil

** Viscosity



مواد خنک کننده-روانکار

کد کالا Code No.	موارد استفاده Applications
JQ 1010	عملیات ماشینکاری و پر شکاری
JQ 1020	عملیات سنگ زنی


دفترچه راهنمای روانکاری

روانکاری علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکیگر است. این علم به عنوان یکی از رشته های بسیار مهم در علوم مهندسی شناخته می شود بطوریکه موفقیت بسیاری از طرح های صنعتی در گرو آگاهی از این دانش فنی است. امروزه توسعه صنعت روانکار بدلیل مباحث پر اهمیت بهینه سازی مصرف، حفظ منابع تجدید تاپنیر و هم چنین رعایت الزامات زیست محیطی، مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته است. بخش تحقیق و توسعه گروه کارخانجات صنعتی ایران پنک تیز جهت اطلاع رسانی و انتقال دانش های اخذ شده در این زمینه، کتابچه ای تدوین کرده که حاوی مطلب مفید و مهم علمی و فنی است. این مجموعه هم اکنون قابل ارائه به علاقمندان و متخصصان این رشته است. شایان ذکر اینکه علاقه مندان می توانند با مراجعه به وبسایت شرکت ایران پنک، نسخه PDF مربوطه را دانلود کرده و یا با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل نمایند.



INDEX


11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشته ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)



پیچ گوشتی ها و آچارهای آلن
Screwdrivers & L-Keys

wwwiranpotk.com

Screwdrivers



(A)

Screwdriver for slotted screws (Form A)



پیچ گوشتی دو سو (مدل A)

Code No.	مدل دسته Handle model	\ominus axb	\oslash (mm)	$\square \Delta$ (mm)	\square (mm)
QB 1010	1	0.6x3	3	80	81
QB 1110	2	0.6x3	3	80	81
QB 1012	1	0.8x4	4	100	98
QB 1112	2	0.8x4	4	100	98
QB 1014	1	1x5.5	5	125	98
QB 1114	2	1x5.5	5	125	98
QB 1016	1	1.2x6.5	6	150	105
QB 1116	2	1.2x6.5	6	150	105
QB 1018	1	1.6x8	8	175	112
QB 1118	2	1.6x8	8	175	112

Screwdriver for slotted screws (Form B)



(B)

پیچ گوشتی دو سو (مدل B)

Code No.	مدل دسته Handle model	\ominus axb	\oslash (mm)	$\square \Delta$ (mm)	\square (mm)
QB 2010	1	0.5x3	3	80	81
QB 2110	2	0.5x3	3	80	81
QB 2012	1	1x4.5	4.5	125	98
QB 2112	2	1x4.5	4.5	125	98

Screwdriver for Phillips screws



پیچ گوشتی چهار سو

Code No.	مدل دسته Handle model	\oplus	\oslash (mm)	$\square \Delta$ (mm)	\square (mm)
QA 1010	1	PH0	3	60	81
QA 1110	2	PH0	3	60	81
QA 1012	1	PH1	4.5	75	98
QA 1112	2	PH1	4.5	75	98
QA 1014	1	PH2	6	100	105
QA 1114	2	PH2	6	100	105
QA 1016	1	PH3	8	150	112
QA 1116	2	PH3	8	150	112
QA 1018	1	PH4	10	200	112
QA 1118	2	PH4	10	200	112

Screwdriver for TORX screws



پیچ گوشتی ستاره ای

Code No.	مدل دسته Handle model	\circledast	\oslash (mm)	$\square \Delta$ (mm)	\square (mm)
QC 1010	1	TX10	4	80	81
QC 1110	2	TX10	4	80	81
QC 1012	1	TX15	4	80	98
QC 1112	2	TX15	4	80	98
QC 1014	1	TX20	4.5	100	98
QC 1114	2	TX20	4.5	100	98
QC 1016	1	TX30	6	115	105
QC 1116	2	TX30	6	115	105



Two component handle (Model 2)

دسته دو جزئی (مدل ۲)




Single handle (Model 1)

دسته ساده (مدل ۱)



- The blade in chrome vanadium steel is fully hardened over the whole length
- The two component handle for quick and low-exertion working
- As per ISO standard

- تیغه ها از جنس فولاد کروم-وانادیوم ساخته و سخت کاری می شوند.
- دسته ها در دو مدل ارگونومیک ساده و ارگونومیک دو جزئی تولید می شوند.
- مدل دسته دو جزئی، امکان اعمال گشتاورهای بالاتر را فراهم می آورد.
- مطابق با استاندارد ISO تولید می شوند.

Magnetizer / Demagnetizer

- Magnetising: Move the tip of the tool across the groove 1 in the center of Magnetiser. Repeating this action increases the magnetic force.
- De-magnetising: Move the tip of the tool across one of the four inside corners 2 of the Magnetiser.
- Depending on the diameter of the tool or the quality of the steel you may have to repeat this action.
- Note: please note that the magnetic field of the magnetiser can damage equipment such as bank cards, electronic components, TV/PC monitors, etc.
- Always keep the magnetizer a safe distance away from this type of equipments.

مغناطیس کننده / مغناطیس زدا

Code No.

QZ 1010

1



(شکل ۱)



(شکل ۲)

- با کشیدن نوک ابزار در شیار روی مرکز مغناطیس کننده (مطابق شکل ۱) و تکرار این عمل، باعث افزایش نیروی مغناطیس می شود.
- با کشیدن نوک ابزار روی یکی از ۴ شیار اطراف مغناطیس زدا (مطابق شکل ۲)، خاصیت آهربایی ابزار از بین می رود.
- توجه: با توجه به قطر ابزار و جنس فولاد ابزار، ممکن است برای گرفتن نتیجه، لازم باشد چند بار اعمال فوق تکرار شوند.
- توجه: میدان مغناطیسی این ابزار ممکن است باعث خرابی کارتهای بانکی، قطعات الکترونیکی تلویزیون و مانیتور کامپیوتر شود. همواره این ابزار را از وسائل نامیرده، در فاصله مناسب نگه دارید.

Voltage tester

- Only use the voltage tester in rang of 150-250 V
- Frequencies : 50-500 Hz
- Temperatures : -10°C to +50°C

فاز متر

Code No.

QD 1010

0.4

3.0

3.0

70

12

INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشته ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)



سایر ابزار آلات
Miscellaneous

wwwiranpotk.com

Tile nipper



- ▶ Made of tool steel
- ▶ Carefully hardened
- ▶ Cushion grip, comfortable handle for high leverage

انبر کاشی

Code No.	وزن (gr)	قیمت
SN 1010	230	1

- ▶ از فولادهای ابزاری ساخته می شوند.
- ▶ کاملاً سخت کاری می شوند.
- ▶ دسته با طراحی ویژه ای جهت اعمال نیروی متناسب ساخته شده و به روش پلاستیکی مجهر است.

Copper soldering hammer



- ▶ Forged and made of copper

هویه مسی

Code No.	Size(gr)	قیمت
AL 2010	200	8
AL 3010	300	6
AL 4010	400	6
AL 5010	500	1

- ▶ وزنهای از مس خالص و فورج شده، ساخته می شوند.
- ▶ از قابلیت هدایت حرارتی بسیار بالا برخوردارند.
- ▶ جهت انجام لحیم کاری در سطح گسترده مناسب هستند.

Leather Tool Bags



- ▶ Made of natural leather


کیف‌های کمری ابزار

Code No.	Model	قیمت
SA 1010	تکی	1
SA 1011	دوبلو	1



- ▶ از چرم طبیعی تولید شده اند.
- ▶ از دوخت و طراحی مناسب برخوردارند.

Cleaner



Code No.	قیمت
SB 2010	1

- ▶ از تیغه لاستیکی مخصوص قابل انعطاف برخوردارند.
- ▶ دارای دستگیره چوبی پرداخت شده و لاک خورده می باشد.
- ▶ جهت نظافت میزها و محیط های کارگاهی مناسب هستند.

Solid wood oval bracelet mandrel**مدل چوبی مخصوص النگو**

Code No.	Model	طول (L) (mm)	□
ST 1510	Oval بیضی	390	1
ST 1511	Round گرد	390	1

- ▶ Great for shaping and removing dents or kinks from bangles and bracelets
- ▶ Made of red-beech-wood
- ▶ Oval and round shaped

▪ از چوب راش در مقاطع گرد و بیضی تولید می شود
▪ قابل استفاده برای طلا و جواهر سازان

Knee cushion**زانوبان**

Code No.
ST 1610

□
1



- ▶ Made of dens foam polyurethane
- ▶ This anatomic knee cushion protects your knee joints at domestic and industrial activities.
- ▶ Ideal for tilers, plumbers and other who work close to the ground

▪ تولید شده از فوم سرد
▪ مناسب جهت منازل و محیط های صنعتی برای جلوگیری از آسیب دیدگی زانوها

Chip hook**قلاب براده گیر**

Code	L (mm)	□
JW 1008	175	1
JW 1010	300	1
JW 1012	500	1



- ▶ For removing long chips
- ▶ The guard protects your hand from injuring

▪ جهت برداشتن و دور کردن براده های پیوسته هنگام عملیات براده برداری طراحی شده است.
▪ مجهز به یک حفاظ فلزی است که از آسیب دیدن دست کاربر جلوگیری می نماید.

کیف ابزار

Home hand tool kit



Code	Model
WA 3010	کیف بروزتی به همراه ابزار آلات
WA 301050	کیف بروزتی تکی




Contents:

- ▶ Engineer's hammer 300 gr
- ▶ Locking Plier with wire cutter 10"
- ▶ Pliers, 160mm
- ▶ Cutter knife
- ▶ Voltage tester
- ▶ Screwdriver for slotted screws QB1010
- ▶ Screwdriver for slotted screws QB1016
- ▶ Screwdriver for phillips screws QA1010
- ▶ Screwdriver for phillips screws QA1016
- ▶ Electrical tape
- ▶ PTFE tape
- ▶ 3m Measuring tape
- ▶ Wire cutter
- ▶ Snippers
- ▶ Screws, Rawlplugs , ... in a Plastic box

محطومات

- ◀ چکش مهندسی ۳۰۰ گرمی
- ◀ انبر قفلی ۱۰ اینچ سیم چین
- ◀ انبردست ۱۶۰ میلی متری
- ◀ کاتر
- ◀ فازمتر
- ◀ پیچ گوشته دوسو (قطر ۲) QB 1010
- ◀ پیچ گوشته دوسو (قطر ۶) QB 1016
- ◀ پیچ گوشته چهارسو (قطر ۲) QA 1010
- ◀ پیچ گوشته چهارسو (قطر ۶) QA 1016
- ◀ لنت برق
- ◀ نوار تغلون
- ◀ متر سه متری
- ◀ سیم چین
- ◀ دم باریک
- ◀ جعبه مشبك حاوی یراق آلات

Nail file



سوهان ناخن

Code	Size (mm)
PK 1011	130
PK 1010	173

- ▶ This Sapphire Nail File shapes nails without tearing, damaging or splitting.
- ▶ Double sided with fine and coarse grit sides.
- ▶ The pointy end helps clean underneath nails.

- ◀ ساخته شده از ذرات سایشی کوراندو
- ◀ ناخن ها را بدون ایجاد ترک، خرابی و جدا کردن فرم می دهد.
- ◀ در هر دو سمت دارای ذرات سایشی است که یک سمت آن خشن و سمت دیگر نرم است.
- ◀ نوک تیز سوهان ناخن برای تمیز کردن زیر ناخن مناسب است.

INDEX

11	Striking Tools	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers	قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps	سوهان ها
81	Marking tools	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting	قلاب ها
101	Transport equipments	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities	تجهیزات انبارش
151	Cool line system	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys	پیچ گوشتی ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA)	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)

A photograph of two young children, a girl and a boy, sitting at a table and playing with educational tools. The girl, wearing a pink headband, is smiling and looking towards the camera while holding a large wooden abacus. The boy, wearing a blue and white striped shirt, is focused on a worksheet with a pencil. They are surrounded by colorful educational materials like a boat-shaped puzzle and a yellow chick figurine.

ابزار آلات آموزشی (ایپکا)

Educational Tools (IPKA)

www.ipka.ir

9+



سوراخ کاری / Drilling



خراطی / Turning



اره کاری / Sawing



سنبلاده کاری / Sanding

Kar O Andisheh is a realistic, fully operational, model-making device. It was developed for the youngest "Do-It-Yourselfers". This device can do four operations namely; Sawing, Drilling, Sanding and Turning. Due to the child-proof construction of all the machines, there is no danger of injury. This kit contains all the necessary parts for building up four different, real working machines.

Technical specification:

- Cut plywood with a thickness of up to 4mm
- Lathe round wood with a diameter of up to 30mm and Maximum height of 135mm
- Adaptor output voltage: 14 volts
- Engine speed rate: 19400 R/min (without load)

Kar O Andisheh works in the same manner as the bigger machine tools (using a machine bed, sledge, drilling table,etc), so the little carpenters can be trained, in a safe and playful way, in how the big machines really work.

Contents: All parts required for sawing, drilling, sanding and turning; adaptor; gloves and safety glasses; plywood and round wood pieces; patterns and instruction booklets; spare parts pack and a DVD.

کار و اندیشه یک دستگاه درودگری سبک و قابل حمل چهارکاره است. تمامی قطعات لازم برای تبدیل به هر یک از چهار حالت اره کاری، سوراخ کاری، خراطی و سنبلاده کاری در مجموعه کار و اندیشه موجود است. این دستگاه، تمامی قابلیت های اصلی دستگاه های بزرگ درودگری را دارد و امکان ساخت بسیاری از مدل های چوبی را برای نجاران کوچک مهیا می سازد و آنها را با طرز کار دستگاه های درودگری بزرگ آشنایی کنند.

حرکت تیغه اره این دستگاه به گونه ای است که به دست کاربر آسانی تری رساند.



مشخصات دستگاه:

- قابلیت برش چوب تخت تا ضخامت ۴ میلی متر
- قابلیت تراش چوب استوانه ای تا ضخامت ۲۰ میلی متر و به طول ۱۲۵ میلی متر
- دارای آداپتور با ولتاژ خروجی ۱۴ ولت
- دارای موتور با سرعت چرخش ۱۹۴۰۰ دور در دقیقه (بدون بار)
- محفویات جعبه:** تجهیزات سوراخ کاری، اره کاری، سنبلاده زنی و خراطی، آداپتور، دستکش، عینک ایمنی، قطعات چوب استوانه ای و تخته سه لایی، برگه قطعات یدکی، دفترچه راهنمای DVD و الکتو

6+



Weaving loom

دار بافندگی

Code No.	Size (cm)
GE 1010	25x15
GE 2010	46x30
GE 3010	28x28



- ▶ With Ipka's weaving loom, children and teens can learn basic techniques for weaving bags, wall hangings, dolls, pillows, purses and more.
- ▶ **Contents (GE 1010 & GE 2010):** Wooden weaving loom, loom comb, warp separator, two wooden shuttles, warp and colorful yarn
- ▶ **Contents (GE 3010):** Wooden weaving loom, loom comb, two wooden needles, plastic needle, twenty wooden beads, colorful yarn

- ▶ با دار بافندگی ایپکا کودک و نوجوان می تواند اصول اولیه بافت کیف، دست بافته های تزیینی، عروسک ها، بالشتنک، کیف پول و غیره را بیاموزد.
- ▶ **محتویات جعبه دار بافندگی (کوچک و بزرگ) :** دار بافندگی چوبی، شانه، کوچی، ۲ عدد ماکو، نخ تار و ۲ رنگ کاموا
- ▶ **محتویات جعبه دار بافندگی (مربع) :** دار بافندگی چوبی، شانه، ۲ عدد سوزن چوبی، سوزن پلاستیکی، ۲۰ عدد مهره چوبی، ۲ رنگ کاموا
- ▶ عدد سوزن چوبی، سوزن پلاستیکی، ۲۰ عدد مهره چوبی، ۲ رنگ کاموا

9+



Fretwork Kit (GB 2010)

ابزار کاردستی مدل 2010 GB 2010




- ▶ This is a perfect kit for beginners. The fretwork kit contains all necessary things that are required to make many wooden crafts by beginner carpenters. The wooden cutting table has two holes for simplifying clamping of the saw blades.
- ▶ **Contents:** Fretsaw frame (280mm), wing nut spanner, saw blades, wooden cutting table, clamp, hand sander, awl and square

- ▶ این مجموعه برای افراد تازه کار و علاقمند به کار با چوب مناسب است. تمامی ابزارهای لازم برای ساخت انواع کاردستی های چوبی در این مجموعه موجود است. پیشکار موجود در این بسته به گونه ای طراحی شده است که امکان جایگذاری تیغه اره در کمان اره را تسهیل می کند.
- ▶ **محتویات جعبه:** کمان اره ۲۸۰ میلیمتری، آچار کمان اره، تیغه اره، پیشکار چوبی، کیره پیچی، سنباده دستی، درفش و گونیا

ابزار کاردستی مدل GB 1010

Fretwork Kit (GB 1010)

9+



- This fretwork kit is perfect for experts and those who want to make professional wooden crafts.
- Contents:** Fretsaw frame (320mm), wing nut spanner, saw blades, wooden cutting table, two clamps, fretwork drill, hammer(50 gr.), pliers, pincer, aluminum vice, awl, round file, hand sander and square

این مجموعه ابزار کاردستی برای افراد با تجربه و علاقمند به ساخت کار دستی های چوبی حرفه ای مناسب است.
محتویات جعبه: کمان اره ۳۲۰ میلیمتری، آچار کمان اره، تیغه اره، پیشکار چوبی، دو عدد گیره پیچی، دریل دستی، چکش ۵ گرمی، گاز اتبر، انبر دست، گیره آلومینیومی، درفش، سوهان گرد، سنباده دستی، گونیا

9+

Engraving Pen (GC1010)

قلم حکاکی



- With this awesome engraving kit, you can create lots of wonderful decoration on all kinds of glass as well as clay, ostrich egg and non-ferrous metals such as brass and copper. It is possible to work on other kinds of materials by using different types of bits such as grinding stone, tungsten carbide and felt.

- Contents:** Engraving pen, speed control mounting adaptor, glass, pliers, diamond grinding bits, small black cloth, instruction and patterns

با بسته قلم حکاکی می توان ایده های خود را روی شیشه، سفال، تخم - پرندگان و فلزات غیر آهنی مانند مس و برنج به تصویر کشید.
می توان با جایگذاری ابزارهای متنوع از جمله سنگ انگشتی، تنگستن - کارباید، نمد و ... روی سایر سطوح نیز حکاکی کرد.
محتویات جعبه: قلم حکاکی، آداپتور با پیچ تنظیم سرعت، لیوان، انبر دست طریف کاری، ابزارهای الماسه، پارچه مشکی و دفترچه راهنمای الگو

4+

Tangram
تکرامFarm
مزرعهPersian Alphabets
الفبای فارسیEnglish Alphabets & Numbers
الفبا و اعداد انگلیسی

Hammer and Pin Toy		بازی میخ و چکش
Code No.	Model	Number of shapes
کد کالا	مدل	تعداد قطعات
GD 1010	Tangram تکرام	100
GD 2010	Farm مزرعه	65
GD 3010	English Alphabets & Numbers الفبا و اعداد انگلیسی	188
GD 4010	Persian alphabets الفبای فارسی	187



- The Hammer and pin toy is all about some colorful wooden shapes which have to be attached to the cork board by the aim of pins and wooden hammer.
- IPKA has designed four different models of hammer and pin toys namely; **Tangram**, **Farm**, **Persian Alphabets** and **English Alphabets and Numbers**.
- All shapes are made of high quality wood which is coated with water-based colors.
- Contents: cork board, wooden hammer, pack of colorful wooden shapes, pins and a magnet

- در بازی میخ و چکش، کودک با کمک چکش، قطعات چوبی رنگی را بر روی چوب پینه می‌کوید.
- مجموعه‌های میخ و چکش در چهار مدل تکرام، مزرعه، الفبای فارسی و الفبا و اعداد انگلیسی طراحی و تولید شده‌اند.
- تمامی قطعات از چوب با کیفیت تولید و با رنگهای پایه آب پوشش داده شده‌اند.
- محتویات جعبه: تخته چوب پینه، چکش چوبی، قطعات چوبی رنگی، پسته میخ و آهربا

9+



Workbench (GF1010)

میز کاردستی




- ▶ The workbench can aid working with fretwork kits for children. There are three adoptable heights which can be adapted with children's height. Tools can be stowed on the storage shelf so it is easily accessible as required.
- ▶ The workbench panel can also be attached to a table to function as a worktable. The worktable is easy to mount onto any kind of table surfaces and protects it from any sort of paint, scratches and other damage that can occur while making handicrafts. In addition, the workbench can be conveniently folded away with minimum effort.

با استفاده از میز کاردستی، کودکان می توانند با سلط بیشتری به کار با ابزار کاردستی بپردازند. این میز قابلیت تنظیم ارتفاع متناسب با قامت کودکان و همچنین تاشدن در زمان عدم استفاده (به منظور صرفه جویی در فضای را دارد. همچنین رویه میز قابلیت جدا شدن از پایه ها و اتصال به سایر میزها (به منظور حفاظت از میز در برابر صدمه های احتمالی در حین کار با ابزار کاردستی) را دارد.

9+

Styrofoam cutter (GM 1010)

دستگاه فوم بر




نحوه کار:

- ▶ 2 pcs 1.5v batteries driven polystyrene cutter set makes the wire hot. The hot wire just skids through the thickness of polystyrene or sponge rubber so that various patterns, outlines, letters, etc. are cut out perfectly.
- ▶ **contents:** 1 styrofoam cutter, cutting wire, 4printed plastofoam rubber, 3sheets sponge rubber.

دستگاه فوم بر، با ۲ عدد باتری ۱/۵ ولتی کار می کند. باتری ها باعث گرم شدن سیم می شوند. سیم ناغ به راحتی فوم خشک و یونولیت را برش می دهد؛ در نتیجه شما می توانید برش صاف و یکستی از الگوهای مختلف اشکال و حروف داشته باشید.

محصولات جعبه: یک دستگاه فوم بر، سیم برش، ۴ ورق یونولیت بالگو، ۳ ورق فوم رنگی

3+



Abacus (GH 3010)

چرته



Ipka's abacus is made of wood and has 100 colorful beads in it. These beads are used for doing the calculations like additions and subtractions. It helps teach math skills, patterning and color recognition. Also it develops fine motor skills and logical thinking.

Contents: Wooden Abacus, Instruction

چرته ایپکا، از چوب طبیعی ساخته شده و دارای ۱۰۰ مهره رنگی می باشد.
این مهره ها برای محاسبات ریاضی مانند جمع و تفریق به کار می روند.
استفاده از چرته به آموزش مقاهیم ریاضی، الگوسازی و تشخیص رنگ
کمک می کند و نیز مهارت های حرکتی و قدرت تفکر منطقی کودک را ارتقاء
می بخشد.

محفویات جعبه: چرته، چوبی و دفترچه راهنمای

5+



GH 2010

GH 1010

Balance game

بازی تعادل



Ipka's balance game is a game of skill, balance and good tactics. The player has to have a good estimate, a steady hand and right tactics . It will also help children to better understand the gravitational forces and their effects. The game is simple and trains motoric abilities, so it is suitable not only for children but also for adults.

Contents (GH 2010): Wooden seesaw

42 wooden blocks in different colors and sizes

Contents (GH 1010): Wooden cross-seesaw

72 wooden blocks in four different colors and sizes

بازی تعادل ایپکا یک بازی فکری و مهیج است که به فرد کمک می کند تا درک بهتری از نیروی گرانش زمین و اثرات آن داشته باشد. کودک در حین بازی به رابطه بین طول بازو و وزن مهره ها پی می برد و در نتیجه قوانین ابتدایی فیزیک رامی آموزد. این بازی به تقویت مهارت های حرکتی نیز کمک می نماید و برای کودکان و بزرگسالان مناسب می باشد.

محفویات جعبه (مدل دو بازو): پایه چوبی دوسریه، ۴۲ عدد مهره چوبی

در چهار رنگ و سایز مختلف

محفویات جعبه (مدل چهاربازو): پایه چوبی ضربدری، ۷۲ عدد مهره چوبی در چهار رنگ و سایز مختلف

بازی میله و مهره

Beam & Bead (GN 1010)

3+



The Ipka's bead sequencing kit is an ideal educational aid to encourage color recognition and helps develop early counting and matching skills. This is an ideal product to aid your child in all the key skills they will need before they start school.

Contents: 2 Wooden prones, 24 wooden beads, 40 building cards and card holder



بازی میله و مهره، مهارت اولیه در تشخیص رنگها، هماهنگی بین اشکال و قدرت شمارش را در کودک ارتقاء می دهد. این بازی برای کودکان ۳ سال به بالا مناسب است. بازی میله و مهره در کتاب سرگرمی، به آموزش تمامی مهارت های کلیدی مورد نیاز کودک، قبل از ورود به دبستان می پردازد.

محفویات جعبه: ۲ عدد پایه چوبی، ۲۴ عدد مهره چوبی، ۴۰ عدد کارت بازی و جاکارتی

8+

Tong & Block (GN 2010)

بازی انبر و بلوک



Two players engage in a direct contest and the one who reproduces the structure on the building card first wins the points. However, in this game you use tongs and not your hands to pick up and position the building blocks! So it requires considerable dexterity and skill to become the master builder.

Contents: 2 wooden tongs, 20 building blocks, (two identical sets of ten blocks), 80 building cards and card holder



در بازی انبر و بلوک دو بازیکن به رقابت می پردازند و بازیکنی که ساختار موجود بر روی کارت الگو را زودتر بازسازی کند، برنده بازی محاسب می شود. نکه قابل توجه در این بازی این است که شما به جای استفاده از دستهایتان برای برداشتن و چیندن مهره ها، از انبر چوبی بهره می گیرید بنابراین برای حرفة ای شدن در این بازی به مهارت و چالاکی زیادی نیاز دارید.

محفویات جعبه: دو عدد انبر چوبی، ۲۰ عدد بلوک چوبی، (دو مجموعه همسان از ده بلوک)، ۸۰ عدد کارت بازی، جاکارتی

4+

Math Stick (GH 3110)**چوب خط ریاضی ایپکا**

- Math stick is suitable for an early math learners or children struggling the concept which let him recognize numbers and understand the relationship between number and quantity. It makes learning fun and enriches the child imagination

چوب خط ریاضی ایپکا کارآمد برای آموزش مفاهیم اولیه ریاضی است. کودک با استفاده از چوب خط های رنگی و اعداد، مفهوم عینی آن ها را در می یابد. با استفاده از این ابزار، آموزش ریاضی برای کودک به تجربه ای لذت بخش بدل شده و باعث تقویت قدرت تخیل او می گردد.

4+

Color Assorting Board (GN 3010)**رنگ چین**


- Sort the colors according to the patterns on the cards- that can be quite Tricky. Some of the colored spots have to be pushed into the waiting position from time to time, until they can be put in their proper place. This promotes not only the recognition of colors, but also the eye-hand coordination.

در این بازی، رنگ ها بایستی بر اساس الگوی روی کارت مرتب شوند. این کار چندان هم که به نظر می رسد ساده نیست. بعضی از مهره های رنگی باید با استفاده از فضای بالای صفحه چوبی، آنقدر جایه جا شوند تا بتوانند در جایگاه درست خود قرار گیرند. این بازی نه تنها باعث شناخت بهتر رنگ ها می شود، بلکه هماهنگی بین چشم و دست کودک را تقویت می نماید.

ترانزوی چوبی

Wooden Balance (GH 4010)

4+



- Ipka wooden balance scale is a great way for children learn weight. It's an excellent tool for homeschooling, as children can experiment with the ideas of greater than, less than or equal to. This interesting and educational toy teaches the baby to know balanced principle through kids' finding solutions to make these six wooden weights balanced. It also trains kids' hands-on ability.
- Contents: 1 Wooden Balance Scale (with 6 weights)

- ترازوی چوبی اپکا، ابزاری کمک آموزشی و کارآمد برای یادگیری مفهوم جرم می باشد. کودک از طریق بازی با این اسباب بازی زیبا و دوست داشتنی می آموزد که چطور وزنه هارا بر روی کفه ها بچیند تا تعادل هر دو کفه ترازو حفظ شود. او از این طریق با مفهوم کمتر، بیشتر و مساوی نیز آشنا می شود. همچنین مهارت دست کودک در حین بازی پرورش میابد.
- محتويات جعبه: ۱ عدد ترازوی چوبی (همراه با ۶ عدد وزنه)